


**DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y  
LARGO PLAZO - UDELAR  
LAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 02/2017/ - UDELAR**

**PLANILLA DE LOCALES  
Facultad de Veterinaria (Nueva Sede) - Udelar  
Edificio Servicios de Apoyo y Complementarios (SAC)**

**Montevideo, Febrero de 2017**

R0	25.02.2017	29.02.2017	POMLP   DGA	Proyecto APL	Versión original
Rev.	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN



PLANTA BAJA

LOCAL 01 Salón de Actos	Ubicación: planta baja N 28.60 - 28.00		Identificación L01
Planta esquemática	Ver lámina B04-SAC-A-100		
Especificaciones Físicas	AREA: 292.0 m². Capacidad 290 personas sentadas. ALTURA LIBRE: 6.20m - 5.60m - 2.20m mínima ILUMINACIÓN NATURAL: Si VENTILACIÓN NATURAL: Si		
	Observaciones	Acceso desde L03 Foyer y Galería exterior.	
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Con pendiente 5% terminación moquette de alto tránsito. Cumple UNIT 200:2014. ZÓCALO: Sl. Madera. UMBRAL: Interior: igual al piso del local. Exterior: en puerta de salida de emergencia, piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. CIELORRASO Y TECHO: placa de yeso con estructura galvanizada y pliegues según proyecto ejecutivo del acondicionamiento acústico. En sector debajo de entrepiso cielorraso con estructura tubular de hierro galvanizado y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. MUROS Y TABIQUES: M6.7, M6.8, M6.8*, T3.1. Ver planillas de muros. TERMINACIÓN INTERIOR: En pared del fondo revestimiento 1 (metal desplegado) . En paredes laterales revestimiento 2 (panel de madera o MDF espesor 6mm). En fondo de paredes laterales placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Ver plano de sector Salón de Actos. PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético mate para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra. REVESTIMIENTO INTERIOR: Revestimiento 1 y 2. Ver plano de sector Salón de Actos. ILUMINACIÓN: 18 luminarias L6 (LED), riel eléctrico de dos vías con spot, 4 luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de emergencia L9. Hacer proyecto ejecutivo específico de la iluminación del salón de actos.		
	Observaciones	El piso del local presenta un desnivel de 60 cm, por lo cual se proyecta con una pendiente de 5%. Cumple UNIT 200:2014. Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso y techo de hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia.	
	Restricciones	Cantoneras en todas las aristas salientes.	
	Aberturas, protecciones y equipamientos	ABERTURA INTERIOR: 2 unidades H5.1 y 1 unidad C11. Ver planillas de herrería y carpintería-escalera de acceso al depósito sobre el acceso al Salón de Actos. ABERTURA EXTERIOR: 1 unidad H5.2 y 1 unidad A21. Ver planillas de herrería y aluminio. EQUIPAMIENTO FIJO: 290 butacas. Se aplicara para proyecto ejecutivo el modelo 6076 FLEX del catálogo de asientos, FIGUERAS. EQUIPAMIENTO MOBILIARIO: No.	

	Observaciones.	La abertura H5.1 y H5.2 es una puerta acústica, incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Son compartidas con el local foyer, L03 y con el local salida - rampa L44. Escalera interior liviana de acceso a entepiso - depósito con puerta de carintería: 12 alturas de 20cmx20cm., (desnivel considerado 2.40 m). Escalones de finger jointed de 45 mm de espesor, canto matado, sepillado en todas sus caras y plastificadas. Ver planilla de carpintería C11.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Equipo de acondicionamiento de aire tipo Roof-Top con accesorios y difusores de inyección y retorno de aire al local. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si - canalizaciones aparentes por encima de cielorraso. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 3 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe de pluviales suspendido). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 17 sensores de humo (9 colocados en ambiente y 8 sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.	
	Observaciones	Bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros, embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tableros derivados (A y Ab) de Tablero General. Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo, proyector VGA en cielorraso interconectadas con el puesto docentey 4 de servicio. Incluye: - 4 luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de emergencia L9. - Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H5.1 y H5.2. 2 bocas de Incendio equipadas. Incluyen gabinete metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y puntero. 2 estaciones manuales de alarma de incendio. 1 Sirena de alarma. Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	

<b>LOCAL 02</b> <b>Sala Tablero General y Rack</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L02</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 14.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	

	Observaciones	Acceso desde L04 Acceso & Galería. Local compartimentado: Sala de Rack y sector para Tablero General.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> M4.1, M6.1, M6.8 y M6.8*. Ver planillas de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Revoque terciado, terminación enduido y pintado. Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales.</p> <p><b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.</p> <p>Techo: Silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8, en Sala de Rack. 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8, en Sector de Tablero General.</p>	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C2. Ver planillas de carpintería.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A11. Ver planillas de aluminio.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Tablero General (G) - Eléctrica.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p>	
	Observaciones	La abertura A11 es compartida con el local L04 Acceso & Galería.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si. Instalación para colocar 2 equipos MINISPLIT según cálculo de balance térmico en Sala de Rack.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia.</p> <p><b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA y columna de bajada de pluviales).</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 Detectores termovelocimétrico ubicados en ambiente. Central de detección y alarma de Incendio.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.</p>	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros, embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero General (G). Puestas de potencia: 1 de servicio y 2 puestas de potencia para A.A. Incluye: - 2 detectores termovelocimétrico ubicados en ambiente. - Rack de Datos.
	Restricciones	

<b>LOCAL 03</b> <i>Foyer</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L03
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 11.1 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L04 Acceso & Galería.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Moquette de alto tránsito. <b>ZÓCALO:</b> Si. Madera. <b>UMBRAL:</b> Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida, piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M6.8, T3.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Revoque terciado, terminación enduido y pintado. Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético mate para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias L7 (bajo consumo).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 2 unidades H5.1. Ver planillas de herrería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 2 unidad H5.1. Ver planillas de herrería. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura H5.1 incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Son compartidas con el local L01 Salón de Actos y L04 Acceso & Galería. Felpudo, ubicado en puerta de acceso.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Bandeja portacables. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo (uno colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.	

	Observaciones	<p>Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio.</p> <p>Eléctrica embutida en tabiques y muros y aparente por cielorraso.</p> <p>El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H5.1.</li> </ul> <p>Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y puntero. Estación manual de alarma de incendio.</p> <p>Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos (DNB).</p>
	Restricciones	

<b>LOCAL 04</b> <b>Acceso &amp; Galería</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L04
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 69.2m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde espacio exterior.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, M6.1, M6.8. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN EXTERIOR:</b> Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales. <b>PINTURA:</b> Paramentos: texturado. Techo: Silicona líquida transparente mate. Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 10 luminarias puntuales L4 (LED) para exteriores.	
	Observaciones	<p>Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura.</p> <p>Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.</p>
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURAS:</b> 1 unidad A3.1, 1 undiad A3.2, 1 unidad A22, 1 unidad A11 y 2 unidades H5.1. Ver planillas de aluminio y hierro. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	

	Observaciones	La abertura A3.1 y A3.2 son compartidas con el local L05 Salón comedor. La abertura A22 es compartida con el local L18 Circulación. La abertura A11 es compartida con el local L02 Depósito. Las aberturas H5.1 son compartidas con el local L03 Foyer.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Bandeja portacables. <b>SANITARIA:</b> Canalización de desagüe de pluviales. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio. Eléctrica aparente (bandeja portacables) y embutida en techo. Incluye: - Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A3.2, A22 y H5.1. Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	

<b>LOCAL 05</b> <i>Salón comedor</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L05
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 180.0 m2. Capacidad para 168 comensales. <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L04 Acceso & Galería y L42 Acceso - Salida techada.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, M4.2. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. Revoque terciado, terminación enduido y pinatado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 30 luminarias L1 (2 tubos LED), 7 luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de emergencia L9.	

	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> No. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A3.1, 1 unidad A3.2, 2 unidades A5.1, 2 unidades A5.2 y 4 unidades A6. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C6, mesada de atención al público. Ver planilla de carpintería. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	Las aberturas A3.1 y A3.2 son compartidas por el local L04 Acceso y Galería. Las aberturas A5.1 y A5.2 son compartidas con el local L42 Acceso - Salida Techada. La mesada C6 es compartida con el local L06 Cocina. La abertura exterior A5.1 y A3.2 incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Felpudo, ubicado en puerta de acceso.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Equipo de acondicionamiento de aire Roof-Top con rejillas de inyección y retorno de aire al local. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si - Ductos, canalizaciones aparentes. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Wi-fi. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 4 sensores de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de la DNB.	
	Observaciones	Puestas de potencia: 2 de servicio. Incluye: - 7 luminarias de emergencia L8 y 3 luminarias de salida de emergencia L9. - Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas A5.1 y A3.2. Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión de toma con válvula de 45mm y conexión stroz, manguera semirígida de 25mm/25m y puntero. Estación manual de alarma de incendio. Sirena de alarma. Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos (DNB).
	Restricciones	

<b>LOCAL 06</b> <b>Cocina</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L06
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 77.7 m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L05 Salón Comedor y desde L07 Circulación.
	Restricciones	



Terminaciones	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> No.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local.</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, M1.2, M4.2, M4.3. Ver planillas de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura desde el NPTI.</p> <p>Revoque terciado, terminación enduido y pintado por sobre revestimiento si corresponde.</p> <p><b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.</p> <p>Techo: Silicona líquida transparente mate.</p> <p>Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta los 2.20m de altura desde el NPTI.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 14 luminarias L1 (2 tubos LED) y 2 luminarias de emergencia L8.</p>	
	Observaciones	<p>Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.</p> <p>Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde existan regueras.</p> <p>Ducto en losa azotea 40cmx40cm, campana de humos con extractor industrial. Dimensionado a determinar en PE.</p>
	Restricciones	<p>Cantoneras en todas las aristas salientes.</p> <p>Tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de alfaja de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.</p>
	Aberturas, protecciones y equipamientos	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> NO.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A7.1, 1 unidad A7.2. Ver planillas de aluminios.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 2 unidades AI.A, 2 unidades AI.B, 2 unidades AI.C, 1 unidad AI.D, 1 unidad AI.E, 3 unidades AI.F, 1 unidad AI.G, 1 inidad AI.H, mesadas de acero inoxidable. 7 unidades AI.1, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero inoxidable.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p> <p><b>GRIFERÍA:</b> Grifería de pared con llave esclusa y pico con rosca, agua fría y agua caliente sanitaria ACS (prever calentador solar ubicado sobre la azotea de la cocina).</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> No.</p>
	Observaciones	<p>La mesada C6 es compartida con el local L05 Salón Comedor.</p>
	Restricciones	
Instalaciones	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si, equipos mini split de acuerdo al PE.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si - extractor industrial de acuerdo a PE.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia.</p> <p><b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si - abastecimiento (agua fría y caliente) y desagües correspondientes con regueras en el piso cada vez que exista una pileta. Abastecimiento de Gas.</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 detectores termovelocimétricos ubicados en ambiente.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.</p>	

	Observaciones	<p>Puestas de potencia: de servicio, tomacorrientes con interruptor.</p> <p>Eléctrica embutida en tabiques , muros y techo.</p> <p>El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero.</p> <p>Tablero derivado (B) de Tablero General.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 luminaria de emergencia L8.</li> <li>- Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y puntero. Estación manual de alarma de incendio. Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.</li> </ul> <p>Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de calentamiento de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Canalización de gas y normativa correspondiente de instalaciones por cañerías.</li> </ul>
	Restricciones	

LOCAL 07 Circulación	Ubicación: planta baja N 28.60		Identificación L07
Planta esquemática	Ver lámina B04-SAC-A-100		
Especificaciones Físicas	AREA: 8.2 m² ALTURA LIBRE: 3.00m ILUMINACIÓN NATURAL: No. VENTILACIÓN NATURAL: Si.		
	Observaciones	Acceso desde local L06 Cocina y desde patio exterior.	
	Restricciones		
Terminaciones	PISO: Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. ZÓCALO: baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color negro. UMBRAL: Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. CIELORRASO Y TECHO: Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. MUROS Y TABIQUES: M1.1, T1.1, ISO1. Ver planillas de muros. TERMINACIÓN INTERIOR: Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. PINTURA: Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. REVESTIMIENTO INTERIOR: No. ILUMINACIÓN: 2 luminarias L2*(1 tubo LED) y 1 luminaria de salida de emergencia L9.		
	Observaciones.	Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura. Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel la luminaria de salida de emergencia.	
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.	

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.1, 2 unidades C2, 2 unidades ISO1. Ver planilla de carpintería e isopanel. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A16. Ver planilla de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 2 unidades C9.1, armario. Ver planilla de carpintería. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones.	La abertura interior C1.1 es compartida con el local L12. La abertura C2 es compartida con los locales L08 y L09. La abertura ISO1 es compartida con los locales L10 y L11. La abertura exterior A16 es compartida con el local L41. Incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia).
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia (tablero). <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.	
	Observaciones.	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero derivado (L) de Tablero General. Incluye: - 1 luminaria de salida de emergencia. - Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A16. Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión de toma con válvula de 45mm y conexión stroz, manguera semirígida de 45mm/25m y puntero. Estación manual de alarma de incendio. Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	

<b>Local 08 y 09</b> <b>SS.HH. de funcionarios de cantina</b>	<b>Ubicación:</b> planta primer nivel N 28.60	<b>Identificación</b> L08 y L09
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 7.0m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde Circulación L07.
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.2, M4.3 sólo en L8, T1.2, T1.3. Ver planilla de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura desde el NPTI. Desde la altura de 2.20m hasta altura de techo, pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Desde la altura de 2.20 m hasta altura de techo, esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria L5 (LED).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto. Pavimento de terminación con pendiente (2%) en ducha.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C2. Ver planilla de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 3 unidades A8. Ver planilla de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad ME2, mesada de granito con 1 bacha de loza de pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas. 1 unidad MA3 y 1 unidad MA4, mamparas de placa de MDF terminación melamínico con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas. 1 unidad C9.2, armario. Ver planilla de carpintería. 1 inodoros pedestal blanco con válvula de descarga automática (fluxor). <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> 1 grifo sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría) y grifería para ducha monocomando (agua fría y caliente). <b>ESPEJO:</b> 1 unidad E2, sobre mesada ME2 del ancho útil de la misma, altura 1.20 m. <b>ACCESORIOS:</b> 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensador de jabón líquido en A. Inox. de fijación a mesada, 1 portarrollo exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 2 perchas en A. Inox .	
	Observaciones.	La abertura interior C2 es compartida con el local L07. Zócalo de granito en sector de ducha.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> SI - abastecimiento (agua fría y caliente en duchas) y desagües. Abastecimiento de Gas (agua caliente en duchas o uso del mismo calentador solar de agua que la cocina del comedor). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 detector termovelocimétrico ubicado en ambiente. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	Eléctrica embutida en tabiques, muros y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio. Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de calentamiento de agua. Caldereta a Gas, ubicada en armario en local L08.

	Restricciones	
--	---------------	--

<b>LOCAL 10 y 11</b> <b>Cámara de Frío</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L10 y L11
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 2.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.90 m (es 3.00m, menos 10cm, de espuma de aislación superior). <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Acceso desde L07 Circulación.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> ídem pavimento al interior del local. Colocación de una regura de piso en cada acceso a los locales de las cámaras de frío. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> ISO 1, Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. Ver planilla de muros T1.1, T3.1. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Paneles aislantes de espuma de poliuretano tipo ISODEC, espesor a determinar en PE. <b>PINTURA:</b> No. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L1 (2 tubos LED) o compatible con el uso de la cámara de frío.	
	Observaciones.	Las luminarias se colocarán fijadas directamente a cielorraso. Pavimento de terminación con pendiente del 2% hacia las regueras en los accesos a cada local.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad ISO1. Ver planilla de isopanel. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad AI1.3, reguera de piso en el acceso al local. Ver planilla de acero inoxidable. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura ISO1 es compartida con el local L07.
	Restricciones	El equipo compresor deberá colocarse en el exterior, en la azotea sobre las cámaras de frío.
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si, desagüe de la reguera de cada local. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	El control de iluminación es con llave de corte operada próxima al local de referencia. Puestas de potencia: 1 puesta industrial de servicio.
	Restricciones	
<b>LOCAL 12</b> <b>Acopio</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L12
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	

<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 5.0 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Acceso desde L07 Circulación y desde L13 Despensa.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo "Blangino" en color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M4.2 y T1.1. Ver planilla de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque terciado, terminación enduido y pinatado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 2 unidades C1.1. Ver planilla de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con los locales L07 y L13.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Puesta de potencia para servicio. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. 1 luminaria de emergencia L8.
	Restricciones	
<b>LOCAL 13</b> <b>Despensa</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación 13</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 11.6 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	

	Observaciones	Acceso desde L12 Acopio.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color negro.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local.</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> M4.2, T1.1 y T3.1. Ver planilla de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Revoque terciado, terminación enduido y pinatado.</p> <p><b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.</p> <p>Techo: Silicona líquida transparente mate.</p> <p>Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 3 luminarias L2* (1 tubo LED) y 1 luminaria de emergencia L8.</p>	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.1. Ver planilla de carpintería.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> No.</p>	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con el local L12.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia.</p> <p><b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No.</p> <p><b>SANITARIA:</b> No.</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> No.</p>	
	Observaciones	<p>Puesta de potencia para servicio.</p> <p>Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo.</p> <p>El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. 1 luminaria de emergencia L8.</p>
	Restricciones	

<b>LOCAL 14</b> <b>Foyer SS.HH.</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L14</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<p><b>AREA:</b> 5.7 m<sup>2</sup></p> <p><b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m</p> <p><b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No.</p> <p><b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.</p>	
	Observaciones	Acceso desde L18 Circulación, L15,16 y 17 baños.
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> baldosas monolíticas pre pulidas 30cm h=7cm., tipo “Blangino” en color negro. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1.2 y T4.2. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L2* (1 tubo LED).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes. Tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de alfaja de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 3 unidades C1.1. Ver planilla de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con los locales L15, L16 y L17.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si. Canalización de desagüe de primarias de baños L15, 16 y 17. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo (uno colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero derivado (C) de Tablero General.
	Restricciones	

<b>Local 15 y 17 SS.HH.</b>	<b>Ubicación:</b> planta primer nivel N 28.60	<b>Identificación L15 y L17</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 10.6 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales L15, 16 y 17. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio.	
	Observaciones	Acceso desde L14 Foyer SS.HH.
	Restricciones	



<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M4.2 sólo en L15, M4.3, T1.2, T1.3. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura, desde el NPTI. <b>PINTURA:</b> Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura, desde el NPTI. <b>ILUMINACIÓN:</b> 3 luminarias L2 (1 tubo LED) y 3 luminaria L7.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	En local L17, se colocará tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de alfajía de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 3 unidades A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C9.3, placard. Ver planillas de carpintería. 1 unidad ME1, mesada de granito con 3 bachas de loza de pegar circular Ø 34 cm y soporte metálico. Ver planillas de mesadas. 3 unidades MA1 y 2 unidad MA2, mamparas de placa de MDF terminación melamínico con estructura de aluminio. Ver planilla de mamparas. 3 inodoros pedestal blanco con válvula de descarga automática (fluxor). <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> 3 grifos sobre mesada con temporizador mecánico (solo agua fría). <b>ESPEJO:</b> 1 unidad E1, sobre mesada ME1 del ancho útil de la misma, altura 1.20 m. <b>ACCESORIOS:</b> 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 3 dispensadores de jabón líquido en A. Inox. de fijación a mesada, 3 portarrollos exterior en A. Inox. capacidad 500 m, 3 perchas en A. Inox (1 portarrollos y 1 percha en cada cabina).	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con el local L14. La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a cielorraso.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si - abastecimiento (agua fría) y desagües. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo (uno colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Eléctrica embutida en tabiques, muros y por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio. Unidades exteriores de A.A en azotea sobre L17.
	Restricciones	
<b>Local 16</b>	<b>Ubicación:</b> planta primer nivel N 28.60	<b>Identificación 16</b>
<b>SS.HH. Accesible</b>		
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	

<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 3.8 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.2 0m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales L15, 16 y 17. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio.	
	Observaciones	Acceso desde L14 Foyer SS.HH.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M4.3, T1.2 y T1.3. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura, desde el NPTI. <b>PINTURA:</b> Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L1 (2 tubos LED).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 pileta de tipo accesible, 1 inodoro pedestal blanco con válvula de descarga automática con sistema accesible (fluxor), ambos de acuerdo a norma UNIT 200/2014. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> 1 grifo sobre lavatorio apto según la normas UNIT 200:2014 (solo agua fría). <b>ESPEJO:</b> 1 unidad E3, sobre bacha del ancho útil de la misma y altura 1.30 m <b>ACCESORIOS:</b> 1 barral de sujeción horizontal en A. Inox., 1 barral rebatible de giro vertical en A. Inox., 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensadores de jabón líquido en A. Inox. de fijación a paramento capacidad ½ litro, 1 portarrollos incluido en barral de A. Inox. capacidad 500 m, 2 perchas en A. Inox.	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con el local L14. La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a cielorraso.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si - abastecimiento (agua fría) y desagües <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo (uno colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Eléctrica embutida en tabiques, muros y por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.
	Restricciones	

LOCAL 18 Circulación	Ubicación: planta baja N 28.60		Identificación L18	
Planta esquemática	Ver lámina B04-SAC-A-100			
Especificaciones Físicas	AREA: 25.3 m² ALTURA LIBRE: 3.00 m ILUMINACIÓN NATURAL: Si. VENTILACIÓN NATURAL: Si.			
	Observaciones	Acceso desde L04 Acceso y Galería, L19 Museo Veterinario y desde L27 Sala de Lectura General.		
	Restricciones			
Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, T3.1 y T4.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias L4* (LED), 2 luminarias de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de emergencia L9.			
	Observaciones	Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura. Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia.		
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes. Tapa junta de junta de trabajo, de piso, paredes y cielorraso de alfaja de aluminio anodizado, tomado de uno de los lados.		
	Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad H4. Puerta corta-fuego. Ver planillas de herrería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A22. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> NO. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> NO. <b>ACCESORIOS:</b> NO.		
		Observaciones	La abertura exterior A22 es compartida con el local L04. La abertura H4 es compartida con el local L27, incluyen barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). La abertura H4 es una puerta cortafuego (PCF 60). Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB. Felpudo, ubicado en puerta de acceso.	
	Restricciones			

<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Bandeja portacables. <b>SANITARIA:</b> No. Salvo si hay regueras de piso. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de la DNB.	
	Observaciones	<p>Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio.</p> <p>Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y embutida por cielorraso y techo.</p> <p>El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero.</p> <p>Puestas de potencia: 1 de servicio.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 luminaria de emergencia L8 y 1 luminaria de salida de emergencia L9.</li> <li>- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A22 y H4.</li> </ul> <p>Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y puntero. Estación manual de alarma de incendio. Sirena de alarma.</p> <p>Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.</p>
	Restricciones	

<b>LOCAL 19</b> <b>Museo Veterinario</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L19</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 121.9 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L18 Circulación, L27 Sala de Lectura General, L30 Circulación y desde L40 Acceso-Salida Techada.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Interior igual al piso del local. En puerta de acceso y salida Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, T1.1, T1.2, T2.1, y T4.2. Ver planillas de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega.</p> <p><b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.</p> <p>Techo: Silicona líquida transparente mate.</p> <p>Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.</p> <p>Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 8 luminarias L2* (1 tubo LED), 16 luminarias L4* (LED), 5 luminarias de emergencia L8 y 2 luminarias de salida de emergencia L9.</p> <table border="1" data-bbox="540 772 1393 1031"> <tr> <td data-bbox="540 772 743 947">Observaciones</td><td data-bbox="743 772 1393 947"> <p>Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura.</p> <p>Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="540 947 743 1031">Restricciones</td><td data-bbox="743 947 1393 1031"> <p>El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.</p> </td></tr> </table>	Observaciones	<p>Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura.</p> <p>Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia.</p>	Restricciones	<p>El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.</p>
Observaciones	<p>Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura.</p> <p>Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia.</p>				
Restricciones	<p>El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.</p>				
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C4, 1 unidad H4. Ver planillas de carpintería y herrería.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A2, 5 unidades A4. Ver planillas de aluminio.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 3 módulos C8.1, 1 módulo C8.2, casilleros para estudiantes. Ver planillas de carpintería.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> No.</p> <table border="1" data-bbox="540 1234 1393 1419"> <tr> <td data-bbox="540 1234 743 1381">Observaciones</td><td data-bbox="743 1234 1393 1381"> <p>La abertura C4 y H4 son compartidas con el local L27, la abertura A2 es compartida con el local L40.</p> <p>La abertura exterior A2 incluyen barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia).</p> <p>Felpudo, ubicado en puerta de acceso.</p> </td></tr> <tr> <td data-bbox="540 1381 743 1419">Restricciones</td><td data-bbox="743 1381 1393 1419"></td></tr> </table>	Observaciones	<p>La abertura C4 y H4 son compartidas con el local L27, la abertura A2 es compartida con el local L40.</p> <p>La abertura exterior A2 incluyen barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia).</p> <p>Felpudo, ubicado en puerta de acceso.</p>	Restricciones	
Observaciones	<p>La abertura C4 y H4 son compartidas con el local L27, la abertura A2 es compartida con el local L40.</p> <p>La abertura exterior A2 incluyen barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia).</p> <p>Felpudo, ubicado en puerta de acceso.</p>				
Restricciones					
<b>Instalaciones</b>	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Si, mediante equipos mini split.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia.</p> <p><b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Wi-fi.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si. Canalización de desagüe de primarias de locales L28 y L29, baño y tisanería.</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.</p>				

	Observaciones	<p>Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo.</p> <p>El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero.</p> <p>Tablero derivado (J) de Tablero General.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puestas de potencia: 4 de servicio.</li> <li>- 5 luminaria de emergencia L8 y 2 luminarias de salida de emergencia L9.</li> <li>- Herraje antipánico y brazo hidráulico en abertura A2 y H4.</li> </ul> <p>Boca de Incendio equipada. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y puntero. Estación manual de alarma de incendio. Sirena de alarma.</p> <p>Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.</p> <p>Unidades exteriores de A.A en azotea de los locales L24, 25 y 26.</p>
	Restricciones	

<b>LOCAL 20</b> <b>Sala de Rack</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L20</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 10.0 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Acceso desde L21 Oficina de préstamos.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1.2, T3.1 y T4.1. Ver planillas de muros. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A15. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Se instalará Rack de pared para componentes electrónicos. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A15 es compartida con el local L21.
	Restricciones	

<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 2 equipos mini split según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Bandeja portacable. Rack. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 Detector termovelocimétrico ubicado en ambiente. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.	
	Observaciones	Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigón armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio. Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero derivado (D) de Tablero General. Puesta de potencia: 2 para A.A y 1 de servicio. Incluye: - 1 luminaria de emergencia L8. - Rack de Datos. - Detector termovelocimétrico ubicado en ambiente. - Barrera cortafuego con clasificación de resistencia 1 hora. Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
	Restricciones	

<b>LOCAL 21</b> <b>Oficina de préstamos</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L21</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 15.7 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L20 Sala de Rack y desde L22 Depósito de Colecciones .
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros. <b>REVOQUE INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.

	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A15. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C5, mueble mostrador de atención al público. Ver planillas de carpintería. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A15 es compartida con el local L20.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo mini split según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 2 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero derivado (E) de Tablero General. Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo, 1 de servicio y 1 puesta de potencia para A.A. Incluye: - 1 luminaria de emergencia L8. - Barrera cortafuego con clasificación de resistencia 1 hora. Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
	Restricciones	
<b>LOCAL 22</b> <b>Depósito de colecciones</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L22</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 74.8 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L21 Oficina de Préstamos y desde L27 Sala de Lectura General.
	Restricciones	



Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 12 luminarias L1 (2 tubos LED).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad H3. Ver planillas de herrería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A9. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 4 unidad C10.2, anaqueles. Ver planillas de carpintería. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura H3 es compartida con el local L27, incluye barra antipánico y brazo hidráulico. Es una puerta cortafuego (PCF 60). La abertura A9 es compartida con el local L41.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 2 equipos MINISPLIT según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 4 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo, 1 de servicio y 2 puestas de potencia para A.A. Incluye: - Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H3. - Barrera cortafuego con clasificación de resistencia 1 hora. Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.
	Restricciones	

<b>LOCAL 23</b> <i>Sala de lectura</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L23
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	

<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 58.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L27 Sala de Lectura General.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1 y T3.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 8 luminarias puntuales L3 (LED) y 2 luminarias de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A14. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 5 unidades A12. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A14 es compartida con el local L27.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 2 equipos mini split según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 6 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones.	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero derivado (H) de Tablero General. Puestas de potencia y datos: 6 puestos de trabajo, 1 de servicio y 2 puestas de potencia para A.A. Incluye: 2 luminarias de emergencia L8.
	Restricciones	
<b>LOCAL 24 y 26</b> <b>Sala de Trabajo Grupal</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L24 y L26
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	

<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 12.2 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 5.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L27 Sala de Lectura General.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T3.1 y T4.2. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A17. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A23.1. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A17 es compartida con el local L27.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo minislit según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 2 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de potencia para A.A. Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 25</b> <b>Mediateca</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L25</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 19.0 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 5.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	

	Observaciones	Acceso desde L27 Sala de Lectura General.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T4.2. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 3 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A13. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A23.2. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A13 es compartida con el local L27.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo MINISPLIT según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 3 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo y 1 puesta de potencia para A.A. Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 27</b> <b>Sala de Lectura General</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L27</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 296.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 4.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	

	Observaciones	Acceso desde L18 Circulación, L19 Museo Veterinario, L22 Depósito de Colecciones, L23 Aula Sala de Lectura, L24 y L26 Sala de Trabajo Grupal, L25 Mediateca, L30 Circulación y L33 Referencia-Hemeroteca.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. En puertas de salida Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro.</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, T3.1, T4.2 y T4.3. Ver planillas de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado en M1.1 sobre estructura metálica omega.</p> <p><b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.</p> <p>Techo: Silicona líquida transparente mate.</p> <p>Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.</p> <p>Herrería: Esmalte sintético sobre protección con base epoxídica para herrería sobre fondo antióxido, color a definir en obra.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 50 luminarias L1 (2 tubos LED), 2 luminarias L4* (LED), 10 luminarias de emergencia L8 y 6 luminarias de salida de emergencia L9.</p>	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto y sobre dintel las luminarias de salida de emergencia. Deck exterior de expansión de la sala de lectura, área: 84.0m2
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad H3, 2 unidades H4, 1 unidad A13, 2 unidades A17, 1 unidad A14 y 1 unidad C4. Ver planillas de herrería, aluminio y carpintería.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A1.1, 2 unidades A2.2. Ver planillas de aluminio.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C7, mueble mostrador de atención al público. 8 unidades C10.1, anaqueles. Ver planillas de carpintería.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> NO.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> NO.</p>	
	Observaciones	La abertura H3 es compartida con el local L22, la abertura H4 es compartida con los locales L18 y L19, la abertura A13 es compartida con el local L25, la abertura A17 es compartida con los locales L24 y L26, la abertura A13 es compartida con el local L25, la abertura A14 es compartida con el local L23, la abertura C4 es compartida con el local L30.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Equipo de acondicionamiento de aire Roof-Top con difusores de inyección y retorno de aire al local.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si - canalizaciones aparentes.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia.</p> <p><b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 8 puestos de trabajo.</p> <p><b>SANITARIA:</b> Si. Canalización de desagüe de A.A de locales L31 y L32., sala de reuniones y depósito adquisiciones.</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 6 sensores de humo.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativas vigentes de DNB.</p>	

	ObservaciL2nes	<p>Bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio.</p> <p>Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo.</p> <p>El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero.</p> <p>Tablero derivado (F) de Tablero General.</p> <p>Puestas de potencia y datos: 8 puestos de trabajo, 2 de servicio.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 luminaria de emergencia L8 y 6 luminarias de salida de emergencia L9.</li> <li>- Herraje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H3, H4, A1.1 y A1.2. 2 bocas de Incendio equipadas. Incluyen gabinete metálico, válvula globo, conexión storz de 45mm, manguera de 45mm/25m y puntero. 2 estaciones manuales de alarma de incendio. 2 Sirena de alarma.</li> </ul> <p>Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.</p>
	Restricciones	

<b>Local 28</b> <b>SS.HH. Accesible</b>	<b>Ubicación:</b> planta primer nivel N 28.60	<b>Identificación L28</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<p><b>AREA:</b> 3.8 m<sup>2</sup></p> <p><b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m</p> <p><b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No.</p> <p><b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales L28 y 29. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio.</p>	
	Observaciones	Acceso desde L30 Circulación.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> No.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local.</p> <p><b>CELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1.2, T1.3 y T4.3. Ver planillas de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.</p> <p><b>PINTURA:</b> Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza.</p> <p>Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco, hasta 2.20m de altura.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L1 (2 tubos LED).</p>	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	

<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 pileta de tipo accesible, 1 inodoro pedestal blanco con válvula de descarga automática con sistema accesible (fluxor), ambos de acuerdo a norma UNIT 200/2014. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> 1 grifo sobre lavatorio según la norma UNIT 200:2014 (solo agua fría). <b>ESPEJO:</b> 1 unidad E3, sobre bacha del ancho útil de la misma, altura 1.30 m <b>ACCESORIOS:</b> 1 barral de sujeción horizontal en A. Inox., 1 barral abatible de giro vertical en A. Inox., 1 seca manos eléctrico en A. Inox., 1 dispensador de toallas de papel en A. Inox. capacidad 1000 hojas, 1 dispensadores de jabón líquido en A. Inox. de fijación a paramento capacidad ½ litro, 1 portarrollos incluido en barral de A. Inox. capacidad 500 m, 2 perchas en acero inoxidable.	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con el local L30. La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a cielorraso.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si - abastecimiento (agua fría) y desagües <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 sensores de humo (uno colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	Eléctrica embutida en tabiques, muros y por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 1 para seca manos y 1 de servicio.
	Restricciones	
<b>LOCAL 29</b> <b>Tisanería</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L29</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 7.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Ducto de ventilación en azotea, común para los locales L28 y 29. 2 unidades A25 y 2 unidades A26, celosía con malla contra insectos exterior. Ver planilla de aluminio.	
	Observaciones	Acceso desde local L30 circulación.
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1cm., de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1.1 y T1.3. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. Sobre mesada Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Cielorraso: Pintura antihongos en cielorrasos de yeso, color blanco tiza. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Sobre mesada Porcelanato (dureza grado 4-5) rectificado de 30x60cm., color blanco. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L1 (2 tubos LED).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de yeso.
	Restricciones	Cantoneras en todas las aristas salientes.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.1. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A24, rejilla de ventilación. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C12/ME3. Ver planillas de carpintería. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> Grifería tipo bar de mesada y palanca de corte de agua fría y caliente (calentador bajo mesada para ACS). <b>ACCESORIOS:</b> Si, interceptor de sólidos bajo pileta de la mesada ME3.	
	Observaciones	La abertura interior C1.1 es compartida con el local L30. La rejilla de ventilación A24 se colocará fijada directamente a cielorraso.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si - abastecimiento (agua fría y caliente) y desagües. Abastecimiento de Gas. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 2 detectores termovelocimétrico (uno colocado en ambiente y otro sobre cielorraso). <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica embutida en tabiques, muros y por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 3 de servicio. Previsión para colocación de 1 calefón. Dejar prevista la posibilidad de usar un colector solar de calentamiento de agua. Canalización de gas.
	Restricciones	

<b>LOCAL 30</b> <b>Circulación</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L30
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 24.2 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	



	Observaciones	Acceso desde L19 Museo Veterinario, L27 Sala de Lectura General, L28 SS.HH. Accesible, L29 Tisanería, L31 Sala de Reuniones, L32 Depósito Adquisiciones, L33 Referencia-Hemeroteca, L34 Dirección, L35 Secretaría, L36 Encuadernación, L37 Reprografía, L38 Adquisiciones y L39 Documentación.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro.</p> <p><b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso.</p> <p><b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local.</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate.</p> <p><b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1.1, T1.2 y T2.1. Ver planillas de muros.</p> <p><b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado.</p> <p><b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido.</p> <p>Techo: Silicona líquida transparente mate.</p> <p>Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra.</p> <p><b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 7 luminarias L4* (LED) y 1 luminaria de emergencia L8.</p>	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantonerías en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<p><b>ABERTURA INTERIOR:</b> 2 unidades C1.1, 6 unidades C1.2, 2 unidades C4, 1 unidad A18, 1 unidad A19 y 1 unidad A20. Ver planillas de carpintería y aluminio.</p> <p><b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> No.</p>	
	Observaciones	La abertura C1.1 es compartida con los locales L28 y L29, la abertura C1.2 es compartida con los locales L34, L35, L36, L37, L38 y L39, la abertura C4 es compartida con los locales L19 y L27, la abertura A18 es compartida con el local L31, la abertura A19 es compartida con el local L32 y la abertura L20 es compartida con el local L33.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<p><b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No.</p> <p><b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No.</p> <p><b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia.</p> <p><b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No.</p> <p><b>SANITARIA:</b> No.</p> <p><b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo.</p> <p><b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.</p>	
	Observaciones.	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Tablero derivado (K) de Tablero General. Puestas de potencia: 2 de servicio.
	Restricciones	
<b>LOCAL 31</b> <b>Sala de Reuniones</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L31

<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 25.1 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> NO. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> NO.	
	Observaciones	Acceso desde local L30 Circulación.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T3.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A18. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A18 es compartida con el local L30.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo MINISPLIT según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 3 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 3 puestos de trabajo y 1 puesta de potencia para A.A. Incluye: 1 luminarias de emergencia L8.
	Restricciones	
<b>LOCAL 32</b> <b>Depósito de adquisiciones</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L32
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	

<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 8.6 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> No.	
	Observaciones	Acceso desde local L30 Circulación.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1.1 y T3.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias L1 (2 tubos LED).	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantonerías en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A19. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A19 es compartida con el local L30.
	Restricciones	
<b>InstalacioL3es</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo minisplit según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 1 puesta de potencia para servicio y 1 para A.A.
	Restricciones	

<b>LOCAL 33</b> <i>Referencia y Hemeroteca</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L33</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 24.1 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde L27 Sala de Lectura General y desde local L30 Circulación.

	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, M2.1 y T1.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1, M2.1 sobre estructura metálica omega. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> NO. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad A20. Ver planillas de aluminio. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A10. Ver planillas de aluminio <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C9.4, placard. Ver planillas de carpintería. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura A20 es compartida con el local L30.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo minisplit según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 4 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de potencia para A.A. 1 luminaria de emergencia L8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 34 a 38</b> <i>Dirección, secretaría, encuadernación, reprografía y adquisiciones</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación</b> L34 a L38
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 10.5 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde local L30 Circulación.
	Restricciones	

Terminaciones	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1 y T2.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 sobre estructura metálica omega. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantoneras en todas las aristas salientes.
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A10. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> NO. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura C1.2 es compartida con el local L30.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo minisplit según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 2 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques, muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 2 puestos de trabajo y 1 puesta de potencia para A.A. Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 39</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L39</b>
<b>Documentación</b>		
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 17.0 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde local L30 Circulación.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro. <b>ZÓCALO:</b> Baldosas monolíticas pre pulidas 30cm, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, M2.1, T1.1 y T2.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado, en M1.1 y M2.1 sobre estructura metálica omega. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético semi-brillo para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias L1 (2 tubos LED) y 1 luminaria de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	El zócalo se debe colocar parcialmente embebido en el espesor del muro o tabique, en este caso sustituyendo la primer placa de roca de yeso. Cantonerías en todas las aristas salientes.
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C1.2. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A10. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad C9.4, placard. Ver planillas de carpintería. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	La abertura C1.2 es compartida con el local L30.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación para colocar 1 equipo MINISPLIT según cálculo de balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si. 4 puestos de trabajo. <b>SANITARIA:</b> Si (desagüe unidades AA). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si – 1 sensor de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> Según Proyecto Ejecutivo y normativa vigente de DNB.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia y datos: 4 puestos de trabajo y 1 puesta de potencia para A.A. Incluye: 1 luminaria de emergencia L8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 40</b> <b>Acceso - Salida Techada</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L40</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 14.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso principal del Edificio.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> NO. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN EXTERIOR:</b> Revoque grueso + fino pintado con buñas verticales y horizontales. <b>PINTURA:</b> Paramentos: texturado. Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de placa cementicia. <b>REVESTIMIENTO:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 2 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior (IP65).	
	Observaciones	Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura. Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa cementicia.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURAS:</b> 1 unidad A2. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> NO.	
	Observaciones	La abertura A2 es compartida con el local L19. Incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Considerar la ubicación de cartelera institucional en el acceso y señalización de accesibilidad universal. El proyecto ejecutivo debiera prever sistemas de seguridad y de acceso personalizado.
	Restricciones	

<b>LOCAL 41</b> <b>Patio abierto</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación 41</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 36.1 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> - <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> - <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> -	
	Observaciones	Acceso desde espacio exterior.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> NO. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> NO. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1, M1.2 y M6.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN EXTERIOR:</b> Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales. <b>PINTURA:</b> Paramentos: texturado. Herrería: galvanizada en caliente. <b>REVESTIMIENTO:</b> NO. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminaria L10 (LED) hermética para exterior.	
	Observaciones	Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura. Las luminarias se colocarán fijadas directamente a muros exteriores, a una altura no mayor de dinteles.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURAS:</b> 1 unidad A9, 1 unidad A16 y 1 unidad H1. Ver planillas de aluminio y herrería. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> NO. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> NO. <b>ACCESORIOS:</b> NO.	
	Observaciones	La abertura A9 es compartida con el local L22. La abertura A16 es compartida con el local L07. Incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> NO. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> NO. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> NO. <b>SANITARIA:</b> Canalización de desagüe secundario y pluviales. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> NO. <b>EXTINCIÓN:</b> NO.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 42</b> <i>Acceso-Salida Techada</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación 42</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 31.1 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.20 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> - <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> -	
	Observaciones	Acceso desde espacio exterior.
	Restricciones	



Terminaciones	<b>PISO:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> NO. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN EXTERIOR:</b> Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales. <b>PINTURA:</b> Paramentos: texturado. Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de placa cementicia. Herrería: Herrería galvanizada en caliente. <b>REVESTIMIENTO:</b> NO. <b>ILUMINACIÓN:</b> 5 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior.	
	Observaciones.	Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura. Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa cementicia.
	Restricciones	
Aberturas, protecciones y equipamientos	<b>ABERTURAS:</b> 2 unidades A5.1 y 2 unidades A5.2. Ver planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 2 unidades H2, Cortinas de enrollar de seguridad. Ver planillas de herrería. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> NO. <b>ACCESORIOS:</b> NO.	
	Observaciones	La abertura A5.1 y A5.2 son compartida con el local L05. La abertura A5.1 incluye barra antipánico y brazo hidráulico (salida de emergencia). Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	
Instalaciones	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> NO. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> NO. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> NO. <b>SANITARIA:</b> NO. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> NO. <b>EXTINCIÓN:</b> NO.	
	Observaciones	Sirena de alarma con luz destelladora.
	Restricciones	

<b>LOCAL 43</b> <b>Depósito</b>	<b>Ubicación:</b> planta entrepiso N 31.0	<b>Identificación 43</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-101	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 21.6 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.20 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> NO. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> NO.	
	Observaciones	Acceso desde local L01, Salón de actos.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso fenólico sobre estructura de metálica. <b>ZÓCALO:</b> Zócalo sanitario de radio de 5cm para limpieza de local. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M6.8 y T3.1. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Revoque terciado, terminación enduido y pintado. Placa de yeso tipo "Durlock", enduido y pintado. <b>PINTURA:</b> Paramentos: Esmalte sintético mate para interiores, blanco, sobre sellador y enduido. Techo: Silicona líquida transparente mate. Carpintería: Esmalte sintético semi brillo, color a definir en obra. <b>REVESTIMIENTO:</b> NO. <b>ILUMINACIÓN:</b> 6 luminarias puntuales L1 (2 tubos LED) y 3 luminarias de emergencia L8.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán fijadas directamente al techo de Hormigón armado visto.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad C11. Ver planillas de carpintería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> NO. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> NO. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> NO. <b>ACCESORIOS:</b> NO.	
	Observaciones	La abertura C11 es compartida con el local L01. Rejilla de ventilación superior en pared compartida con salón de actos.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> NO. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> SI. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> NO. <b>SANITARIA:</b> NO. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> SI – 2 sensores de humo. <b>EXTINCIÓN:</b> NO.	
	Observaciones	Eléctrica aparente por canalizaciones en tabiques y muros y embutida por cielorraso y techo. El control de iluminación es con llave de corte operada desde Tablero. Puestas de potencia: 2 puestas de servicio. Incluye: - 3 luminarias de emergencia L8.
	Restricciones	

<b>LOCAL 44</b> <b>Salida-Rampa</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.0 / N 28.60	<b>Identificación 44</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 42.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m - 3.60 m altura variable, pavimento con pendiente. <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> - <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> -	
	Observaciones	Acceso desde espacio exterior.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> NO. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M6.1 y M6.8. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN EXTERIOR:</b> Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales. <b>PINTURA:</b> Paramentos: texturado. Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de placa cementicia. Herrería: Herrería galvanizada en caliente. Terminación en pintura electroestática o poliuretánica. <b>REVESTIMIENTO:</b> NO. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior.	
	Observaciones	Pavimento a nivel y rampa con pend. 4%. Deberá cumplir con las normativas de Accesibilidad vigentes. Si el nivel de piso interior tiene el mismo nivel que el piso exterior, se deberá colocar una reguera de piso antes del acceso en el lado exterior de la abertura. Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa cementicia. Pavimento de terminación con pendiente (2%) en donde existan regueras.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> 1 unidad H5.2. Ver planillas de herrería. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad H6. Ver planillas de herrería. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidades Al.2, reguera de piso de acero inoxidable. Ver planillas de acero inoxidable. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> NO. <b>ACCESORIOS:</b> NO.	
	Observaciones	La abertura H5.2 es compartida con el local L01. La abertura H5.2 y H6 incluye Herraaje antipánico y brazo hidráulico en aberturas H5 y H6 . Las medidas deberán cumplir con Normativa de Bomberos.
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> NO. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> NO. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> NO. <b>SANITARIA:</b> NO. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> NO. <b>EXTINCIÓN:</b> NO.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>LOCAL 45</b> <b>Acceso-Salida-Rampa</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja N 28.60	<b>Identificación L45</b>
<b>Planta esquemática</b>	Ver lámina B04-SAC-A-100	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 42.3 m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 3.00 m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si.	
	Observaciones	Acceso desde espacio exterior.
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Piso de baldosa monolítica 30cmx30cm, terminación rustica-granular para exteriores, tipo Blangino, color negro. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placa cementicia, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M1.1 y M6.8. Ver planillas de muros. <b>TERMINACIÓN EXTERIOR:</b> Revoque grueso+fino pintado con buñas verticales y horizontales. <b>PINTURA:</b> Paramentos: texturado. Cielorraso: Esmalte sintético semi-brillo para exteriores, blanco, en cielorrasos de placa cementicia. <b>REVESTIMIENTO:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 4 luminarias puntuales L4 (LED) hermética para exterior.	
	Observaciones	Las luminarias se colocarán embutidas en cielorraso de placa cementicia.
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURAS:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Bandeja portacables. <b>SANITARIA:</b> Si, colocación de reguera de pluviales en la parte baja de la rampa. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones	Por el sector corre 1 bandeja de acero galvanizado por sobre dinteles. Bandeja con separador entre baja tensión y corrientes débiles. De ella se ejecutarán perpendiculares a esta las derivaciones necesarias fijadas al techo de Hormigon armado. La instalación de los ductos y bandejas se adecuará a la arquitectura y estructura de cada edificio.
	Restricciones	

<b>Observaciones</b>	<b>Azotea:</b> no transitable, solución invertida. Terminación canto rodado. Ver detalle de azotea en planilla de muros. Accesibilidad a todas las azoteas mediante Escalerilla con protección. <b>Muro de contención:</b> En L01, Salón de Actos. El piso del local presenta un desnivel de 60 cm. <b>Cortina de enrollar exterior de seguridad:</b> En L42, Acceso - Salida Techada próximo a L05, Comedor. <b>Espacio exterior:</b> Piso de hormigón con piedra granítica gris que luego de tirado en un espesor no menor a 7cm., armado con malla electro soldada de 15x15cm e hilos de 4mm, luego que el material tiro, se lava con chorro de agua a presión para liberar la primera capa de piedra partida (granulometría media). Juntas de e: a determinar Paños alternados con terminación lavado, peinado y regleado. Luminarias de pared L10 (LED) hermética para exterior, 13 unidades. Se colocarán fijadas directamente a Muros exteriores, en este caso a una altura no mayor de dinteles. Luminarias de piso L11 (LED) hermética para exterior, 7 unidades. Se colocarán en el espacio exterior próximo al acceso y salida del local L05, Comedor. <b>Vegetación: Especies:</b> Álamo piramidal y timbó.
----------------------	--