


**DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA - PLAN DE OBRAS DE  
MEDIANO Y LARGO PLAZO - UDELAR  
LAMADO PÚBLICO A OFERTAS Nº 02/2017 - UDELAR**


**PLANILLA DE LOCALES  
Facultad de Veterinaria (Nueva Sede) - Udelar  
Edificio Control y Vigilancia (V)**

**Montevideo, febrero de 2017**

R0	09.02.2017	09.02.2017	POMLP   DGA	Proyecto APL	Versión original
Rev.	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN	ÁLVARO CAYÓN



PLANTA BAJA CASETA VIGILANCIA 1



PLANTA BAJA CASETA VIGILANCIA 2

**CONTROL Y VIGILANCIA - Texto referido a la casilla de acceso por la ruta 8. Por camino Mangangá no tiene el local L03.**

<b>LOCAL 01</b> <b>Sala de control y vigilancia</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja Nivel +29.50m, ruta 9 y +30.00m, en Cno. Mangangá.	<b>Identificación L01</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 8.90m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> Si. Por aberturas de control, 3 vidrios fijos. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si. Por abertura A2.	
	Observaciones	Acceso desde avenida central. Los vidrios fijos, en dos de sus lados tendrán un sistema de conversación entre personas interior/exterior, tal como los usados en cajeros de bancos.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro, pulidas. <b>ZÓCALO:</b> Monolítico, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M3.1, M4.1 y M4.2. Véase planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> M3.1, M4.1 y M4.2. Véase planillas de muros. <b>PINTURA:</b> Albañilería: Látex. Carpintería: Esmalte sintético brillo, color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 3 luminarias L1, 1 luminarias de emergencia.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, ver planilla C1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A2. Véase planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No. <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> Si, placar C2 y mesada C3. <b>ACCESORIOS:</b> No.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> Instalación de equipo mini Split (MS1), capacidad de acuerdo al balance térmico. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. Respaldo de toda la instalación al grupo electrógeno de la SSEE 1 o 2, según corresponda cada caseta de control y vigilancia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Si, instalación de 3 puestos de trabajo. Respaldo de toda la instalación al grupo electrógeno de la SSEE 1 o 2, según corresponda cada caseta de control y vigilancia. <b>SANITARIA:</b> Si, desagües de equipo mini Split (MS1). <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Si. <b>EXTINCIÓN:</b> Si.	
	Observaciones.	Eléctrica embutida en muros y techo de hormigón visto. El control de iluminación es con llave de corte operada desde tablero derivado.
	Restricciones	

<b>LOCAL 02</b> <b>Baño</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja Nivel +29.50m, ruta 9 y +30.00m, en Cno. Mangangá.	<b>Identificación L02</b>
--------------------------------	--	---------------------------

<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 3.24m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de celosía A3, 1 unidad.	
	Observaciones	Desde local L01.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro, pulidas. <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M3.1 y M4.2. Véase planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> M3.1 y M4.1. Véase planillas de muros. <b>PINTURA:</b> Albañilería: Látex. Carpintería: Esmalte sintético brillo, color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> Si, cerámicas de 20cmx20cm, color blanco, hasta los 2.00m., de alto, desde el NPTI, en todas las paredes. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminarias L1, LED.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Si, puerta C1. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A3. Véase planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 unidad M1/E1, mesada de granito gris nacional, con 1 pileta esférica y espejo electrolítico, 1 unidad. Véase planillas de mesadas y espejos. 1 inodoro con mochila blanco con tapa de madera esmaltado. Portarrollos y percha. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No. <b>GRIFERÍA:</b> 1 grifo sobre mesada M1, con temporizador mecánico (solo agua fría). <b>ESPEJO:</b> 1 unidad E1, sobre mesada M1, del ancho útil de la misma, y altura 0.85 m a 2.00m., desde el NPTI. <b>ACCESORIOS:</b> 1 dispensador de jabón líquido de acero inoxidable de fijación a paramento, capacidad ½ litro, 1 percha en acero inoxidable, 1 porta rollo y 1 perchero.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> No. <b>SANITARIA:</b> SI - abastecimiento (agua fría) y desagüe. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> No. <b>EXTINCIÓN:</b> No.	
	Observaciones.	Eléctrica embutida en muros y techo de hormigón visto. El control de iluminación es con llave de corte operada desde el local L02.
	Restricciones	
<b>LOCAL 03</b>	<b>Ubicación:</b> planta baja Nivel +29.50m, ruta 9.	<b>Identificación L03</b>
<b>Sala de entrada de ANTEL</b>		
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	

<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 3.24m2 <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.40m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> No. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Si, a través de celosía A3, 1 unidad.	
	Observaciones	Desde espacio exterior.
	Restricciones	
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Baldosas monolíticas 30cmx30cm, tipo Blangino en color negro, pulidas. <b>ZÓCALO:</b> Monolítico, h=7cm., tipo Blangino en color negro igual al piso. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Hormigón armado visto, acabado superficial con silicona líquida transparente mate. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> M3.1 y M4.2. Véase planillas de muros. <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> M3.1 y M4.2. Véase planillas de muros. <b>PINTURA:</b> Albañilería: Látex. Carpintería: Esmalte sintético brillo, color a definir. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> No. <b>ILUMINACIÓN:</b> 1 luminarias L1, LED.	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> No. <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> 1 unidad A1 y 1 unidad A3. Véase planillas de aluminio. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> Dotación de acuerdo a la normativa y usos de ANTEL. <b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> Dotación de ANTEL. <b>GRIFERÍA:</b> No. <b>ESPEJO:</b> No. <b>ACCESORIOS:</b> Dotación de ANTEL.	
	Observaciones.	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL O EXTRACCIÓN:</b> No. <b>ELECTRICA:</b> SI - iluminación y potencia. <b>TELEFONÍA Y DATOS:</b> Dotación de ANTEL. <b>SANITARIA:</b> No. <b>DETECCIÓN TEMPRANA DE HUMO:</b> Lo que disponga el reglamento y la normativa de ANTEL. <b>EXTINCIÓN:</b> Lo que disponga el reglamento y la normativa de ANTEL.	
	Observaciones.	Eléctrica embutida en muros y techo de hormigón visto. El control de iluminación es con llave de corte operada desde el local L03.
	Restricciones	Considerar todo lo que disponga el reglamento y la normativa vigente de ANTEL para este tipo de local e instalaciones de la FVET (interiores y exteriores al mismo).

<b>LOCAL 04</b> <i>Espacios exteriores y marquesina</i>	<b>Ubicación:</b> planta baja Nivel +29.50m, ruta 9 y +30.00m, en Cno. Mangangá.	<b>Identificación L04</b>
<b>Planta esquemática</b>	Planta baja.	
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 28.8m2, caseta grande y 25.80m2, caseta chica. <b>ALTURA LIBRE:</b> No.	
	Observaciones	
	Restricciones	

<b>Terminaciones</b>	<p><b>PISO:</b> Piso vereda de baldosas monolíticas 30cm.x30cm, tipo Blangino en color negro rústicas para exteriores y antideslizantes (contención perimetral con cordoneta y cordon cuneta cuando corresponda).</p> <p><b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Estructura liviana según PE para soporte de los paneles autoportantes y aislantes de espesor mínimo: 5cm., tanto para el cerramiento superior como para la marquesina frontal en todos sus lados. Determinar escurrimientos y gárgolas de salida de aguas pluviales.</p> <p><b>PINTURA:</b> Albañilería: Látex. Carpintería y herrería: Esmalte sintético brillo, color a definir.</p> <p><b>ILUMINACIÓN:</b> 3 luminarias L1, LED.</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<p><b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> No.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO MOBILIARIO:</b> No.</p>	
	Observaciones	
	Restricciones	
<b>Instalaciones</b>	<p><b>ELECTRICA:</b> SI – iluminación y potencia.</p> <p><b>SANITARIA:</b> SI – goterones de desagüe de pluviales de la marquesina.</p>	
	Observaciones.	<p>Se colocará 1 sirena de alarma con luz destelladora próxima a abertura exterior A1 (puerta batiente de acceso a L03, Sala de entrada de ANTEL) en fachada sur.</p> <p>El pavimento exterior debe tener un escurrimiento seguro con pendientes no menores al 2%.</p>
	Restricciones	
<b>LOCAL 05</b> <b>Azotea no transitable</b>	<p>Azotea tradicional descrita en la memoria constructiva, sobre losa estructural de hormigón armado, de 20.40m2 caseta ruta 8 y 16.30m2 caseta Con. Mangangá.</p> <p>Protección de la impermeabilización con baldosones de hormigón armado de 5cm., de espesor.</p> <p>Colocación en la azotea, de 1 unidad exterior mini Split de aire acondicionado (UE1). La alimentación eléctrica es en la unidad mini Split interior.</p> <p>Goterón de desagüe de pluviales.</p> <p>Sistema de descarga atmosférica.</p>	