

UBICACIÓN : LOCALES L06 OFICINA LOCOMOCIÓN, Y L08 SALA ESPERA LOCOMOCIÓN.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE, 2 PAÑOS FIJOS Y 1 CELOSÍA VENTILADA.

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 puerta batiente, 2 paños fijos y 1 celosía ventilada con malla contra insectos y tapa regulable interior de cierre. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades, 1 izquierda y 1 derecha.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR.
Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Juego de manija con cerradura de seguridad.

OBSERVACIONES:
Complementos, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Malla contra insectos en todas las partes donde exista celosías.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

