



- # REFERENCIAS
- ① Canto rodado (1032 mm de diámetro, altura total de 7 a 10 cm
 - ② Poliestireno expandido para sujeción "aeros invento" autobastante ART Tipo II, densidad 20 km/3, e=5cm, total de placas=2
 - ③ Membrana asfáltica terminación aluminio grafted, e=4mm 5MCP
 - ④ Alisado de A/R, e=20cm
 - ⑤ Relieve de Hormigón liviano estructura, e=5cm mínimo
 - ⑥ Barrera de vapor: Film de polietileno, e= 200 micrones mínimo
 - ⑦ Lechada portland puro
 - ⑧ Toma de Pluvial Ac. Inox. Tipo Blücher "N" 402 104 110
 - ⑨ Caño de Ac. Inox. Ø110, bajada de pluvial
 - ⑩ Caño de PVC Ø110
 - ⑪ Caño de ventilación de Ac. Inox. Ø75
 - ⑫ Desagüe Ac. Inox. Ø75
 - ⑬ Esterofofo tapizado 2x12cm
 - ⑭ Revoque grueso fratchado
 - ⑮ Revoque Grueso + Revoque Fino + Pintura
 - ⑯ Impermeabilización cementicia
 - ⑰ Asfalto para corte de fracción
 - ⑱ Revestimiento Veneclitas con mortero de toma
 - ⑲ Ticholo de 8x25x25 cm
 - ⑳ Ticholo de 12x25x25 cm
 - ㉑ Espuma poliuretano e=30mm
 - ㉒ Capa imp. A/R imp. con emulsión asfáltica, lana de roca en uniones de distintos mat., juntas, bigotes de hierro
 - ㉓ Acacia pulvra
 - ㉔ Revoque terciado, terminación enduido y pintado
 - ㉕ Losa de hormigón según cálculo, cara int. vista
 - ㉖ Estrutura de H.A. según cálculo
 - ㉗ Base de fundación según cálculo
 - ㉘ Ladrado de H.A. según cálculo
 - ㉙ Muro de Contención
 - ㉚ Rostza
 - ㉛ Proyección de Filar de ampliación
 - ㉜ Sistema de losos prefabricados tipo Torre del Lago - Trelitza EPS
 - ㉝ Junta de Dilatación
 - ㉞ Terreno natural
 - ㉟ Tierra vegetal
 - ㊱ Reflejo de Tezca Cementada (10x10x13)
 - ㊲ Contrapiso armado con mala 15/15x4 2
 - ㊳ Pavimento exterior Loseta granítica 25 panes 30 x 30 cm, color gris claro tipo Banglano
 - ㊴ Balda monolitica granalada tipo compacto de Banglano 30 x 30 cm.
 - ㊵ Separación de polietileno expandido e=20cm
 - ㊶ Skaflex IA.
 - ㊷ Reflejo de hormigón liviano sin estructura
 - ㊸ Hormigón en segunda etapa con estructura (mala 15/15x4 2)
 - ㊹ Water Stop
 - ㊺ Contrapiso e=20m
 - ㊻ Contrapiso en variable
 - ㊼ Mala G108 al tercio superior
 - ㊽ Mortero de asiento baldosa monolitica
 - ㊾ Baldosa Monolitica Tipo Banglano 30x30 para definir
 - ㊿ Zócalo monolitico 7 x 30 cm, e=1,8 cm
 - 1 Linga de acero para anclaje de emredadura. Lleva regulador de tensión.
 - 2 Anclaje de linga en Ac. Inox.
 - 3 Desborde de jardineria. Caño de aluminio de 65 cm (cada 1,50m)
 - 4 Jardineria en Mangostera
 - 5 Abertura de aluminio Ab6. Armadura con poluretano
 - 6 Tubular 10x10
 - 7 Abertura de aluminio Ab6 con perfil de respaldo para impermeabilización. Amuro con poluretano
 - 8 Abertura de aluminio Ab4 con perfil de respaldo para impermeabilización. Amuro con poluretano
 - 9 Abertura de aluminio Ab3 con perfil de respaldo para impermeabilización. Amuro con poluretano
 - 10 Contra tipo Roller 7x8 cm
 - 11 Relleno de Escombros
 - 12 Geotextil (200 g/m2)
 - 13 Grava 1/2" a 1"
 - 14 Caño PVC 110 con perforaciones 1/8" cada 10cm
 - 15 Cuadro: Hierro angulo 1" 516
 - 16 Artfacto de Iluminación emporlado en piso frente en acero inox. Tipo: Lucciola Ateones
 - 17 Banco de HA
 - 18 Brando tipo Ab3
 - 19 Ø16mm cada 2,8 cm
 - 20 Cemento Portland Lustrado
 - 21 Marco: Hierro angulo 1" 1/2 con grapas Ø80mm

		LICITACIÓN ALBAÑILERÍA	2017
		ESTRUCTURA	2016
REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCIÓN	FECHA