



ESTRUCTURA CHORRANO DE YESO

CHILDRERO DE YESO

BUSA DE ALUMINIO 1x1 cm.

REVESTIMIENTO MOSAICO VENEZOLANO

FILMÓMETRO 0,1-1.000 SOBRE NPT
ABS. AGRADEMIER HORIZONTAL
φ=3 cm, L=75 cm

ABS. AGRADEMIER VERTICAL
MOVIMIENTO CUELTA 10x15 cm
CON PERNO AMARRALA C/GRAPA
CÁNO HIERRO 1/2 L=75cm

INCUSOHO PERISTAL TIPO
ESTRUTURA FERRENA PARA
DESCAPACITACAO

PLANTA DE UBICACION
PADRON= NUMERO 6143
SUPERFICIE= 1ha 4722mc 26dmc

REFERENCIAS
 1.- EDIFICIO EXISTENTE: EDIFICIO DE AULA
 2.- EDIFICIO EXISTENTE: SALÓN DE ACTOS
 3.- SUBESTACION DE UTE
 4.- FUTURO EDIFICIO DE LABORATORIOS
 5.- FUTURO EDIFICIO: LABORATORIO BSL 3
 6.- CONECTOR
 7.- EDIFICIO EXISTENTE: TALLERES

- 1 **PILETA DE COCINA**
SILLA REBATIBLE PARA DUCHA TIPO ESPACIO DE FERRUM
post. 45 cm, ancho: 38 cm,
heller: 40 y 48 cm
- 2 **DUCHA, TELÉFONO, CON GRIFERÍA**
CON TUBERÍA FIJE Y GRIFOS MONOCOMANDO
CON ACCIONAMIENTO DE PALANCA
A21, BARRA FLUJA DE APOYO EN "L"
- 3 **ABRIGADERA**
ABRIGADERA HORIZONTAL
F=5 cm, L=75 cm
- 4 **DISPENSADOR DE PAPEL** - h=76 cm
- 5 **INODORO PEDESTAL TIPO ESPACIO DE FERRUM**
ACCESIBLE
- 6 **ABRIGADERA VERTICAL**
MOVIMIENTO CIRCULAR 10x15cm CON
PERNO AMARRA D'AGRADA CAÑO
H=175 cm, L=75cm
- 7 **LAVATORIO TIPO ESPACIO DE FERRUM**
ACCESIBLE CON GRIFERÍA MONOCOMANDO
- 8 **SECAMANOS**
- 9 **DISPENSADOR DE JABÓN**

CÓDIGO		PISO / ZÓCALO	
		CELOSARRO MURO	
PISO	61-BALDOSA MONOLÍTICA TIPO BLANCO 30X30 COLOR A DEFINIR		
	62-PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA DE 30mp/cm ²		
	63-ALUSADO DE ARENA Y CEMENTO LUSTRADO CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL CON JUNTA DE VIDRIO 6mm		
	64-HORMIGÓN LUSTRADO		
	65-BALDOSA GRANALLADA DE 30 X 30		
	66-BALDOSAS DE ARENA Y PORTLAND DE 60x60cm Y 4+8cm ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 1x1x134 3mm		
	67-CANTO RODADO		
ZÓCALO	11-ZÓCALO SANTIARO DE PVC HOMOGÉNEO EN ROLLOS, RESISTENCIA MECÁNICA DE 30mp/cm ²		
	12-ZÓCALO MONOLÍTICO 30x7cm		
	13-ZÓCALO GRANALLADA 30x7cm		
MURO	20-REVOQUE ENDUJO Y PINTADO CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX SUPERLAVABLE SEMI-MATE		
	21-REVOQUE ENDUJO Y PINTADO CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX		
	22-REVOQUE PLÁSTICO TIPO SINTERET		
	23-PLACA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD (VERDE) DE 12.5mm ENDUJADA Y PINTADA CON PU		
	24-PLACA DE YESO DE 12.5mm ENDUJADA Y PINTADA CON PINTURA TIPO INCALEX DULUX SUPERLAVABLE SEMI-MATE PARA INTERIORES COLOR A DEFINIR		
	25-HORMIGÓN VISTO		
	26-REVESTIMIENTO CERÁMICO RECTIFICADO 30 X 60 COLOR BLANCO MATE		
	27-REVESTIMIENTO TIPO VENEZUELA COLOR A DEFINIR		
	28-REVESTIMIENTO DE MDF 18mm ENCAPACHADO EN MELAMINICO H4V1		
CELOSARRO	31-PLACA DE YESO DE 12.5mm ENDUJO Y PINTADO CON PINTURA PU ESMALEZADA SINTÉTICA SEMIMATE EN COLOR BLANCO		
	32-PLACAS DE ROCA DE YESO DE 12.5mm ENDUJO Y PINTADO CON PINTURA PARA CELOSARRO		
	33-HORMIGÓN VISTO CON CHAPÓN FENOLICO		
	34-PANIELES DE ESPESOR 15mm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNJADO A 2 CHAPAS DE AÇERO GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO		
	35-PANIELES DE ESPESOR 15mm COMPUESTOS POR 1 NUCLEO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS DE ALTA DENSIDAD TIPO II UNJADO A 2 CHAPAS DE AÇERO GALVANIZADO Y PRE PINTADO, CALIBRE 26, ESPESOR 0.5mm UNIDOS POR MEDIO DE ADHESIVO POLIURETÁNICO		

Nota: La estructura del cielorraso de yeso deberá de ser reforzada a fin de resistir el trabajo en área presurizada y garantizar la hermeticidad de los sellados de bioseguridad.

ETAPA 2	
LAMINA	AD7
ESCALA	1/25
FECHA	JULIO/2017

