

CANT.	COD.	NOMBRE	CARACTERISTICAS
1	2859	TALADRO DE PIE.	Potencia: 1hp Voltaje: 220-240v Velocidad rpm: 1420 Mandríl: 20mm Altura 1.8 metro
5	276	TALADRO PERCUTOR MALETIN PROFESIONAL.	Potencia nominal absorbida:1300 W Par de giro máx.:44 / 16 Nm // 390 / 142 in-lbs Ø de perforación en mampostería:24 mm / 15/16 " Ø de perforación en hormigón:22 mm / 7/8 " Ø de perforación en acero:16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 " Ø de perforación en madera blanda:40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 " Revoluciones marcha en vacío:0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
1	9675	ROTOPERCUTOR / MARTILLO COMBINADO (110-120 V / 60 HZ); MALETÍN PROFESIONAL	Energía máx. Impacto individ. (EPTA):20 J Número máx. de golpes:1950 bpm Potencia nominal absorbida: 1700 W Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 80 mm / 2 " Alojamiento de la herramienta: SDS-Max
4	9675	ROTOPERCUTOR / MARTILLO COMBINADO (110-120 V / 60 HZ); MALETÍN PROFESIONAL	Energía máx. Impacto individ. (EPTA):8.5 J Núm. máx. de golpes:2840 bpm Pot. nominal absorbida:1300 W Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 45 mm / 1 3/4 " Alojamiento de la herramienta: SDS-Max
1	64428	MARTILLO DEMOLEDOR.	Potencia 1500 w voltaje 220-50Hz peso 10,9 kg
2	879	PINZA ALICATE CORTE DIAGONAL C/AISLANTE PESADO.	Aislación para 1000V - 7" de largo Uso industrial
2	6511	PINZA ALICATE UNIVERSAL CORTE LATERAL. C/AISLANTE	Aislación para 1000V - 7" de largo Uso industrial
1	12814	HORMIGONERA (TROMPITO)	Capacidad 140 lts. -

CANT.	COD.	NOMBRE	CARACTERISTICAS
2	14672	SIERRA SENSITIVA 90°/14"/2000w	<p>Potencia absorbida: 2000 w. Revoluciones por minuto: 3800 Diámetro exterior disco: 355 mm. Peso neto: 18.4 kg. Cable: 2.5 m. Empuñadura en forma D para una fácil manipulación. Guarda para desviación de chispas da seguridad al operador. Placa guía 90 grados. Prensa de rápido ajuste. Espacio conveniente para guardar la llave. Tope de profundidad ajustable Doble aislación.</p>
1	14672	SIERRA SENSITIVA 45°/14"/2000w	<p>Potencia absorbida: 2000 w. Revoluciones por minuto: 3800 Diámetro exterior disco: 355 mm. Peso neto: 18.4 kg. Cable: 2.5 m. Empuñadura en forma D para una fácil manipulación. Guarda para desviación de chispas da seguridad al operador. Placa guía ajustable a 45 grados izquierdos y derechos en 3 posiciones. Prensa de rápido ajuste. Espacio conveniente para guardar la llave. Tope de profundidad ajustable Doble aislación.</p>
1	6581	SIERRA SIN FIN DE MESA P/METALES $\frac{1}{4}$ " X 32.	<p>Potencia 1500 W. Velocidad corte 7 mt/minuto Hoja 13x1140x0,65 mm. Peso 20kg Corte 90° Tubo Redondo 100mm Tubo Rectangular 100x105mm Corte 45° Tubo Redondo 55 mm. Tubo Rectangular 55x60 mm.</p>

CANT.	COD.	NOMBRE	CARACTERISTICAS
2	2029	SIERRA CIRCULAR MANUAL	<p>Potencia nominal absorbida: 1400 W.</p> <p>Profundidad máx. de corte en 90°: 65 mm / 2 1/2 "</p> <p>diámetro de disco: 185 - 7 1/4 "</p> <p>Velocidad: 4800 rpm</p>
3	12347	SOLDADORA INVERTER	<p>200A.</p> <p>Voltaje/frecuencia: 220V-50/60Hz.</p> <p>Veloc de corriente y ciclo de servicio: 60%.</p> <p>Rango de corriente: 10-200A.</p> <p>Voltaje de salida: 56V.</p> <p>Capacidad: 4,6KVA.</p> <p>Electrodos usables: 1,6mm - 5,0mm.</p> <p>Protegido con fusible térmico de corte y reinicio automático.</p> <p>Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios.</p> <p>Turbo ventilada, alta eficiencia en la refrigeración.</p> <p>Garantía: 2 años.</p>
6	3450	AMOLADORA ANGULAR 4 ½ PULGADAS – 1000W.	<p>Potencia: 1400W ~ 2HP.</p> <p>Alimentación: 220V 50Hz.</p> <p>Velocidad (en vacío): 10.000 RPM.</p> <p>Diámetro de disco: 125mm (5").</p> <p>Peso: 6KG.</p>
1	3450	AMOLADORA ANGULAR 7 PULGADAS – 2600W / PROFESIONAL.	<p>Ajuste de cubre disco sin herramientas</p> <p>Carbones auto-stop, protegen el motor</p> <p>Empuñadura trasera giratoria</p> <p>Protección de motor epoxi completo (campo e inducido) contra partículas y polvo</p> <p>Empuñadura con sistema soft grip, mejor arranque y confortable a la mano</p> <p>Voltaje/Frecuencia 220V-50Hz</p> <p>Potencia 2600W</p> <p>Diámetro de disco 180mm</p> <p>Velocidad de vacío 8000/min</p>

CANT.	COD.	NOMBRE	CARACTERISTICAS
1	65146	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA SUCIA / 1500 W / 2 HP / 20 M3/H.	Voltaje:220-240V~50Hz Potencia: 1500W(2.0HP) Altura max:14.5M Caudal max:20M3/H Diámetro de boquilla:2"x2" Cuerpo bomba: Inoxidable Cuerpo de motor: Fundición Con 9 metros de cable Controlador para protección Peso:25Kgs
1	4799	HIDROLAVADORA	3HP - 2500W
1	3456	PINZA AMPERIMETRICA	Hasta 400w
2	3142	TESTER DIGITAL	
7	32878	VALIJA DE HERRAMIENTAS METALICA PROFESIONAL.	3 bandejas de alta capacidad. Carga máxima total permitida: 30 Kg. Dimensiones: 800mmx 300 x 300 mm alto.
2	6511	PINZA DE PUNTA FINA PLANA CON AISLANTE	
1	6570	MORZA DE BANCO GIRATORIA	N° 10
10	68433	PINZA PRESION TIPO C - 11" (PINZA DE SUJECION 279 MM)	
1	65748	ASPIRADORA PARA POLVO Y AGUA	Motor 1300W Capacidad 37 Lts.
4	1537	CARETA PARA SOLDAR – FOTOSENSIBLE.	
1	12718	ATORNILLADORA 12 V.	Taladro atornillador a batería 12 V.