



REFERENCIAS	
	Tablero
	Rack
	Interruptor simple
	Interruptor con secciones
	tomacorriente schuko
	toma tres en línea con tapa de protección
	Bandeja galvanizada con tapa
	Cámara de videovigilancia
	Canalizaciones de eléctrica por piso
	Canalizaciones de tensiones débiles por piso

PLANILLA DE LUMINARIAS					
TIPO	LUMINARIA esquema (mm)	MARCA - MODELO	UBICACION	MONTAJE	CANTIDAD
L1		LUMINARIAS ESTANCIAS TIPO ILUSOL "SI-P 2x36" o similar de calidad superior. - 2 tubos FL x 36w TC-DEL - cuerpo en poliester con fibra de vidrio - difusor de policarbonato inyectado - IP 40 clase I	INTERIOR	nivel de cielorraso terminado adosado con tacos	21
		Foco proyector tipo Sol Max 1 Ilusol o similar de calidad superior - 5W HM 150W - proyector de aluminio anodizado de alta pureza con superficie martillada - difusor de vidrio templado 5mm - clips de seguridad de a. inox - sellado con juntas de silicona	FACHADA EXTERIOR	adosado con tacos a la fachada	2
		LUMINARIAS DE EMERGENCIA aprobada por bomberos - 2 tubos FL XBW - certificadas por DNB - con botón de corte verificador - asegurar nivel de iluminación según instructivo de bomberos para cada caso	INTERIOR	adosado con tacos a la fachada	3

MINISTERIO DEL INTERIOR
AREA DE INFRAESTRUCTURA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

DIRECCION: MERCEDES 993 PISO 3 MONTEVIDEO - URUGUAY
 TEL.: 152 4012
 TEL/FAX: 152 4136

DEPÓSITO TICS

PLANTA ELÉCTRICA
 ESCALA: 1/100
 FECHA: ABRIL 2018

EI01