

<b>LOCAL 5</b> <b>SSHH</b>	<b>Ubicación:</b> Planta baja		<b>Identificación L5</b>
<b>Planta esquemática</b>	<b>Ver lámina A01</b>		<b>Sector 1</b>
<b>Especificaciones Físicas</b>	<b>AREA:</b> 4.36m <sup>2</sup> <b>ALTURA LIBRE:</b> 2.90m <b>ILUMINACIÓN NATURAL:</b> NO. <b>VENTILACIÓN NATURAL:</b> Ducto de ventilación, extracción mecánica.		
	Observaciones	Acceso desde L4	
	Restricciones		
<b>Terminaciones</b>	<b>PISO:</b> Porcelanato rectificado color gris plomo 30x30cm <b>ZÓCALO:</b> No. <b>UMBRAL:</b> Igual al piso del local. <b>CIELORRASO Y TECHO:</b> Cielorraso con estructura galvanizada y placas de yeso de 1,25cm de espesor, con junta tomada. <b>MUROS Y TABIQUES:</b> T1, T2 y T2.1. Ver planilla de muros <b>TERMINACIÓN INTERIOR:</b> Cerámica vitrificada 15x30cm color blanco mate. <b>PINTURA:</b> Techo: Pintura para cielorrasos antihongo tipo "Inca" o similar, de acuerdo a especificaciones del fabricante. <b>REVESTIMIENTO INTERIOR:</b> cerámica vitrificada de 15x30cm color blanco mate.		
	Observaciones	Demolición de revestimientos y pavimentos existentes Rejilla en paramento a anular	
	Restricciones		
<b>Aberturas, protecciones y equipamientos</b>	<b>ABERTURA INTERIOR:</b> Adaptación de CE8. Ver memoria y planilla <b>ABERTURA EXTERIOR:</b> No. <b>EQUIPAMIENTO FIJO:</b> 1 Inodoro Ferrum línea espacio o similar, 1 lavatorio Ferrum línea espacio. Ver <b>Detalle 2</b> . <b>GRIFERÍA:</b> 1 grifo (solo agua fría). <b>ESPEJO:</b> 1 unidad E1 50x 70cm <b>ACCESORIOS:</b> 1 seca manos eléctrico en A. Inox, 1 dispensador de jabón líquido, 1 portarrollos en A. Inox., capacidad 500 m, 1 perchas en A. Inox . 1 barral fijo. 1barral rebatible. Ver <b>Detalle 2</b> . <b>EQUIPAMINETO MOBILIARIO:</b> NO.		
	Observaciones	La rejilla de ventilación se colocará fijada directamente a cielorraso.	
	Restricciones		
<b>Instalaciones</b>	<b>AIRE ACONDICIONADO:</b> No. <b>VENTILACIÓN ARTIFICIAL o EXTRACCIÓN:</b> Si, según detalle. <b>ELECTRICA:</b> Si - iluminación y potencia. <b>SANITARIA:</b> Si - abastecimiento (agua fría) y desagües. Ver recaudos. <b>INCENDIO:</b> No.		
	Observaciones	Puesta de potencia para servicio. Eléctrica por canalizaciones corrugadas en tabiques, por cielorraso y techo, embutida en muros.	
	Restricciones		
<b>Imágenes</b>			
Rejilla a retirar			
			