


PLANTA - ANTEPROYECTO



REFERENCIAS

- Muro existente
- Muro a demoler
- Muro a construir

- M00 - Indicación de tipo de muro
- M01 - Muro doble: fícholo 12x25x25 revocado en 1 cara + ladrillo de campo visto
- M02 - Muro de fícholo 12x25x25 revocado en ambas caras
- M03 - Muro de bloque de hormigón vibrado 19x19x39 revocado en ambas caras
- M04 - Muro doble: fícholo 12x25x25 + bloque de hormigón vibrado 19x19x39 revocado en ambas caras
- M05 - Muro doble bloque de hormigón vibrado y calado 30x30x7
- T01 - Tabique de yeso 10cm, placa de yeso estándar 12.5mm
- T02 - Tabique de yeso 10cm, placa de yeso cementicia 12mm
- Nota: Terminaciones según memoria, pañilla y detalles.
- Indicación de Carpintería de Aluminio
- Indicación de Carpintería de Madera
- Indicación de Herrería
- Indicación de Rejas en Aberturas de Aluminio
- Indicación de Elementos de Acero inoxidable
- Indicación de Petreos
- Indicación de Vidrios
- Indicación de Equipamientos

Niveles planimétricos NPT

PLANILLA DE TERMINACIONES

PISOS | PARED
CIELORRASO | ZÓCALOS

- PISOS
1 - Hormigón frefrasado mecanico
- 2 - Monolitico Tipo BLANGINO color verde alpes/negro 0.30X0.30mts

ZÓCALOS
1 - Madera h=12cm (ver planilla)

- PAREDES
1 - Cerámica blanca tipo PRISMA 31.6x31.6cm h=hasta cielorraso
- 2 - Revoque, enduido y pintura latex para interiores tipo Incalex

CIELORRASO

- 1 - Yeso junta tomadaE

Nota: En exteriores la cara inferior de confortpanel será de color idem. cara superior de cubierta (gris grafito).

Nota: Niveles de fundaciones son indicativos. Se deberá ajustar según las definiciones del proyecto de estructura.

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

PLANTILLA DE MUROS

REFERENCIAS

- 1 - TICHOLO 12x25x25
- 2 - LADRILLO DE CAMPO JUNTA REHUNDIDA
- 3 - TICHOLO 7x25x25
- 4 - AISLACION TERMICA POLIESTIRENO ESPANDIDO JUNTA TRABADA 30 mm
- 5 - REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS e=20mm
- 6- 3 BIGOTES ø 6 POR M2 (entre muro int. y muro ext.)
- 7- IMPERMEABILIZACION ARENA Y PORTLAND CON HIDROFUGO (e=1 cm.) S/MC
- 8- MORTERO DE TOMA S/MC
- 9- REVESTIMIENTO CERAMICO

