



SIMBOLOGIA

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	INTERRUPTOR TRIPOLAR
	INTERRUPTOR BIPOLAR
	INTERRUPTOR UNIPOLAR
	INTERRUPTOR DE COMBINACION
	TOMACORRIENTE MONOFASICO
	TOMACORRIENTE CON INTERRUPTOR II
	TOMACORRIENTE MONOFASICO SCHUKO
	CAJA TC MULTIPLE (4 SCHUKO)
	POLIDUCTO 3TC SCHUKO 16A
	CAMARA DE PASE SUBTERRANEA
	TABLERO
	PUESTA A TIERRA
	RELE DIFERENCIAL
	CAÑERIA EMBUTIDA
	CAÑERIA SUBTERRANEA
	BANDEJA PORTACABLES
	AIRE ACONDICIONADO -SPLIT
	EXTRACTOR DE AIRE
	SENSOR DE HUMOS FOTOELECTRICO
	SENSOR VOLUMETRICO
	TELEFONO URBANO
	CENTRO
	BRAZO
	DATOS/TELEFONO - RJ45
	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
	PULSADOR ALARMA
	CENTRAL DE ALARMAS
	PANEL COMANDOS
	TIMBRE
	BOTON DE TIMBRE
	PORTERO ELECTRICO
	CAJA TERMINAL TELEFONOS

LUMINARIAS

	L01 - Luminaria de empotrar en cieloraso de placa de yeso, con panel de LED delgado cuadrado de 60x60 cm, Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de Potencia 0.9. eficiencia 100/130 lm/w. Vida útil 50000 hs. Blanco Neutro,(4000k) de 40 Watts.
	L01' -Luminaria de empotrar en cieloraso de placa de yeso, con panel de LED delgado cuadrado de 60x60 cm, Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de Potencia 0.9. eficiencia 100/130 lm/w. Vida útil 50000 hs. Blanco Neutro,(4000k) de 40 Watts. CON SENSOR DE MOVIMIENTO.
	L02 - Luminaria de adosar con panel de LED delgado circular de 24 cm de diámetro, Blanco Neutro (4000 K), de 18 W, con caja de acero lacado en epoxy polyester blanco.
	L03 - Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 20 x 20 cm, Blanco Neutro (4000 K) de 24 W, con caja de acero lacado en epoxy polyester blanco.
	L08 - Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 60 x 60 cm, Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9 eficiencia 100/130 lm/w. Vida útil 50000 hs. Blanco Neutro (4000 k), 40 Watts. Se deberá especificar el costo de ambos elementos luminaria + marco.
	L08' - Luminaria de adosar con panel de LED delgado cuadrado de 60 x 60 cm, Drive 100-270 voltsac 50/60 Hz. Factor de potencia 0,9 eficiencia 100/130 lm/w. Vida útil 50000 hs. Blanco Neutro (4000 k), 40 Watts. Se deberá especificar el costo de ambos elementos luminaria + marco. CON SENSOR DE MOVIMIENTO.
	L09 - Luminaria de aplicar tipo parpado-Hermetica de embutir para 1 lampara LED 4W
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	
	IE - Iluminación de emergencia de embutir
	SAL - Iluminación de emergencia con cartel/pictograma de Salida