












LUM . N°	LUMINARIA DESCRIPCIÓN	LUM . N°	LUMINARIA FOTO ILUSTRATIVA
L1	OPCIÓN	L1	
	DISANO ECO PANNELLO LUMINOSO R2 PARA TECHO		
	LED 36W CRI 83 IP40 MARCO DE LUMINIO, DIFUSOR TECNOPLOLÍMERO OPALESCENTE, BLANCO		
L2	927 ECHO BILAMPARA LED ENERGY SAVING DE DISANO	L2	
	CUERPO ESTAMPADO POR INYECCIÓN DE PLICARBONATO TRASPARENTE.AUTOEXTINGUIBLE V2,		
	ESTABILIZADO A RAYOS UV. PANTALLA ESTANCA CON GANCHOS ACERO INOXIDABLE 0077		
	CON SENSOR DE MOVIMIENTO. IP66. FUENTE. MÓDULO LED DOBLE		
L3	LUMINARIA BRAZO INETRIOR - EXTERIOR GRIS GRAFITO G12 35W <b>UNIDIRECCIONAL</b> CUERPO ALUMINIO,	L3	
	CIERRE CRISTAL TEMPLADO, CON EQUIPO 35W VOSSLOH SCHWABW		
	Y LÁMPARA CDM-T 35W/830 PHILIPS O SIMILAR IP 65 MEDIDAD DIÁM 16 CM, ALTURA 16.5 CM. APROX.		
L4	DISANO 3117 GHOST LED- DIFUSOR BRANIZADO.	L4	
	DISANO 3117 25W CLD CELL PLATA EST. LÁMPARA 1 X LEMWM-25-3117-		
	CAMPANA DE COLGAR		
L5	DISANO 741 OBLÓ LED DISANO 741 LED CLD CELL GRIS	L5	
	POTENCIA LUMINARIA 14W		
	CUERPO POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE COLOR GRIS, ESTABILIZADO A RAYOS UV.		
	ANTIAMARILLEO. DIFUSOR POLICARBONATO TRASPARENTE. IP 65 CLASED E AISLAMIENTO DOBLE.		

<b>L6</b>	LUMINARIA INTERIOR DE EMPOTRAR EN CIELORRASO DESMONTABLE. DIAM 25/30CM	<b>L6</b>	
	<b>LED CON DIFUSOR VER PLANO DE CIELORRASOS</b>		
	LUMINARIA DE LED LEX LED 30W 2550lm Disano o similar		
<b>L7</b>	LUMINARIA EXTERIOR ATLANTIS CON APROBACIÓN DE DNB	<b>L7</b>	
	POST TOP TORCIA DE DISANO O SIMILAR. COLRO ARGENTO SABBIATO 47W, 4000K, IP66		
	SOBRE COLUMNA DE POLIESTER GRIS O NEGRO LARGO 3,50M. DIÁM 6CM		
<b>L8</b>	LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PARED BOX1 GRIS	<b>L8</b>	
	CON PARPADO PARA DULUX - L 18W 2G11 IP65		
	DISANO DIM: 304X166 X ALTURA 115MM		
<b>L9</b>	BOLARDO LOWRIDFER OD. 7139 GRIS PLATEADO E27 23W- 70W IP66	<b>L9</b>	
	DIAMETRO22CM SIN IGNITOR VACÍO SOLO CON PORTALÁMPARAS E27		
<b>L10</b>	DISANO SPA TORTUGA CLD CELL	<b>L10</b>	
	POTENCIA 28W LED WHITE		
	CUERPO Y REFLECTOR DE POLICARBONATO IRROMPIBLE Y AUTOEXTINGUIBLE		
	DIÁMETRO 30.5CM, ALTURA 9.5 CM.		
	LED-2614lm-4000K-CRI>80		
<b>L11</b>	APLIQUE EXTERIOR GRIS GRAFITO <b>BIDIRECCIONAL</b> 2 E27 75W CONSTRUIDO EN INYECCIÓN	<b>L11</b>	
	EXTRUÍDO DE ALUMINIO, LENTE SD EPROYECCIÓN EN CRISTAL TEMPLADO, TRONILLERÍA EN ACERO INOX		
	LÁMPARAS PAR 30 75W 220 V 30A° PHILIPS O SIMILAR IP65 DIAM 140MM ALTURA 300MM		



L18		L18
	LUMINARIA EXTERIOR ANTI EXPLOSION	
	IRAM-IAP-IEC79.0/1: NEC: Clase 1 División 1 Grupo D	

