



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: LICEO GUICHON

LOCALIDAD: PAYSANDU

FECHA  
FEBRERO 2019

LAMINA  
L 61

HOJA  
3 de 5



### OBSERVACIONES

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

**NOTA** Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.  
Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas.  
TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

PUERTA BATIENTE DOBLE HOJA  
c/CELOSIA DE VENTILACIÓN

ESCALA 1/2 - 1/25

TIPO	H3	CANTIDAD	1	UBICACION	LOCAL 26 SALA DE BOMBAS
MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN			
	PERFILES HORIZONTALES	PERFIL "L" 1" 1/4" x 1/4" y "T" 1"1/4" x 3/16"			
	VERTICALES	PERFIL "L" 1" 1/4" x 1/4"			
	DIVISOR				
	CONTRAVIDRIO				
HOJA	ANCLAJE	10 GRAPAS			
	COLOCACION	A FILO EXTERIOR			
HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL "L" Y "T" 1" x 3/16"			
	TABLERO	DOBLE CHAPA N°18 / CHAPA N°14 s/DETALLE C/REFUERZO A HOJA C/66cm.			
HOJA	PAÑOS				
	TERMINACION	2 MANOS DE FONDO ANTICORROSIVO TIPO CROMOX Y 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO. LA ÚLTIMA MANO SE APLICARÁ EN OBRA.			
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	6	TIPO	BISAGRAS 120mm INOX.C/RODAMIENTOS
	MANIOBRA	CANTIDAD	1	TIPO	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE, PASADORES INF/SUP ESCONDIDO EN CANTO DE HOJA
	CIERRE	CANTIDAD	1	TIPO	CERRADURA DE SEGURIDAD DE EMBUTIR DE DOBLE PALETA TIPO STAR O SUPERIOR.