DESCRIPCION : Paño fijo - ventana corrediza

UBICACION : Comedor

TIPO A103 CANT.




PREMARCO | MARCO GUIA (Sin anodizar) : 4570 4573 1238/1239 | TAPAJUNTAS : 4574 | ESCALA: 1:50

| PERFILES | | | |
|---|---|---|---|
| MARCO | HOR.INFERIOR | 90000 2500 | |
| | HOR.SUPERIOR | 90000 2528 | |
| | LATERALES | 90000 4502 | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | PORTACONTR. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | 92480 | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | CONECTOR HOR. | 2521 | |
| | CONECTOR VERT. | - | |
| | OTROS | - | |
| HOJA | HOR.INFERIOR | 4503 | |
| | HOR.SUPERIOR | 4504 | |
| | LATERALES | 4506 | |
| | ENGANCHES INT. | 4507 | |
| | ENGANCHES EXT. | 4507 | |
| | COMPLEMENTO | - | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | OTROS | - | |

| ACCESORIOS | | |
|---|---|---|
| AMA 1170 | Conj.de rodam.c/ruleman ø30 mm, banda apoyo torneada | 4 |
| AMA 3204 | Protector de desagües en guía exterior | 3 |
| AMZ 6341 | Cierre a inyección "Lara" en aluminio anodizado | 1 |
| AMU 6514 | Tirador "Tempo 2" en aluminio negro | 2 |
| AMA 3114 | Dispositivo de estanquidad sin rebaje | 2 |
| AMS 7117 | Felpilla "Reddipile" 7 x 4.50 mm | - |
| AMS 7137 | Felpilla "Reddipile" 7 x 5.25 mm | - |
| AMA 3644 | Tope inferior c/pasaguía negro | 4 |
| AMA 3654 | Tope superior c/corredera negro | 4 |
| AMA 3664 | Tapón p/topes A3600/3610 negro | 4 |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |

TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO

| VIDRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| PAÑOS FIJOS | ESPESOR: | 6 mm | TIPO: FLOAT TRANSPARENTE |
| | COLOCAC.: | Con silicona al exterior y burlete al interior | |
| HOJAS MOVILES | ESPESOR: | 6 mm | TIPO: FLOAT TRANSPARENTE |
| | COLOCAC.: | Con burlete en EPDM o PVC flexible | |

OBSERVACIONES | - | -

DESCRIPCION : VENTILACION PERMANENTE

UBICACION : Baños

TIPO A08 CANT.




PREMARCO | MARCO GUIA (Sin anodizar) : 4570 4573 1238/1239 | TAPAJUNTAS : 4574 | ESCALA: 1:50

| PERFILES | | | |
|---|---|---|---|
| MARCO | HOR.INFERIOR | 90000 | |
| | HOR.SUPERIOR | 90000 | |
| | LATERALES | 90000 | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | PORTACONTR. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | 92487 | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | CONECTOR HOR. | - | |
| | CONECTOR VERT. | - | |
| | OTROS | 1213 (tablilla perf.) 4590 (perímetro) | |
| HOJA | HOR.INFERIOR | - | |
| | HOR.SUPERIOR | - | |
| | LATERALES | - | |
| | ENGANCHES INT. | - | |
| | ENGANCHES EXT. | - | |
| | COMPLEMENTO | - | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | OTROS | - | |

| ACCESORIOS | | |
|---|---|---|
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |

TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO

| VIDRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| PAÑOS FIJOS | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |
| HOJAS MOVILES | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |

OBSERVACIONES | - | -

DESCRIPCION : VENTILACION PERMANENTE

UBICACION : Baños

TIPO A09 CANT.




PREMARCO | MARCO GUIA (Sin anodizar) : 4570 4573 1238/1239 | TAPAJUNTAS : 4574 | ESCALA: 1:50

| PERFILES | | | |
|---|---|---|---|
| MARCO | HOR.INFERIOR | 90000 | |
| | HOR.SUPERIOR | 90000 | |
| | LATERALES | 90000 | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | PORTACONTR. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | 92487 | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | CONECTOR HOR. | - | |
| | CONECTOR VERT. | - | |
| | OTROS | 1213 (tablilla perf.) 4590 (perímetro) | |
| HOJA | HOR.INFERIOR | - | |
| | HOR.SUPERIOR | - | |
| | LATERALES | - | |
| | ENGANCHES INT. | - | |
| | ENGANCHES EXT. | - | |
| | COMPLEMENTO | - | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | OTROS | - | |

| ACCESORIOS | | |
|---|---|---|
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |

TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO

| VIDRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| PAÑOS FIJOS | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |
| HOJAS MOVILES | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |

OBSERVACIONES | - | -

DESCRIPCION : Ventana corrediza

UBICACION : Cocina

TIPO A104 CANT.




PREMARCO | MARCO GUIA (Sin anodizar) : 4570 4573 1238/1239 | TAPAJUNTAS : 4574 | ESCALA: 1:50

| PERFILES | | | |
|---|---|---|---|
| MARCO | HOR.INFERIOR | 2500 | |
| | HOR.SUPERIOR | 2528 | |
| | LATERALES | 4502 | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | PORTACONTR. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | CONECTOR HOR. | - | |
| | CONECTOR VERT. | - | |
| | OTROS | - | |
| HOJA | HOR.INFERIOR | 4503 | |
| | HOR.SUPERIOR | 4504 | |
| | LATERALES | 4506 | |
| | ENGANCHES INT. | 4507 | |
| | ENGANCHES EXT. | 4507 | |
| | COMPLEMENTO | - | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | OTROS | - | |

| ACCESORIOS | | |
|---|---|---|
| AMA 1170 | Conj.de rodam.c/ruleman ø30 mm, banda apoyo torneada | 4 |
| AMA 3204 | Protector de desagües en guía exterior | 3 |
| AMZ 6341 | Cierre a inyección "Lara" en aluminio anodizado | 1 |
| AMU 6514 | Tirador "Tempo 2" en aluminio negro | 2 |
| AMA 3114 | Dispositivo de estanquidad sin rebaje | 2 |
| AMS 7117 | Felpilla "Reddipile" 7 x 4.50 mm | - |
| AMS 7137 | Felpilla "Reddipile" 7 x 5.25 mm | - |
| AMA 3644 | Tope inferior c/pasaguía negro | 4 |
| AMA 3654 | Tope superior c/corredera negro | 4 |
| AMA 3664 | Tapón p/topes A3600/3610 negro | 4 |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |

TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO

| VIDRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| PAÑOS FIJOS | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |
| HOJAS MOVILES | ESPESOR: | 6 mm | TIPO: FLOAT TRANSPARENTE |
| | COLOCAC.: | Con burlete en EPDM o PVC flexible | |

OBSERVACIONES | - | -

DESCRIPCION : Pasaplatos - Puerta batiente al exterior

UBICACION : Cocina

TIPO A105 CANT.




PREMARCO | MARCO GUIA (Sin anodizar) : - | TAPAJUNTAS : - | ESCALA: 1:50

| PERFILES | | | |
|---|---|---|---|
| MARCO | HOR.INFERIOR | - | |
| | HOR.SUPERIOR | 3566 1355 (cant.: 2 rieles) | |
| | LATERALES | 3566 | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | PORTACONTR. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | CONECTOR HOR. | - | |
| | CONECTOR VERT. | 5508 | |
| | OTROS | - | |
| HOJA | HOR.INFERIOR | 90009/92486 315 | |
| | HOR.SUPERIOR | 90009 315 | |
| | LATERALES | 90009 315 | |
| | ENGANCHES INT. | - | |
| | ENGANCHES EXT. | - | |
| | COMPLEMENTO | - | |
| | DIVISOR HOR. | 92468 92479 | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | 92480 4514 | |
| | ELEM.ARMADO | - | |
| | OTROS | - | |

| ACCESORIOS | | |
|---|---|---|
| AUU 1120 | Conjunto de rodamiento 2 ruedas con bolilla regulable | 4 |
| AUU 1404 | Guía de deslizamiento inferior | 4 |
| AMZ 6341 | Cierre a inyección central "Lara" en aluminio anodizado | 2 |
| AMU 6514 | Tirador "Tempo 2" en aluminio negro | 2 |
| AGX 1514 | Bisagra 3 alas en aluminio negro | 5 |
| AGX 6604 | Manija aluminio tipo "Supermaster" | 1 |
| | Cerradura Star 710 de seguridad | 1 |
| AGX 2614 | Burlete p/doble sellado perimetral | - |
| AGX 7257 | Felpilla p/sellado de zócalo (7 x 10mm) | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |

TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO

| VIDRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| PAÑOS FIJOS | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |
| HOJAS MOVILES | ESPESOR: | 6 mm | TIPO: FLOAT TRANSPARENTE - Puerta FLOAT LAMINADO (VL 3+PVB+3) |
| | COLOCAC.: | Con cinta biadhesiva y silicona al exterior. Burlete al interior | |

OBSERVACIONES | En el mostrador se realizará 2 guías de 15 x 7.5 mm por donde corre el accesorio AUU 1404 a coordinar con el proveedor de la mesada
Ver detalles 1-2 , 3-4 y A-B-C en lám. ALU-D1

DESCRIPCION : PUERTA BATIENTE al EXTERIOR

UBICACION : ACCESO COCINA - DESPENSA

TIPO A106 CANT.

Una abre al exterior y la otra al interior




PREMARCO | MARCO GUIA (Sin anodizar) : 4570 4573 1238/1239 | TAPAJUNTAS : 4574 | ESCALA: 1:50

| PERFILES | | | |
|---|---|---|---|
| MARCO | HOR.INFERIOR | - | |
| | HOR.SUPERIOR | 3566 | |
| | LATERALES | 3566 | |
| | DIVISOR HOR. | - | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | PORTACONTR. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | - | |
| | ELEM.ARMADO | 5034 | |
| | CONECTOR HOR. | - | |
| | CONECTOR VERT. | - | |
| | OTROS | - | |
| HOJA | HOR.INFERIOR | 90009/92486 | |
| | HOR.SUPERIOR | 90009 | |
| | LATERALES | 90009 | |
| | ENGANCHES INT. | - | |
| | ENGANCHES EXT. | - | |
| | COMPLEMENTO | - | |
| | DIVISOR HOR. | 92468 | |
| | DIVISOR VERT. | - | |
| | CONTRAVIDRIO | 92480 92487 | |
| | ELEM.ARMADO | 5034 | |
| | OTROS | Tabilla: 1213 perforada Perím. 4590 | |

| ACCESORIOS | | |
|---|---|---|
| AGX 1514 | Bisagra 3 alas en aluminio negro | 5 |
| AGX 6604 | Manija aluminio tipo "Supermaster" | 1 |
| | Cerradura Star 710 de segundad | 1 |
| AGX 2614 | Burlete p/doble sellado perimetral | - |
| AGX 7257 | Felpilla p/sellado de zócalo (7 x 10mm) | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |
| - | | - |

TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO

| VIDRIOS | | | |
|---|---|---|---|
| PAÑOS FIJOS | ESPESOR: | - | TIPO: - |
| | COLOCAC.: | - | |
| HOJAS MOVILES | ESPESOR: | 6 mm (3 + 0.38 + 3) | TIPO: FLOAT LAMINADO (Ver Memoria) |
| | COLOCAC.: | Con silicona al exterior y burlete al interior. | |

OBSERVACIONES | - | -

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en milímetros.

Las dimensiones indicadas son medidas externas del marco de la abertura. (En caso de aberturas colocadas con premarco, éste deberá contener las dimensiones indicadas)

No se permitirá la colocación de aberturas sobre los premarcos hasta tanto no se hayan realizado todas las tareas húmedas (revoques, pinturas, etc.) que puedan afectarlas.

En ningún caso de aberturas colocadas con premarco se permitirá su protección con grasas, vaselinas o sustancias similares, dado lo innecesario de la acción.

El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.

| N° | fecha | DESCRIPCION | FIRMA |
|---|---|---|---|
| | | | |

A. N. E. P. P.A.E.P.U.

TERCER PROYECTO de APOYO a la ESCUELA PUBLICA URUGUAYA

PLANTA FISICA Pza. Independencia 822 Of. 201 - Tel. 2900-3104 2908-1516

ETC

OBRA: ESCUELA N° 112 — Dolores-Soriano

DESCRIPCION: **ALUMINIO : PLANILLA de ABERTURAS** - -

Fecha: 2019 | Aprobado | Escala : 1 : 50

Archivo: ALUMINIO.dwg

LAMINA **ALU 01** TIPOS

Impresión: 10 Jan 2020