

DESCRIPCION : Puerta batiente al interior

UBICACION : SSHH Personal cocina

TIPO

A107

CANT.:

DESCRIPCION: Paneles divisores - Puertas batientes al exterior	TIPO	A154	CANT.	
UBICACION: SS HH				

PREMARCO		MARCO GUA (Sin anodizar) : -		TAPA JUNTAS : -		ESCALA: 1:50			
P E R F I L E S	M A R C O	HOR.INFERIOR		-	A1781	Pomela de enhebrar 125 mm en alum. anodizado	4		
		HOR.SUPERIOR		5541	-	Cierre metálico "Abierto/Cerrado" en acero inox	2		
		LATERALES		5541 307	-	A2620 Buelete p/sellado	-		
		DIVISOR HOR.		5541	-	-	-		
		DIVISOR VERT.		-	-	-	-		
		PORTA CONTR.		2355	-	-	-		
		CONTRAVIDRIO		2352	-	-	-		
		ELEM.ARMADO		5515	-	-	-		
		CONECTOR HOR.		-	-	-	-		
		CONECTOR VERT.		-	-	-	-		
	OTROS		MDF 18 mm., melamínico "Gris humo"		-	-	-		
	H O J A	HOR.INFERIOR		316	-	-	-	-	
		HOR.SUPERIOR		316	-	-	-	-	
		LATERALES		314 315	-	-	-	-	
ENGANCHES		INT.	-	-	-	-	-		
		EXT.	-	-	-	-	-		
COMPLEMENTO		-	-	-	-	-			
DIVISOR HOR.		-	-	-	-	-			
CONTRAVIDRIO		-	-	-	-	-			
ELEM.ARMADO		4514	-	-	-	-			
OTROS		Tablilla puertas: 318		-	-	-			
V I D I O S	PAÑOS FIJOS		ESPESOR: -	TIPO: -		TERMINACION		ANODIZADO NATURAL 11 micras MINIMO	
	HOJAS MOVILES		COLOCAC.: -	TIPO: -					
			ESPESOR: -						
			COLOCAC.: -						
OBSERVACIONES		Al armar el panel con P.N°318 se colocará un cordón longitudinal de silicona entre tablillas							

[illegible]

Las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas se expresan en milímetros.

Las dimensiones indicadas son medidas externas del marco de la abertura. (En caso de aberturas colocadas con premarco, éste deberá contener las dimensiones indicadas)

No se permitirá la colocación de aberturas sobre los premarcos hasta tanto no se hayan realizado todas las tareas húmedas (revoques, pinturas, etc.) que puedan afectarlas.

En ningún caso de aberturas colocadas con premarco se permitirá su protección con grasas, vaselinas o sustancias similares, dado lo innecesario de la acción.

El subcontratista deberá rectificar todas las medidas en la Obra.

[illegible]