











CÓDIGO	LOCALES	FOTO	DESCRIPCION
L1	Oficinas		Panel led de embutir 60x60cm aprox. Cuerpo en chapa de acero, terminación pintura epoxi color blanco. Placa de cierre frontal traslúcida. Potencia de led aprox 45W, flujo luminoso 3700lm mínimo, color 4000 °K, driver incorporado. Garantía de depreciación luminosa al 90% superior a 35,000 horas.
L2	baños, circulaciones		Downlight de embutir redondo 20cm diam. aprox. Cuerpo en chapa de acero, terminación pintura epoxi color blanco. Placa de cierre frontal traslúcida plana. Potencia de led aprox 15W, flujo luminoso 1200lm mínimo, color 4000 °K, driver incorporado. Garantía de depreciación luminosa al 90% superior a 35,000 horas.
L3	Escalera		Panel led de adosar (en pared) redondo 20cm diam. aprox. Cuerpo en chapa de acero, terminación pintura epoxi color blanco. Placa de cierre frontal traslúcida y bombé. Potencia de led aprox 15W, flujo luminoso 1200lm mínimo, color 4000 °K, driver incorporado. Garantía de depreciación luminosa al 90% superior a 35,000 horas.
L4E	Varios		Luminaria autónoma en base a leds de alta intensidad. Modo de funcionamiento de encendido automático ante corte de luz. Con comandos de prueba. Autonomía 12 horas. Modelo de referencia Atomlux 2020 LED, con 60 leds.
L5	Kitchenette, Sala lactancia		Regleta led 90cm potencia 9W similar tubo T5, con base de adosar plástica, cubierta traslúcida, color 4000°K. (En baño usar regleta de 60 cm y contemplar cenefa de melaminico color blanco según detalles).
L6	patios, carcelaje		Proyector exterior IP65 en base a placa de led, con cubierta frontal de vidrio templado, driver incorporado, de 30W de potencia de led, con brazo de montaje regulable. Cuerpo en aluminio fundido.
L7	Acceso Archivo		Luminaria exterior embutida en cielorraso de cementicia, cierre estanco IP44, Cuerpo en chapa de acero, terminación pintura epoxi color blanco. Placa de cierre frontal traslúcida plana. Potencia de led aprox 15W, flujo luminoso 1200lm mínimo, color 4000 °K, driver incorporado. Garantía de depreciación luminosa al 90% superior a 35,000 horas.

L8	En fachadas		Luminaria de adosar a techo o pared, grado de protección IP54, base color blanco fabricada en tecnopolímero, difusor en vidrio esmerilado, diámetro aprox 30cm, con una lámpara led de 20W, 230V E27 4000°K
L9	En acceso a Juzgado y en acceso a Carcelaje		Downlight led de empotrar redondo 20cm diam. aprox. Cuerpo en chapa de acero, terminación pintura epoxi color blanco. Placa de cierre frontal traslúcida. Potencia de led aprox 15W, flujo luminoso 1200lm mínimo, color 4000 °K, driver incorporado. Garantía de depreciación luminosa al 90% superior a 35,000 horas.
L10	En rampa		Luminaria de adosar a pared tipo párpado, apta para exterior IP44, Cuerpo en termo-plástico color blanco, difusor de plástico traslúcido con protección UV, fijado por marco oval, con párpado sujeto con tornillos de acero, con lámpara led 7W, 30V E27 4000°K.