



NOTAS:

1. Longitud total de tuberías a colocar 1650 m en PVC ø160.
2. Las medidas son aproximadas y se ajustarán en obra.
3. Materiales: PVC ø160MM según Norma UNIT 215/86 para presión normal 1MPa y tensión de pared 10MPa.
4. Los aros de goma a utilizar para la instalación de tuberías de agua potable serán de caucho natural, tendrán la forma y dimensiones recomendadas por el fabricante de los caños, deberán cumplir con la Norma ISO 4633 o UNIT correspondientemente.

REFERENCIAS

TEE	
LLAVE	
JUNTA GIBAULT	
REDUCCIÓN	
HIDRANTE	
VÁLVULA DE AIRE	
RED EXISTENTE	
RED A CONSTRUIR	
DESCARGA PROVISORIA	

 GERENCIA TÉCNICA REGIÓN CENTRO ING. ÁLVARO ROLAND	ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO	
	LOCALIDAD CANELONES	DEPARTAMENTO CANELONES
SUSTITUCIÓN RED DE AGUA		
RUTA Nº11 Y RUTA Nº 107 HASTA EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DEPTAL.		
JEFATURA TÉCNICA CANELONES OESTE ING. GUSTAVO LUCIANO	APOYO TÉCNICO SUPERVISORA TÉCNICA MARTHA CASAL DIBUJANTE CAD PAOLA OLIVERA	FECHA: ENERO 2017 ESCALA: 1/2000 CROQUIS Nº 00002