

Proveedor: PROVEEDOR GENÉRICO**RUT:****Grupo de Compras:** Dpto. Des. Urbano

Montevideo, 25.04.2024

Por la presente se informa a Ud. de la realización de la COMPRA DIRECTA N° **D149718A** cuyo objeto es: **Arrendamiento y traslado de Minicargador**

Le invitamos a participar de dicha convocatoria cuya fecha límite para la recepción de ofertas está fijada para el día **30.04.2024** a la hora **18:00:00** a través del correo compras.adjudicaciones@imm.gub.uy

Los recaudos se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web de la I.M.: <https://montevideo.gub.uy/aplicacion/cartelera-de-compras> (buscar el número del llamado) y en el sitio web de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy

Se detallan, a continuación, los ítems de la misma.

N° Pos	Texto Breve	N° Catálogo	Texto Breve Servicio
10	ARR DE MINICARGADOR	3000136	ARRENDAMIENTO MINICARGADORA VIAL
20	FLETE	3000099	SERV TRASLADO EQUIPAMIENTO E INSUMOS

Solicitud de alquiler de minicargador con chofer, accesorios retro, tacho y uña.

Obra CONVIVE,
Dirección: Tte. Galeano entre Sixtina y Rodolfo Ibañez

Cotizar:

Traslado	
Valor por Hora	

Compra Directa D149718A
Fecha Tope 30/04/2024 - 18:00hrs

Se deberá cotizar la totalidad de 64hrs, a repartirse ente 4 meses.

Especificaciones Técnicas aproximadas de Mini cargador

Motor:

Cilindrada	Mayor a 1000 cm ³
Potencia (SAE J1349)	Entre 40 y 50 HP
Combustible	Gasoil
Cilindros	4
Sistema de inyección	Directa
Sistema auxiliar	Arranque en Frío

Sistema Eléctrico:

Voltaje	12 volts
Batería	Libre de mantenimiento de 600 a 700 cca
Alternador	50 amp. Capacidad mínima
Mazos de cables	Codificados(colores y numerados)

Transmisión y tren de potencia:

Tipo hidrostático	Tracción en las 4 ruedas
Distancia entre ejes	No menor a 950mm

Especificación de pala cargadora:

Capacidad nominal (SAE)	Mayor a 600 kg.
Ancho	Mayor a 1.500 mm
Capacidad de levantamiento del cargador	Mayor a 1000 kg
Altura máxima de operación	Mayor a 2.700 mm
Ángulo de descarga a altura máxima	Mayor a 40°
Altura de descarga a ángulo máximo	Mayor 2.600 mm
Inclinación hacia atrás a nivel del suelo	Mayor a 38°
La fuerza de desprendimiento	no menor a 1600 kg

Especificación de retroexcavador:

Profundidad máxima de excavación	2,96 m
Ancho	500 mm
altura de carga / brazo	2,15 m
Alcance máximo horizontal	3,69 m
Fuerza de rompimiento	5,042 lb
Peso	1,550 lb
Incluir mounting kit	

Sistema hidráulico

Tipo de circuito:	Centro abierto, caudal fijo.
Capacidad de la bomba (a 2600 rpm):	Mayor a 55 lts/min
El sistema debe contar con enfriador de aceite hidráulico	
Presión del sistema:	no menor a 3000 psi
Dispondrá de un circuito adicional para el uso de accesorios	

Neumáticos

Delanteros	No radiales, tracción, 10 x 16.5 6 telas
Traseros	No radiales, tracción, 10 x 16.5 6 telas

Accesorios adicionales a cotizar:

- Un (1) Balde Const/Ind. de 62" y 68"
- Una (1) Retroexcavadora con balde mayor a 20cm. Con chasis de montaje, asiento para operador, desplazamiento lateral, mangueras, acoples y conexiones. De excavación mayor a 2,5mts.
- Un (1) juego de Uñas para pallet con chasis de montaje