

| Item | Código ACCE | Cantidad | Descripción  |
|------|-------------|----------|--|
| 1    | 66880       | 10 mts.  | Media caña plástica para piso con autoadhesivo, color gris, de reconocida marca en plaza   |
| 2    | 2613        | 80 mts.  | Ducto de PVC autoadhesivo, 20x12x2000 mm, sección interior 2.03 cm <sup>2</sup> , con protector plástico, color blanco, de reconocida marca en plaza |
| 3    | 10433       | 36       | Codos rectos compatibles con ducto plástico autoadhesivo de 20x12mm, color blanco, de reconocida marca en plaza                                      |
| 4    | 10434       | 30       | Codos interiores compatibles con ducto plástico autoadhesivo de 20x12mm, color blanco, de reconocida marca en plaza                                  |
| 5    | 10435       | 30       | Codos exteriores compatibles con ducto plástico autoadhesivo de 20x12mm, color blanco, de reconocida marca en plaza                                  |
| 6    | 12024       | 50       | Terminales RJ11  |
| 7    | 28576       | 10       | Módulos Rj 11, color blanco  |
| 8    | 284         | 25       | Tubo luz fluorescente 36 W, 120cm largo, de reconocida marca en plaza  |
| 9    | 10499       | 48       | Lámparas Led 9W A80 6500K, <b>luz Fría</b> , de reconocida marca en plaza  |
|      |             | 36       | Lámparas Led 9W A80 6500K, <b>luz Cálida</b> , de reconocida marca en plaza  |
| 10   | 7838        | 50       | Lámparas PL-C, 4 26 w, 4 pines, luz fría, de reconocida marca en plaza   |
| 11   | 30008       | 9        | Interruptores termomagnéticos trifásicos 20A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior   |
| 12   |             | 2        | Interruptores termomagnéticos, trifásicos 100A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior   |
| 13   |             | 8        | Interruptores termomagnéticos, trifásicos 63A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior  |
| 14   |             | 12       | Interruptores termomagnéticos, trifásicos 50A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior  |
| 15   |             | 12       | Interruptores termomagnéticos, trifásicos 40A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior  |
| 16   |             | 12       | Interruptores termomagnéticos, trifásicos 25A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior  |
| 17   | 736         | 12       | Interruptores termomagnéticos, bipolares 20A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior   |
| 18   |             | 40       | Interruptores termomagnéticos, bipolares 16A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior   |
| 19   |             | 50       | Interruptores termomagnéticos, bipolares 10A (amperes), calidad equivalente a marca Schneider o superior   |
| 20   | 8569        | 12       | Interruptores diferenciales, tetrapolares 63A (amperes), 30 mA (miliamperes) de corte, calidad equivalente a marca Schneider o superior              |
| 21   |             | 18       | Interruptores diferenciales, tetrapolares 40A (amperes), 30 mA (miliamperes) de corte, calidad equivalente a marca Schneider o superior              |

|    |       |                  |   |
|----|-------|------------------|---|
| 22 | 4147  | 8                | interruptores diferenciales, bipolares 25A (amperes), 30 mA (miliamperes) de corte, calidad equivalente a marca Schneider o superior                      |
| 23 | 10502 | 36               | Módulos tomacorriente Shucko, color blanco, modelo y calidad equivalente a línea Duomo de Conatel (compatibles con los ya instalados en el Organismo)     |
| 24 | 1201  | 36               | Módulos tomacorriente 3 en línea, color blanco, modelo y calidad equivalente a línea Duomo de Conatel (compatibles con los ya instalados en el Organismo) |
| 25 | 10497 | 10               | Cajas exteriores para 4 módulos, color blanco, modelo y calidad equivalente a línea Duomo de Conatel (compatibles con los ya instalados en el Organismo)  |
| 26 |       | 10               | Cajas exteriores para 8 módulos, color blanco, modelo y calidad equivalente a línea Duomo de Conatel (compatibles con los ya instalados en el Organismo)  |
| 27 | 6009  | 50 mts.          | Cable telefónico, 2 pares   |
| 28 | 69674 | 6 mts.           | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc, multifilar 25 mm   |
| 29 |       | 10 mts.          | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc, multifilar 16 mm   |
| 30 |       | 10 mts.          | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc, multifilar 10 mm, color rojo   |
| 31 |       | 10 mts.          | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc, multifilar 10 mm, color blanco   |
| 32 |       | 10 mts.          | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc, multifilar 10 mm, color marrón   |
| 33 | 6012  | 100 mts. (rollo) | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc 6 mm, color verde - tierra  |
| 34 |       | 100 mts. (rollo) | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc 4 mm, color rojo  |
| 35 |       | 100 mts. (rollo) | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc 4 mm, color marrón  |
| 36 |       | 100 mts. (rollo) | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc 4 mm, color blanco  |
| 37 |       | 100 mts. (rollo) | Cable de cobre tipo cf con aislación de pvc 4 mm color verde - tierra   |
| 38 | 26972 | 6                | Peines para conexión eléctrica, trifásicos de 100 A (amperes), calidad equivalente a marca IGM o superior   |
| 39 | 1988  | 6                | Riel Din para tablero eléctrico, perforado, simetrico - omega, 35 mm  |
| 40 | 27913 | 12               | Bornes para conexión a tierra (para 12 conexiones), para riel din simétrico - omega de 35 mm  |
| 41 | 288   | 50               | Arrancadores (rango 4w - 65w), calidad equivalente a marca Philips o superior   |
| 42 | 28551 | 400              | Tornillos T2 cortos de cabeza flagelada punta mecha   |
| 43 | 9098  | 100              | Precintos plásticos 100 mm, color blanco  |
| 44 |       | 100              | Precintos plásticos 100 mm, color negro   |
| 45 |       | 100              | Precintos plásticos 150 mm, color blanco  |
| 46 |       | 100              | Precintos plásticos 150 mm, color negro   |
| 47 |       | 100              | Precintos plásticos 200 mm, color blanco  |
| 48 |       | 100              | Precintos plásticos 200 mm, color negro   |

|    |       |          |   |
|----|-------|----------|---|
| 49 | 2096  | 10       | Regletas de pieza unión de 14 mm2   |
| 50 | 63401 | 2 rollos | Cinta aisladora autosoldable, espesor 19 mm, 9 mts. de largo aproximadamente, de reconocida marca en plaza  |
| 51 | 75765 | 1        | Localizador de circuitos con tensión. Características: deberá funcionar en circuitos 120/220V, poseer sensor de voltaje sin contacto, probador de receptáculo GFCI e indicador de batería baja, deberá operar en frecuencia 47-63 Hz y con voltaje 100-250VAC |