

PEDIDOS DE REJAS CECAP TOLEDO, MEC, NOVIEMBRE 2018.

Se solicita suministro y colocación de rejas (varias y detalladas a continuación) para centro CECAP Toledo. Se deberá realizar visita obligatoria para la cotización y la rectificación de las medidas. De carácter urgente.

- Reja fija en puerta al exterior de 96 x 206 cm aprox. Ubicada en calle lateral.
- Puerta-reja batiente en puerta a patio (hacia afuera) de 80 x 216 cm aprox. Ubicada en cocina.
- 2 rejas fijas de 30 x 50 cm aprox. Las mismas se colocarán en ventanas proyectantes al exterior (banderolas) de baños, por lo que se deberá prever la posibilidad de apertura de dichas ventanas.
- Reja fija en ventana de 96 x 82 cm aprox. Ubicada en oficina coordinadora. Se deberá desamurar reja existente.

Las rejas deberán ser con marco en ángulo de 2", con planchuelas intermedias de 3/16" de espesor y varillas fi 16 como estructura interior y pernos o varillas para amure fi 12 soldadas a marco.

La puerta reja deberá contar con, por lo menos, 2 cerraduras tipo cerrojo de perno.

Todas las uniones deberán ser soldadas.

Terminación deberá ser pintura esmalte sintético del tipo incalux para todas las rejas y puerta reja.