

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Montevideo, 13 de febrero de 2019.

Se solicita a ustedes tengan a bien cotizar los siguientes items:

- 1 Cámara de fotos réflex.
- 1 Micrófono inalámbrico.
- 1 Grabador digital portátil.
- 1 Cable para conexión audio entre laptop y consola.
- 1 Auriculares.
- 12 vinchas.
- 100 pilas doble AA Alcalinas.

**** Especificaciones en la siguiente hoja****

!!!! SOLO SE RECIBIRÁN COTIZACIONES EN LINEA!!!!

La cotización deberán realizarse en la pagina www.comprasestatales.gub.uy en moneda nacional y a crédito S.I.I.F, donde es indispensable encontrarse en estado activo en RUPE. Recibiremos consultas via telefonica al 1928 int. 1231, o por Email a adquisiciones@mtss.gub.uy fecha limite para realizar su oferta: **LUNES 25 DE FEBRERO hora 11.**

Saluda a Ud. Atentamente,

Patricia Bonilla
Depto. de Adquisiciones

- **1 Cámara de fotos Reflex Digital**

Características:

Píxeles: de 20 en adelante

Disparo continuo: 6 cuadros por segundo

Disparador automático: 2, 5, 10, 20 segundos; entre 1 y 9 exposiciones en intervalos de 0.5, 1, 2, o 3 segundos. Profundidad de campo: modos A y M

Objetivo: Tipo retorno instantáneo - Control electrónico

Velocidad de obturación: 1/8000 a 30s en pasos de 1/3 o 1/2 EV modo bulbo, tiempo, X250

Mínima Sensibilidad ISO Estándar 100

Máxima Sensibilidad ISO Estándar 25,600

Modos de enfoque: Modo AF de un solo punto Sí

Sistema de Autofoco 51 puntos focales

Luz de ayuda de AF

Módulo de sensor con enfoque automático

Servo del lente: Enfoque automático (AF): AF de servo único (AF-S); AF de servo continuo (AF-C), selección automática AF-S/AF-C (AF-A); seguimiento predictivo del enfoque activado automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto Enfoque manual (MF): Se puede usar el telémetro electrónico

Puntos de enfoque: 51 puntos focales

Flash incorporado

Compensación de exposición:

Balance de blancos:

Automático (2 tipos) Nublado Luz Solar Directa Flash Fluorescente (7 tipos) Incandescente Predeterminado Manual Sombra

Lente: a partir de 18-140 no menor

Control de sobre exposición:

Control del Flash:

Estabilización de imagen

Sensores: 23.5mm x15.6 mm

Limpieza del sensor de imagen

Formato de imágenes: JPEG: JPEG NEF (RAW) + JPEG:

Pantalla de enfoque: Pantalla BriteView Clear Matte Mark II Tipo B con Horquillas de Zona AF (se puede visualizar una cuadrícula)

Modo de exposición: Prioridad a la Abertura (A) Automático Automático (flash apagado) Manual (M) Automático programado con programa flexible (P) Modos de escena Prioridad a la Obturación (S) U2 (configuración de usuario 2)

Resolución de Vídeo

D-Movie en formato multiárea

Audio de alta fidelidad

Capacidad de la cámara grabar vídeo en alta definición u otras resoluciones

ranura para tarjetas de memoria, mientras que las más avanzadas suelen contar con dos Conector HDMI. El conector HDMI permite conectar la cámara a una televisión o monitor de ordenador.

Conexión Wi-Fi integrada¹ y compatibilidad con NFC (Near Field Communication) para facilitar la carga de fotos impresionantes a través de un dispositivo inteligente.

Compatibilidad con NFC

- **1 Micrófono inalámbrico:**

- Hasta 960 frecuencias seleccionables
 - E-Band 821 - 832 MHz y 863 - 865 MHz
 - Ancho de banda conmutable 13 MHz
 - 8 bancos de frecuencia con 12 canales cada uno
 - Función Scan para encontrar frecuencias libres
 - Rango de frecuencias de audio 60 - 16.000 Hz
 - Salidas XLR y Jack
 - Set compuesto por:
 - Transmisor de mano SKM35 con cápsula dinámica, cardioide
 - Receptor EM10 True Diversity 9,5"
 - Alimentador NT2-3
 - 2x antenas BNC 50 Ohm
 - 2x baterías AA

- **1 Grabador Digital Portátil**

- 4 pistas
 - Hasta 96 kHz 24 Bit WAV/BWF o MP3
 - Micrófono de condensador integrado (configuraciones AB o XY)
 - 2 entradas XLR / jack de 6,3 mm Mic/Line con alimentación Phantom
 - Posibilidad de grabar fuentes externas y el micrófono integrado simultáneamente (4 pistas)
 - DualRecording
 - Modo Overdub
 - Reducción de Peak
 - Limiter y filtro Low-Cut ajustables (40 / 80 / 120 Hz)
 - Altavoz integrado
 - Menú en diferentes lenguajes (Debe incluir Español)
 - Salida auriculares/línea
 - Vaso de montaje para pie (1/4")
 - Soporte SD/SDHC 32GB de capacidad

- **1 Cable para conexión audio entre laptop y consola**

- Doble macho gemelo 1/4" 6.35mm TS Mono Jack a estéreo TRS 1/8" 3.5mm Aux Jack.
 - Longitud total 15 metros.

- **1 Auriculares:**

- Con diadema o vincha.
 - Sonidos bajos de calidad superior.
 - Frecuencia 10-24,000Hz.
 - Capacidad de manejo de potencia 1000mW.
 - Tipo de cable: Cable tipo Y de 1,2m.
 - Conector: Mini estéreo en forma de L
 - Sensibilidades: 98 dB/mW
 - Impedancia: 24 ohmios (1 kHz)

- **12 vinchas:**
 - monoaurales.
 - vincha con cable, que se conecte por puerto usb a la computadora.
 - con la posibilidad de establecer "mute" desde la propia vincha.
 - control de volumen desde la vincha.

- **100 pilas doble AA Alcalinas.**