



La Dirección Nacional de Educación llama a empresas interesadas en cotizar el suministro de insumos y elementos de seguridad personal hasta las cantidades y según detalles en el siguiente cuadro:

ÍTEM	CÓDIGO	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	UNIDAD
1	1532	Casco de seguridad	Color blanco. Con suspensión tipo Pinlock de 4-puntos. Carcasa: Polietileno de alta densidad. Arnés: Polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y tiras de poliéster. Sudadera: PVC. Mentonera elastizada: Poliéster con látex. Banda retrorreflectiva.	2	UNIDAD
2	16015	Lente de protección personal	Absorción de rayos UVA y UVB hasta 280 nm. Lente gris, recubrimiento antiempañó, anti-rayaduras. Puente nasal ajustable y caucho. Patillas de doble inyección ajustables. Barra frontal de doble inyección. Lentes de policarbonato. Punteras de caucho para patillas.	2	UNIDAD
3	1034	Botín de seguridad	Con puntera de policarbonato. Talles a convenir con el proveedor. No metálico. Parte superior de Nobuck negro o marrón, flexible, con resistencia al agua, aceite, calor hasta temperaturas de hasta 300°C (HRO), a la abrasión, antiestática y a hidrocarburos. Capacidad de transpiración. Protección de tobillo. Entresuela no metálica antiperforación con resistencia de hasta 1.100 newtons. Plantilla anatómica extraíble. Suela antideslizante de caucho nitrilo (apta para cerámica, acero, sulfato de sodio y glicerina) y entresuela de poliuretano (PU) suave.	2	PAR
4	3278	Chaleco reflectivo	100% de poliéster respirable, tejido de punto al frente y malla al reverso. Cintas plateadas de 2" para máxima visibilidad. Con cierre y 6 bolsas. Resistente a la exposición solar. Color naranja. Unitalla.	2	UNIDAD
5	5640	Distanciómetro	Color de láser rojo. Diodo láser 635 nm, <1 mW. Margen de medición 0,05-50,00 m. Clase de láser 2. Exactitud de la medición habitual $\pm 1,5$ mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso). Margen de medición del inclinómetro 0-360° (4x90°). Exactitud de la medición (habitual) $\pm 0,2^{\circ}$ * (*con variaciones en función de las condiciones de uso). Tiempo de medición habitual <0,5 s. Tiempo máx. de la medición 4 s. Alimentación de tensión 2x1,5 V LR03 (AAA). Desconexión automática 5 min. Peso aprox. 0,1kg. Unidades de medida: m/cm, ft/in. Memoria 30. Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54. Rosca de trípode 1/4". Transmisión de datos Bluetooth Smart, Bluetooth Classic. Debe incluir estuche/funda de guardado.	1	UNIDAD



**Ministerio
de Educación
y Cultura**

6	252	Cinta métrica	Aprox. 8 m. Carcasa plástica de alta resistencia o de acero inoxidable. Enrollador con tope amortiguador para la cinta de acero. Cinta en color amarillo, con recubrimiento de barniz. Escala: cm/mm. Decímetros en color rojo. Gancho móvil en el extremo. Cinta de acero estable. Con retracción automática. Sujetador para cinturón. Acorde a los requerimientos de precisión Clase II.	1	UNIDAD
---	-----	---------------	--	---	--------

Lugar de Entrega: Reconquista 535 piso 6, Dirección Nacional de Educación
Consultas: Sr. Carlos Chargoña al 2915 0103 int. 1634