



HOSPITAL DE CLÍNICAS  
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
FACULTAD DE MEDICINA  
HOSPITAL DE CLÍNICAS “DR. MANUEL QUINTELA”

***PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES MODALIDAD  
MODALIDAD : IMPORTACIÓN- PLAZA***

**OBJETO DEL LLAMADO : TRES UNIDADES DE TRASLADO**

- ***UNA AMBULANCIA , UNA UNIDAD PARA PACIENTES SENTADOS, UNA UNIDAD CON ASIENTOS Y SILLAS DE RUEDAS***

**OBJETO DEL LLAMADO**

El Hospital de Clínicas realiza el siguiente llamado a licitación para la adquisición de tres camionetas 0 km, las cuales deberán incluir los trámites de empadronamiento ante la IMM con matrícula oficial (SAM).

El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentaciones específicas, emitidas por las autoridades competentes, sean estas decretos o leyes nacionales y ordenanzas municipales así como disposiciones reglamentarias de seguridad vial.

- 1 ***Especificaciones de Camioneta N°1, para ser utilizada como Unidad de Traslado de pacientes con y sin camilla (Ambulancia tipo C).***

1.1 **VEHÍCULO:**

- 1.1.1 Camioneta tipo Furgón (cabina cerrada).
- 1.1.2 Dirección asistida o equivalente.
- 1.1.3 Alarma de armado automático, bloqueo central de puertas con control en llave.
- 1.1.4 Frenos servo-asistidos o equivalente.
- 1.1.5 Radio AM - FM.
- 1.1.6 Altura mínima tomada al piso de 2,30 metros y con un largo de 2,30 metros
- 1.1.7 Carga mínima para 1.500 kilogramos y un PBI no inferior a 3.000 Kilos.
- 1.1.8 Puerta lateral corrediza de cerramiento automático, operada desde el asiento del chofer. Con ventana de vidrio corrediza (dimensión aproximada 1m de ancho y 1,5 m de h) con traba de seguridad.
- 1.1.9 Ventana lateral con vidrio corredizo y tranca interior, en lateral izquierdo delantero en caja, de similar dimensión a la ventana de la puerta lateral.
- 1.1.10 Puerta trasera batiente con vidrio fijo en cada hoja.
- 1.1.11 Los vidrios deben tener láminas blindadas.
- 1.1.12 Volumen de la caja aproximadamente 10 m<sup>3</sup>
- 1.1.13 Combustible Nafta o Gas oil.
- 1.1.14 Color Blanca.
- 1.1.15 3 Asientos en cabina con cinturón de seguridad de tres puntas.
- 1.1.16 Aire acondicionado en cabina y en la caja
- 1.1.17 Cabina independiente separada de la caja por chapa o panel rígido, de piso a techo y de pared a pared, con ventanilla corrediza (de vidrio o acrílico) de

cierre hermético para comunicación con la cabina, posicionada al centro de la mampara, dimensión aproximada 40x60cm, con tranca desde la caja y vidrios traslúcidos.

- 1.1.18 Todos los vidrios de la caja, tienen que ser esmerilados o con papel adhesivo similar, que permita el pasaje de abundante luz pero no la visión directa hacia el interior.

## 1.2 **EQUIPAMIENTO:**

- 1.2.1 Estar equipados con dos ventiladores para ventilación forzada.
- 1.2.2 Los vidrios del salón destinados al traslado de pacientes deben estar biselados en un 80%.
- 1.2.3 Deben disponer de un barral de luces de colores verde destellantes, en la parte elevada de la carrocería. Contarán con 2 luces en la parte delantera, 2 en la parte trasera y como mínimo 2 a ambos laterales de color verde, que permitan ser fácilmente visibles desde los ángulos.
- 1.2.4 Estarán equipados con una camilla.
- 1.2.5 Contarán con armarios fijos a la carrocería para llevar la medicación y los materiales médicos.
- 1.2.6 El salón estará iluminado interiormente por lo menos con 4 plafones y contará con soportes para el o los distintos tipos de balones de oxígeno con sus correspondientes anclajes.
- 1.2.7 Revestimiento de interiores de la caja (paredes y techo) de color claro, lavables, resistentes a la corrosión y no afectables por productos de limpieza y desinfección de uso común (agua, jabón detergente, alcohol etílico al 70% o sin nitrito, hipoclorito de sodio), antinflama, no hidrosclpicos, antihongos y antiparásitos. Revestimientos interiores sin salientes, ni intersticios de difícil limpieza, sin zonas puntiagudas y/o cortantes, Revestimiento anti golpe para zonas de peligro de impacto. Revestimiento de piso de material vinílico antideslizante, antinflama, lavable, con iguales características que el revestimiento de interiores.
- 1.2.8 Que incluya hasta 3 butacas en caja con apoya cabeza y cinturón de seguridad de tres puntas, de material lavable, similares características de revestimiento interior, ubicados laterales a la camilla y cercanos a la cabecera orientados hacia ésta.
- 1.2.9 Pasamanos del largo del techo de la caja ubicado sobre la camilla lateralizado hacia la derecha.
- 1.2.10 Pasamanos de piso a techo de la caja, previo al primer asiento, para ayudar al ascenso por la puerta lateral.
- 1.2.11 Camilla en aluminio con las siguientes características:
- 1.2.12 Todos sus componentes deben ser íntegramente lavables, no afectables por productos de limpieza y desinfección de uso habitual.
  - 1.2.12.1 Respaldo articulado de altura ajustable
  - 1.2.12.2 Base para apoyo del cuerpo en acero inoxidable, capacidad de carga de pacientes de 150kg.
  - 1.2.12.3 Sistema de patas rebatibles con traba luego de desplegadas.
  - 1.2.12.4 3 cinturones ajustables de 5 cm de ancho.
  - 1.2.12.5 Porta-sueros rebatible de altura regulable, en metal inoxidable, con capacidad mínima para 3 sueros.
  - 1.2.12.6 Colchoneta anatómica, material interior no poroso, revestimiento externo impermeable, lavable, resistente a desinfectantes de uso habitual (hipoclorito de sodio, alcohol al 70%)
  - 1.2.12.7 Barandas laterales rebatibles.
  - 1.2.12.8 Plataforma de elevación hidráulica para personas con movilidad reducida.

## 2 ***Especificaciones de Camioneta N°2, para ser usada como Unidad de Traslado de pacientes sentados.***

## 2.1 **VEHÍCULO:**

- 2.1.1 Camioneta tipo Furgón o Panorama (cabina cerrada)
- 2.1.2 Dirección asistida o equivalente
- 2.1.3 Alarma de armado automático, bloqueo central de puertas con control en llave
- 2.1.4 Frenos servoasistidos o equivalente
- 2.1.5 Radio AM - FM
- 2.1.6 Altura mínima tomada al piso de 2,30 metros y con un largo de 2,30 metros
- 2.1.7 Carga mínima para 1.500 kilogramos y un PBI no inferior a 3.000 Kilos.
- 2.1.8 Puerta lateral corrediza de cerramiento automático, operada desde el asiento del chofer. Con ventana de vidrio corrediza (dimensión aproximada 1m de ancho y 1,5 m de h) con traba de seguridad.
- 2.1.9 Ventana lateral con vidrio corredizo y tranca interior, en lateral izquierdo delantero en caja, de similar dimensión a la ventana de la puerta lateral.
- 2.1.10 Puerta trasera batiente con vidrio fijo en cada hoja.
- 2.1.11 Los vidrios deben tener láminas blindadas.
- 2.1.12 Volumen de la caja aproximadamente 10 m<sup>3</sup>
- 2.1.13 Combustible Nafta o Gas oil
- 2.1.14 5 Butacas en la caja con apoya cabeza y espacio para 2 sillas de rueda o 3 filas de asientos, todos con cinturones de seguridad de tres puntas
- 2.1.15 3 Asientos en cabina con cinturón de seguridad de tres puntas.
- 2.1.16 Color Blanca
- 2.1.17 Aire acondicionado en cabina y en la caja
- 2.1.18 Cabina independiente separada de la caja por chapa o panel rígido, de piso a techo y de pared a pared, con ventanilla corrediza (de vidrio o acrílico) de cierre hermético para comunicación con la cabina, posicionada al centro de la mampara, dimensión aproximada 40x60cm, con tranca desde la caja y vidrios traslúcidos.
- 2.1.19 Todos los vidrios de la caja, tienen que ser esmerilados o con papel adhesivo símil, que permita el pasaje de abundante luz pero no la visión directa hacia el interior.
- 2.1.20 Ventanilla corrediza (de vidrio o acrílico) en panel divisorio de cabina

## 2.2 **EQUIPAMIENTO:**

- 2.2.1 Deben contar con ventilación natural, por lo menos con una ventana lateral corrediza en el compartimiento destinado al traslado del paciente y estar equipados con dos ventiladores para ventilación forzada.
- 2.2.2 Los vidrios del salón destinados al traslado de pacientes deben estar biselados en un 80%.
- 2.2.3 Dos sillas de ruedas con anclajes de manera que no permitan su movilidad en orden de marcha, ambos elementos contarán con su correspondiente cinto de seguridad de tres puntas, regulable o retráctil.
- 2.2.4 El salón estará iluminado interiormente por lo menos con 4 plafones y contará con soportes para el o los distintos tipos de balones de oxígeno con sus correspondientes anclajes.
- 2.2.5 Revestimiento de interiores de la caja (paredes y techo) de color claro, lavables, resistentes a la corrosión y no afectables por productos de limpieza y desinfección de uso común (agua, jabón detergente, alcohol etílico al 70% o sin nitrito, hipoclorito de sodio), antiflema, no hidróscopicos, antihongos y antiparásitos. Revestimientos interiores sin salientes, ni intersticios de difícil limpieza, sin zonas puntiagudas y/o cortantes, Revestimiento anti golpe para zonas de peligro de impacto. Revestimiento de piso de material vinílico antideslizante, antiflema, lavable, con iguales características que el revestimiento de interiores.
- 2.2.6 EL material de los asientos, lavable, similares características de

- revestimiento interior, ubicados laterales a la camilla y cercanos a la cabecera orientados hacia ésta.
- 2.2.7 Pasamanos del largo del techo de la caja ubicado sobre la camilla lateralizado hacia la derecha.
- 2.2.8 Pasamanos de piso a techo de la caja, previo al primer asiento, para ayudar al ascenso por la puerta lateral.
- 2.2.9 4 Soportes con mecanismo de seguridad para silla de ruedas, ubicado en la parte anterior izquierda de la caja.
- 2.2.10 Plataforma de elevación hidráulica para personas con movilidad reducida.

### **3 Especificaciones de Camioneta N°3, para ser usada como Unidad de Traslado de pacientes sentados.**

#### **3.1 VEHÍCULO:**

- 3.1.1 Camioneta tipo Furgón o Panorama (cabina cerrada)
- 3.1.2 Dirección asistida o equivalente
- 3.1.3 Alarma de armado automático, bloqueo central de puertas con control en llave
- 3.1.4 Frenos servoasistidos o equivalente
- 3.1.5 Radio AM - FM
- 3.1.6 Altura mínima tomada al piso de 2,30 metros y con un largo de 2,30 metros
- 3.1.7 Carga mínima para 1.500 kilogramos y un PBI no inferior a 3.000 Kilos.
- 3.1.8 Puerta lateral corrediza de cerramiento automático, operada desde el asiento del chofer. Con ventana de vidrio corrediza (dimensión aproximada 1m de ancho y 1,5 m de h) con traba de seguridad.
- 3.1.9 Ventana lateral con vidrio corredizo y tranca interior, en lateral izquierdo delantero en caja, de similar dimensión a la ventana de la puerta lateral.
- 3.1.10 Puerta trasera batiente con vidrio fijo en cada hoja.
- 3.1.11 Los vidrios deben tener láminas blindadas.
- 3.1.12 Volumen de la caja aproximadamente 10 m<sup>3</sup>
- 3.1.13 Combustible Nafta o Gas oil
- 3.1.14 7 Butacas en la caja con apoya cabeza, todos con cinturones de seguridad de tres puntas
- 3.1.15 3 Asientos en cabina con cinturón de seguridad de tres puntas.
- 3.1.16 Color Blanca
- 3.1.17 Aire acondicionado en cabina y en la caja
- 3.1.18 Cabina independiente separada de la caja por chapa o panel rígido, de piso a techo y de pared a pared, con ventanilla corrediza (de vidrio o acrílico) de cierre hermético para comunicación con la cabina, posicionada al centro de la mampara, dimensión aproximada 40x60cm, con tranca desde la caja y vidrios traslúcidos.
- 3.1.19 Todos los vidrios de la caja, tienen que ser esmerilados o con papel adhesivo similar, que permita el pasaje de abundante luz pero no la visión directa hacia el interior.
- 3.1.20 Ventanilla corrediza (de vidrio o acrílico) en panel divisorio de cabina

#### **3.2 EQUIPAMIENTO:**

- 3.2.1 Deben contar con ventilación natural, por lo menos con una ventana lateral corrediza en el compartimiento destinado al traslado del paciente y estar equipados con dos ventiladores para ventilación forzada.
- 3.2.2 Los vidrios del salón destinados al traslado de pacientes deben estar biselados en un 80%.
- 3.2.3 El salón estará iluminado interiormente por lo menos con 4 plafones y contará con soportes para el o los distintos tipos de balones de oxígeno con

- sus correspondientes anclajes.
- 3.2.4 Revestimiento de interiores de la caja (paredes y techo) de color claro, lavables, resistentes a la corrosión y no afectables por productos de limpieza y desinfección de uso común (agua, jabón detergente, alcohol etílico al 70% o sin nitrito, hipoclorito de sodio), antífama, no hidrosfópicos, antihongos y antiparásitos. Revestimientos interiores sin salientes, ni intersticios de difícil limpieza, sin zonas puntiagudas y/o cortantes, Revestimiento anti golpe para zonas de peligro de impacto. Revestimiento de piso de material vinílico antideslizante, antífama, lavable, con iguales características que el revestimiento de interiores.
  - 3.2.5 EL material de los asientos, lavable, similares características de revestimiento interior, ubicados laterales a la camilla y cercanos a la cabecera orientados hacia ésta.
  - 3.2.6 Pasamanos del largo del techo de la caja ubicado sobre la camilla lateralizado hacia la derecha.
  - 3.2.7 Pasamanos de piso a techo de la caja, previo al primer asiento, para ayudar al ascenso por la puerta lateral.
  - 3.2.8 4 Soportes con mecanismo de seguridad para silla de ruedas, ubicado en la parte anterior izquierda de la caja.
  - 3.2.9 Plataforma de elevación hidráulica para personas con movilidad reducida.

#### **4 Detalles previos a la entrega del Vehículo.**

**A.-** La empresa deberá coordinar previamente con la División Mantenimiento la fecha de entrega del vehículo.

#### **5 Proceso de recepción**

**A.-** El Departamento de Operación de Planta con las Jefaturas de Transporte, verificaran el correcto funcionamiento y especificaciones del equipo y sus accesorios (llaves de ruedas, gato y rueda auxiliar de repuesto) de manera de proceder a la recepción provisoria del vehículo.

**B.-** Cuando el vehículo se encuentre en condiciones para circular por la vía pública y la automotora haya realizado todos los trámites de empadronamiento ante la IMM, se procederá a la recepción definitiva.

#### **6 Información Técnica**

**A.-** La empresa deberá presentar ante la IMM toda la documentación del vehículo a efecto de su empadronamiento.

**B.-** Deberá entregar los manuales de mantenimiento y lista de concesionarios autorizados para el service.

#### **7 Servicio pos-venta**

Se solicita indicar la frecuencia con la que deben realizarse los service y costo aproximado de los mismos.

#### **8 Impedimentos**

Todos los cambios que se realicen al cronograma original, deberán ser anunciados con antelación a la División Mantenimiento y sometidas a su aprobación

## **ART. 1: REQUISITOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE PARA CONTRATAR.**

La Administración admitirá todas las ofertas que se presenten, presumiendo que todos los oferentes cumplen con los requisitos formales que acreditan que están en condiciones formales de contratar.

El oferente que resulte adjudicatario, tiene la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder en caso de incumplimiento.

Las Empresas radicadas en el exterior que resulten adjudicatarias deberán gestionar su inscripción en el **RUPE**.

## **ART. 2 : FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS:**

### **MODALIDAD PLAZA**

**2.1** Se debe especificar la procedencia de los vehículos ofertados.

**2.2** Los oferentes deberán consignar por separado los tributos que gravan el objeto de la contratación ofertada. La omisión de este requisito no obstará la admisibilidad de las propuestas pero en caso de precio ofertado sin discriminación de los tributos correspondientes, se entenderá que están incluidos en el precio.

### **MODALIDAD IMPORTACIONES**

**2.3** Las propuestas se presentarán en la modalidad importaciones con el INCOTERM que se especifique en el llamado, detallando de ser posible los siguientes datos:

- a) Identificación y Domicilio del beneficiario
- b) Forma de Pago.
- c) Plazo de entrega de la mercadería.
- d) País de origen de la mercadería
- e) Puerto en que se estima será embarcada la mercadería y Puerto o Aduana de Entrada.
- f) Medio de Transporte.
- g) Peso bruto y peso neto de cada ítem y cantidad de bultos.
- h) Volumen de la mercadería cotizada en cada ítem.
- i) Posición NCM.
- j) Los oferentes que representen a empresas radicadas en el exterior, deberán presentar declaración jurada de que a la fecha de presentación de la oferta tienen vigente la representación invocada.**

**2.4** A los oferentes que sean adjudicatarios se les solicitará indefectiblemente un seguro : El mismo deberá estar a la orden del Hospital de Clínicas y será equivalente al 110% del valor de la factura, cubriendo todo riesgo, incluidos los de la vía de transporte elegida, guerra, wpa, rotura, robo, ratería, desde el depósito del vendedor al depósito del comprador, incluyendo 60 días de estadía en la Aduana de Arribo.

## **ART. 3: DE LAS OFERTAS.**

- 3.1 :**La oferta de las Unidades deberá incluir , el recambio, sin costo de las mismas a los tres años de la adquisición o al cumplir 100.000 km recorridos. Este plan recambio será por unidades 0 km.

3.2: El oferente deberá tomar como forma de pago las dos unidades del Hospital de Clínicas, cuyo precio base será de un mínimo U\$ 6.000 (seis mil dólares americanos)

3.3 :Requisitos Formales : -En caso que se presenten ofertas en moneda extranjera, se convertirán a moneda nacional tomando en cuenta el valor del arbitraje y tipo de cambio Interbancario que publique el BANCO CENTRAL DEL URUGUAY, al cierre de las operaciones del día hábil anterior de la apertura. Esta conversión será utilizada a los efectos de evaluar las ofertas. Las ofertas plaza presentadas en moneda extranjera, se convertirán a moneda nacional en la forma establecida precedentemente, y se pagarán en moneda nacional tomando en cuenta el valor de conversión al momento de la presentación de la oferta.

#### **ART. 4: FORMA DE COTIZAR**

**En la modalidad Plaza** ,el oferente deberá cotizar Crédito y en su caso proponer descuento por Contado .

**En la modalidad Importaciones** deberá cotizar CIF Montevideo

#### **ART. 5: PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.**

Las propuestas deberán presentarse hasta la hora tope fijada en la página web del sistema de compras del Estado.

#### **ART. 6: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.**

Los plazos de mantenimiento de oferta serán de 60 (sesenta) días modalidad plaza y 120 ( ciento veinte ) días modalidad importaciones. contados a partir del acto de apertura.

El plazo se entenderá prorrogado en forma automática y sucesiva por idénticos períodos, hasta la finalización del procedimiento de contratación, o cuando el oferente manifieste en forma expresa que no aceptará una nueva prórroga.

#### **ART. 7 : PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

El plazo de cumplimiento del contrato será establecido por el oferente en su propuesta. En caso que no se exprese por el oferente, el cumplimiento de la prestación objeto del contrato deberá hacerse efectiva dentro del período especificado por el Servicio. En ambos casos el término se computará a partir de la notificación que el Tribunal de Cuentas ha intervenido el gasto referente a la adjudicación de su oferta.

#### **ART. 8 : PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.**

Se deberán presentar catalogos, folletos y otros que permitan realizar la evaluación técnica de los vehículos ofertados.

Asimismo el oferente podrá indicar el lugar donde se encuentre el vehículo a efectos que el organismo contratante pueda concurrir para evaluar el mismo. En este caso, el funcionario del organismo licitante que concorra a evaluar el producto labrará el acta correspondiente.

#### **ART. 9: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.**

La garantía de mantenimiento de oferta, en caso de corresponder, se deberá presentar

hasta la hora tope fijada para el Acto de Apertura, junto a la oferta.

Los depósitos de garantía que presenten los oferentes, se harán efectivos en la Sección Tesorería del Hospital de Clínicas.

### **9.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA OBLIGATORIA.**

Los oferentes deberán presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando las ofertas presentadas igualen o superen el tope de la Licitación Abreviada.

En este caso los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional de \$100.000 (cien mil pesos).

El original del recibo, emitido por la DSC, que acredite la constitución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá ser escaneado y presentado junto a la oferta hasta la hora tope fijada para el Acto de Apertura

### **9.2 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA OPCIONAL.**

En caso de presentación de ofertas cuyo monto no iguale o supere el de la Licitación Abreviada, los oferentes podrán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional equivalente a 50 (cincuenta) Unidades Reajustables, tomando el valor de la Unidad Reajutable del día anterior a la apertura. En caso que el oferente opte por no presentar garantía, el incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

### **ART. 10: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

Los depósitos de garantía que presenten los adjudicatarios, se harán efectivos en la Secc. Tesorería del Hospital de Clínicas. Presencial : martes y jueves de 8 a 12 hrs.

Transferencia Electrónica o depósito: comunicarse via correo electrónico a : dsc-tesorería@hc.edu.uy

### **10.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OBLIGATORIA.**

En las adjudicaciones cuyo monto iguale o supere el 40% (cuarenta por ciento) del tope de la Licitación Abreviada, los adjudicatarios deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación.

### **10.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO OPCIONAL.**

En las adjudicaciones cuyo monto no iguale o supere el 40% (cuarenta por ciento) del tope de la Licitación Abreviada, los adjudicatarios podrán garantizar el cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación.

En caso que el adjudicatario opte por no presentar garantía, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado.

### **ART. 11: OFERTAS ALTERNATIVAS.**



Se podrá proponer modificaciones, alternativas o variantes de lo establecido en el Pliego, que puedan hacer más conveniente la oferta para la realización del contrato inclusive sin presentar la propuesta básica.

#### **ART. 12: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS OFERTAS.**

El contenido de las ofertas no se considerará información confidencial, salvo que, en forma fundada y expresamente, sean integradas con ese carácter por el oferente (artículo 10 de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008). No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

#### **ART. 13: NEGOCIACIONES.**

En caso de presentación de ofertas similares, así como en caso de precios inconvenientes, se podrá entablar negociaciones con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio de acuerdo al Art. 66 del T.O.C.A.F.

De lo actuado en relación a cada proponente se labrará acta sucinta.

#### **ART. 14: DIVISIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

La Administración se reserva el derecho de dividir la adjudicación entre dos o más oferentes. En este caso, la resolución de adjudicación deberá expresar las razones que fundamentan su conveniencia.

#### **ART. 15: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**15.1** A los efectos de determinar la oferta más conveniente a los intereses de la Administración pública, se aplicará el siguiente cuadro de ponderación tomando en cuenta los respectivos factores de evaluación y criterios de ponderación sobre la base de un puntaje máximo por oferta de hasta 100 (cien) puntos.

FACTOR		PONDERACION
PRECIO		HASTA 30 PUNTOS
VALOR DE TASACIÓN DE VEHÍCULOS EN PERMUTA		HASTA 20 PUNTOS
PRESTACIONES Y CALIDAD	CONCESIONARIO EN PLAZA	HASTA 2 PUNTOS
	AUTONOMÍA DE COMBUSTIBLE	HASTA 5 PUNTOS
	TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO (AMIGABLE C/MEDIO AMBIENTE)	HASTA 3 PUNTOS
	NÚMERO DE AIRBAG QUE DISPONE (SEGURIDAD)	HASTA 5 PUNTOS
	CLASIFICACIÓN EN ENSAYOS (CRASH TEST)	HASTA 5 PUNTOS
	TERMINACIONES INTERIORES (MATERIALES Y CONFORT)	HASTA 4 PUNTOS
	EQUIPAMIENTO INTERIOR (AIRE, A/CRISTALES, AUDIO, CONT. SAT, COMPUT, ESPEJOS, CÁMARA, GPS)	HASTA 3 PUNTOS
PRESTACIONES ADICIONALES (SERVICE POS GARANTIA, REPUESTOS, ETC)		HASTA 5 PUNTOS
PLAZO DE GARANTIA		HASTA 5 PUNTOS
COSTO DE FUNCIONAMIENTO DEL VEHÍCULO (SERVICES)		HASTA 6 PUNTOS
PLAZO DE STOCK DE REPUESTOS		HASTA 7 PUNTOS
TOTAL		100 PUNTOS

**15.2** Las ofertas que no se ajusten al objeto a contratar, a las especificaciones y/o requisitos mínimos establecidos en el llamado serán descartadas.

**15.3** Según los antecedentes negativos en Instituciones públicas estatales que consten en forma fehaciente de las empresas oferentes, podrán ser considerados como causal para el rechazo de la oferta.

#### **ART. 16 FORMA DE PAGO**

##### **16.1 FORMAS DE PAGO**

El plazo de pago crédito es de 30 (treinta) días corridos a partir del primer día del mes siguiente a la conformación de la factura.

El plazo de pago contado en la modalidad Plaza es de 10 (diez) días corridos contados a partir del primer día hábil siguiente de la conformación de la factura.

## 16.2 MEDIOS DE PAGO

### Modalidad Importaciones

. La Administración determinará en forma unilateral el medio de pago pudiendo optar entre Carta de Crédito o Giro Bancario de acuerdo al que le resulte más conveniente. Todos los costos relacionados con los medios de pago , serán de cargo del adjudicatario.

El pago de la oferta adjudicada mediante carta de crédito deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- a) El 85% del monto total se pagará por el Banco en favor del beneficiario con la presentación de la documentación y siempre y cuando no se hayan formulado discrepancias, o las mismas se hayan levantado.
- b) El 15% restante se pagará por el Banco en favor del Beneficiario con la presentación del acta de recepción definitiva de conformidad de la mercadería.
- c) Los gastos correspondientes a la carta de crédito son de cargo del beneficiario.

### Modalidad Plaza.

En el caso de las ofertas Plaza, el pago de la compra, será mediante el SIIF, o transferencia bancaria. Dicho pago se efectuará luego de la recepción de conformidad de cada vehículo por parte del Hospital.

## **ART. 17: RECEPCIÓN.**

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los vehículos en las condiciones y plazos previstos en los puntos 4 y 5 de la descripción del OBJETO DEL LLAMADO.

## **ART. 18: MULTAS.**

La Administración podrá aplicar a la adjudicataria las siguientes multas:

**18.1** De no procederse por parte de la empresa adjudicataria al cumplimiento de la presentación objeto del contrato en plazo convenido y de conformidad, la Administración ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato o procederá a la aplicación de la multa en su caso.

**18.2** El monto de cualquiera de las multas establecidas en este Pliego podrá ser descontado del pago del precio de la contratación o de cualquier otra obligación de pago de dinero que la Administración tenga pendiente de cumplimiento respecto de la empresa que incurrió en incumplimiento.

**18.3** La Administración, además de la ejecución de las garantías de cumplimiento de contrato o de las multas pactadas en su caso, podrá reclamar los daños y perjuicios que pueda generar cualquier incumplimiento del adjudicatario.