


DETALLE CONEXION CISTENA E INODORO

ESCALA 1/20

INODORO NORDICO CORTO
DESCARGA EJE PARED 30 cm. LINEA C.T.C. OLMOS



DESCARGA DE EMBUTIR INODORO
PVC. (TIPO ACOUPLE RAPIDO) CON
TAPAJUNTA PVC

CISTERNA EXTERIOR
TIPO MAGYA
TOMA DERECHA
TIRADOR DERECHO
DE PEAD - MECANISMO BRONCE
TIPO MAGYA O SIMILAR

CONEXION INODORO
TIPO RAPIDA PVC
CON TAPAJUNTA DE PVC

NOTA IMPORTANTE:

- CISTERNA DE DERIVADOS PLASTICOS CON MECANISMO INTERIOR DE BRONCE.
- TOMA DE AGUA DERECHA, TIRADOR PALANCA LATERAL DERECHO.

LLC.PPT.20
SEGUN INDICACIONES

PPT.25 PN20
EMBUTIDO PARED

CONEXION RIGIDA
CON U.D. PPT.20

PPT.25 PN20
EMBUTIDO PARED

LLC.PPT.20
SEGUN INDICACIONES

CISTERNA EXTERIOR
TIPO MAGYA
TOMA DERECHA
TIRADOR DERECHO
DE PEAD - MECANISMO BRONCE
TIPO MAGYA O SIMILAR

CODO MACHO HEMBRA
PVC.40

DESCARGA CON PIEZAS
PPS.40 O PVC.40

INODORO NORDICO CORTO
DESCARGA EJE PARED 30 cm.
LINEA C.T.C. OLMOS (NUEVO CANT. 3)

CODO PPS.40
JUNTA GOMA

CONEXION INODORO
TIPO RAPIDA PVC
CON TAPAJUNTA DE PVC

GOMA INODORO CAÑERIA
PARA INODORO NORDICO

CODO MACHO HEMBRA
PVC.40

DESCARGA CON PIEZAS
PPS.40 O PVC.40

CODO PPS.40
JUNTA GOMA

INODORO NORDICO CORTO
DESCARGA EJE PARED 30 cm.
LINEA C.T.C. OLMOS (NUEVOS CANT. 2)

FRENTE

PERFIL

TUBERIA A REALIZAR
PPTF A CORTAR

CODO BRONCE 1/2"
MACHO - HEMBRA

COLOCAR CODO FUSION CON
INSERTO ROSCA M 1/2" -
PPTF.20 x 1/2"

FLEXIBLE (COLILLA) HH 1/2",
MANGUERA DE HULE DE EPDM, CON
PROTECCIÓN DE TRAZADO DE VINILO
REFORZADO, ESPIGA DE LATÓN CON
TUERCA DE TERMOPLÁSTICO DE ALTA
DENSIDAD. TEMPERATURA DE TRABAJO DE
0° A 82°, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 10
KG/CM2. MARCA **COFLEX**.

A.N.E.P			P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 35		LAMINA	
	BARRIO BUCEO – DPTO. MONTEVIDEO		S.13	
DESCRIPCION		FECHA	ESCALA	
SANIT. – CONEXION APARATOS		AGOS. 2018	1:20	
COORD. PLANTA FISICA		COORD. OBRAS		
ARQ. M. VAZQUEZ		ARQ. M. VAZQUEZ		
TÉCNICO		ASESOR		
ARQ. NATALIA MENENDEZ		TEC. SAN. HORACIO FIRPO		