



DETALLE CONEXION
ANAFE / COCINA
ESCALA 1:10

IMAGEN MUESTRA

VALVULA GAS 1/2" HH PALANCA
VALVULA ITALIANA (FIV)
CERTIFICADA PARA GAS - NORMA UNI EN 331



CONEXIÓN FLEXIBLE INOXIDABLE CON TUERCA
FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 14.800

DATOS TÉCNICOS:

1. TUBO DE PROTECCIÓN EXTERIOR DE PVC
2. MALLA ACERO INOXIDABLE AISI 304
3. TUBO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L CORRUGADO

DIÁMETRO INTERIOR (MM): 12
DIÁMETRO EXTERIOR (MM): 20
SIN RADIO DE CURVATURA
PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 0,5
CAUDAL: > 0,8M3/H
TEMPERATURA MÁX.: 70°C



ABRAZADERAS

ESPECIFICACIONES:

- ABRAZADERA CON ROSCA SIMPLE.
- CON SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO BISMAT® FLASH.
- ABRAZADERA DE CIERRE FÁCIL CON UNA MANO.
- TORNILLO DE CIERRE SE FIJA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.
- MATERIAL: ACERO.
- ACERO ZINCADO.
- REVESTIMIENTO AISLANTE DE RUIDO, GOMA DE EPDM, NEGRO.
- GOMA RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO.
- MODELO: BISMAT® FLASH, MARCA WALRAVEN (ANILCO S.A.) O SUPERIOR CALIDAD.

| A.N.E.P | | | P.A.E.P.U | |
|------------------------------------|---|-------------------------|-----------|--|
| OBRA | ESCUELA N° 5 | | LAMINA | |
| | LOCALIDAD: 25 DE MAYO – DEPARTAMENTO: FLORIDA | | G.05 | |
| DESCRIPCION | | FECHA | ESCALA | |
| INST. GAS—CONEXION APARATOS | | JULIO 2021 | 1:10 | |
| COORD. PLANTA FISICA | | COORD. OBRAS | | |
| ARQ. M. VAZQUEZ | | — | | |
| TÉCNICO | | ASESOR | | |
| ARQ. ANDRES ZORRILLA DE SAN MARTIN | | TEC. SAN. HORACIO FIRPO | | |