

## **PLIEGO DE CONDICIONES**

**Mantenimiento de Autoelevador Linde 4000**  
**horas**

**W90377**

## **PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES**

### **CAP. 1 – OBJETIVO**

- ❖ Servicio de Mantenimiento Preventivo 4000 horas para auto elevador marca Linde modelo H45D, Año 2010, para la Sub Gerencia de Transformadores y Montaje de UTE, sitio en la calle Mendoza N° 2551, esquina Santa Fe.

El suministro del servicio está dado de acuerdo a las Tablas de Mantenimiento del auto elevador, 4000 horas de funcionamiento respetando a los estándares y menciones del Manual de Mantenimiento de Fabrica Linde.

### **DESCRIPCIÓN**

De acuerdo al manual de Mantenimiento del auto elevador Marca Linde con 4000 horas de funcionamiento se debe realizar los siguientes trabajos y controles:

Ítem 1	mano de obra
Item2	Materiales (aceite, valvulina, etc.)

## **CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES**

### **Forma de cotizar**

Solo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza, precios firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.

Sólo se admitirán ofertas que coticen por el total del ítem solicitado.

### **Antecedentes del oferente**

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales. Estos deberán incluir:

Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.

El oferente deberá fundamentar una experiencia en suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la empresa, fecha de realizados estos suministros, descripción de los mismos y responsable de estos trabajos de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

UTE se reserva el derecho de realizar las visitas que estime conveniente a los efectos de confirmar la información presentada.

### **Requisitos a presentar con la oferta**

**Se exigirá en la evaluación de las ofertas que el oferente sea Proveedor y Representante Oficial de este tipo de Autoelevador marca Linde, debiendo presentar alguno justificativo que acredite la representación**

### **VISITA DE INSPECCION**

En caso de requerirse, a efectos ilustrativos para una cotización más acertada, se puede solicitar visita de inspección al equipo en cuestión, se deberá contactar Gonzalo Charletto o Eddy Bolsi a los teléfonos 2203-3312 o 2200-1934, lugar Sub Gerencia de Transformadores y Montaje en la Calle Mendoza 2551 esquina Santa Fe de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs.

### **Condiciones de entrega**

- El oferente adjudicatario deberá realizar los servicios de Mantenimiento en las Instalaciones de la **Sub Gerencia de Transformadores y Montaje en la calle Mendoza 2551 esquina Santa Fe.**

- El adjudicatario deberá adoptar las precauciones para prevenir accidentes por lo que deberá cumplir las disposiciones que fijen las leyes y reglamentos vigentes o normas concordantes, complementarias y modificativas que surjan durante la prestación del servicio.-

### **Comparación de ofertas**

- *Para la comparación de las ofertas no se tendrá en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA).*
- *Solo se estudiarán ofertas que coticen por el total de los ítems indicados.*

### **Adjudicación**

*Se adjudicará la totalidad a un solo proveedor.*

### **Aceptación del Servicio**

- UTE comprobará el funcionamiento del equipo sujeto a mantenimiento verificando la correcta ejecución del mismo previo a la aceptación definitiva, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego, podrá rechazarlo hasta que no se levante la no conformidad.-

## **CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS**

### **Especificaciones Técnicas**

#### **De acuerdo a la siguiente descripción:**

#### **Ítem 1**

Preparación
limpieza de carretilla
lectura de memoria de errores y eliminación
calibración del potenciómetro de tracción y de palancas de mando
introducción del siguiente intervalo de mantenimiento
Motor

cambio de aceite de motor
cambio de filtro de aceite del motor
comprobación del estado de los soportes del motor
cambio de la correa trapezoidal acanalada
cambio de la correa dentada y de polea tensora
limpieza de los radiadores de agua y aceite hidráulico
comprobación del refrigerante
cambio del cartucho de filtro de aire
cambio del cartucho de seguridad del filtro de aire
cambio del filtro de ventilación del control de aire de admisión
limpieza del filtro de aire del baño de aceite
comprobación de fugas en las condiciones de admisión y escape
comprobación del sistema de filtro de partículas
limpieza del dispositivo de control de presión situado en el filtro de hollín intercambiable
limpieza del separador de agua situado en el filtro de hollín intercambiable

transmisión
-------------

comprobación de la fijación de las abrazaderas del eje y motores de las ruedas
comprobación de los topes del eje de accionamiento
comprobación del desgaste del rodamiento del eje de accionamiento
comprobación de la sujeción de la bomba hidráulica del motor

Bastidor
----------

comprobación de la fijación del bastidor, cilindros de inclinación y eje de dirección
limpieza y lubricación del eje de dirección

comprobación de la sujeción del cilindro de dirección y del pasador del pivote de la dirección
--

Controles
-----------

comprobación y lubricación de los pedales
---

sistema eléctrico
-------------------

comprobación del estado y la posición de los cables eléctricos, etc.
--

comprobación del estado de la batería
---------------------------------------

Hidráulica
------------

comprobación del nivel de aceite
----------------------------------

comprobación del correcto funcionamiento de la válvula de ventilación del depósito de aceite hidráulico
---

cambio del filtro de alimentación/presión/aspiración y ventilación del sistema
--

comprobación de fugas en el sistema
-------------------------------------

comprobación del desgaste del cilindro de inclinación
---

comprobación de la tensión previa de las mangueras dobles
---

Sistema de elevación de carga
-------------------------------

control del mástil, cadena, cilindros y topes de los extremos
---

ajuste de la cadena y pulverizado con aerosol para cadenas
--

control de los brazos de horquilla
------------------------------------

limpieza y engrase del desplazamiento lateral
---

comprobación del desgaste de las guías de deslizamiento del desplazamiento
--

limpieza y engrase del posicionador de la horquilla
---

## **Ítem 2**

Materiales (aceite, valvulina, etc.)

- **La empresa contratada deberá reportar por escrito a los Técnicos de UTE todos los servicios realizados al equipo, ya sea de Mantenimiento, reparaciones o anomalías constatadas.-**
- **La empresa contratada deberá suministrar todos los repuestos y materiales necesarios para el mantenimiento del equipo, estos materiales deben estar incluidos en el costo total presupuestado**