

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I

Objeto:

El objeto de esta compra es la adquisición de aceite lubricante para motores Wärtsila de la Central Térmica Batlle Motores:

Ítem	Código UTE	Cantidad	Descripción
1	84113	200 litros	Aceite lubricante Mobilgear 600XP 460 para Motores Wartsila.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán ofertas que coticen por el total del objeto licitado y en condiciones plaza.

Se podrá cotizar en pesos uruguayos o en dólares estadounidenses.

Los precios cotizados deberán ser firmes.

Requisitos a presentar con la oferta

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales.

Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima de dos años en suministros similares. En dicha documentación se deberá incluir el Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Documentos a presentar con la oferta

Se debe presentar la Hoja de Datos de Seguridad del producto (MSDS) firmada por un responsable de la empresa, con el formato y redacción en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 307/09 referente a la Seguridad e Higiene en los productos químicos y Hoja de Especificación de Producto (PDS).

Condiciones de entrega

Plazo de entrega:

El plazo máximo de entrega del material adjudicado será de 30 días calendario, a partir de la adjudicación UTE se reserva el derecho de considerar ofertas que planteen otro cronograma que no se aparte sustancialmente del propuesto.

Lugar de entrega:

La entrega será realizada en el almacén S102 de UTE – Centrales Térmicas, de lunes a viernes entre las 7:00 y las 13:00 horas, previa coordinación con el personal del almacén por el teléfono 155 internos 3864, 3847 o 3843.

El Almacén S102 está ubicado en el Predio de Central Batlle, con acceso de vehículos livianos (camionetas) por la Calle Mendoza 2551 esquina Santa Fé y vehículos pesados (camiones) por la calle San Fructuoso y la vía.

Los oferentes deberán cumplir todo lo especificado en el documento FO-GEN-AM-0002-04 “Requisitos para el suministro de productos químicos”.

La entrega deberá ser acompañada con la hoja de seguridad del producto, el certificado de análisis del lote conteniendo la información de los datos que identifiquen la partida o lote al que pertenece el producto, su fecha de fabricación y fecha de vencimiento si es que el producto tiene vencimiento.

Comparación de ofertas

Para la comparación de ofertas se considerará el precio del total del suministro.

Adjudicación:

Se adjudicará la totalidad del objeto a un sólo proveedor.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

ACEITE LUBRICANTE MOBIL GEAR 600 X460

El aceite debe ser equivalente al de referencia y actualmente utilizado en el equipo, Mobilgear 600XP 460.

Son aceites equivalentes, entre otros:

- Mobil: Mobilgear 600XP 460
- Chevron: Meropa 460
- Castrol: Viscosity, ASTM D 445
- Shell: OMALA S2 G 460
- Petrobras: LUBRAX GEAR 460

El lubricante a suministrar es un aceite para engranajes de alto rendimiento con características de extrema presión y altas cargas, destinado para su uso en todo tipo de transmisiones de engranajes con circulación de aceite o sistemas de lubricación por salpicadura.

- Alta protección anti-desgaste -
- Resistente a la oxidación y a la degradación térmica
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento - -50°C a 180°C;
- Compatible con materiales de los sellos.

Las condiciones técnicas típicas que deberá cumplir el lubricante son:

Especificaciones técnicas	Norma	Valores típicos
Grado de Viscosidad ISO		460
Densidad a 15.6°C gr/cm ³	ASTM D4052	0.90
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D445	460
Viscosidad a 100°C, cSt	ASTM D445	30.6
Indice de viscosidad	ASTM D2270	96
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	240
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D97	-15

FZG Micropitting, FVA54, Fail Stage		10/high
-------------------------------------	--	---------

Se considerarán variaciones menores dentro del rango de aplicación del producto.

Todo el material debe venir etiquetado de acuerdo a lo especificado en el Anexo IV.

El proveedor debe especificar la vida útil del envase en función del producto contenido y de las condiciones de almacenamiento.

Los envases deberán ser de capacidad menor o igual a 25 litros.

El proveedor del material debe especificar un mecanismo de retiro de envases cuando los mismos puedan convertirse en pasivo ambiental para la empresa. (Decreto 260/007 Reglamentación Uso envases no retornables).

Garantía

Se deberá garantizar la calidad del producto suministrado mediante el control de calidad de lote del fabricante.

El oferente brindará información respecto a la miscibilidad del aceite ofertado respecto al aceite de referencia.

En caso de estipularse la miscibilidad el mismo deberá garantizar el desempeño y responsabilizarse por los efectos resultantes en caso de sucederse daños comprobados por la mezcla.

Anexo I

TABLA DE PRECIOS

1	2	3	4	5	6=3*5	7	8=6+7
Item	Descripción	Cantidad	Moneda	Pr. unit. s/imp.	Pr. tot. s/imp.	IVA	Precio total con IVA
1	Suministro de aceite lubricante MOBILGEAR 600 X460	200 lt					