

## **CAPÍTULO I.- OBJETO.-**

### **1.1.- Descripción General.**

Suministro de refugios peatonales para la Central Hidroeléctrica Rincón de Baygorria.

### **1.2.- Ordenamiento de ítem y detalle de cantidades.**

**Ítem 1:** 3 refugios peatonales

## **CAPÍTULO II.- CONDICIONES GENERALES.-**

### **1.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.-**

#### **1.1.- Agrupamientos de ítems.**

Sólo se aceptarán ofertas que coticen por el total del ítem 1.

#### **1.2.- Antecedentes del oferente.**

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales y de proveedor estatal.

Estos deberán incluir: una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.

#### **1.3.- Precio y cotización.**

Precios firmes en condición plaza.

#### **1.4.- Información a suministrar con la oferta.**

La oferta deberá contener el plano detallado del refugio así como la memoria de cálculo firmada por un ingeniero responsable debidamente autorizado.

Información técnica, completa de todos los equipos ofrecidos que permita hacer un juicio formado de la misma.

### **1.5.- Consultas.**

En caso de requerir aclaraciones sobre el pliego de condiciones, los oferentes deberán plantearlas por escrito hasta dos días antes de la fecha de apertura de ofertas.

## **2.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS.**

### **2.1.- Factores cuantificables de evaluación de las ofertas.**

Se compararán las ofertas en base a su propuesta económica (sólo aquellas que cumplan la especificación técnica).

### **2.2.- Condiciones de rechazo de la oferta.**

UTE rechazará las ofertas en forma automática en caso que:

- No cumpla con el plazo de entrega del Pliego de Condiciones.

### **2.3.- Adjudicación.**

Se adjudicarán los ítems a un solo proveedor.

### **2.4.- Forma de pago**

UTE pagará de acuerdo al cronograma de pagos de la empresa previa aceptación de los ítems.

## **3.- CONDICIONES DE ENTREGA.**

### **3.1.- Cronograma de entrega.**

El plazo de entrega correrá a partir del día siguiente al de la aprobación del proyecto que entregará el oferente. Será de 60 días calendario.

### **3.2.- Condiciones de entrega del suministro.**

UTE retira en local del oferente.

### 3.3.- Recepción.

Se dará la recepción de los equipos una vez las siguientes condiciones:

UTE será comunicado de que la construcción de los refugios está terminada y concurrirá para realizar las inspecciones para luego retirarlas del taller del oferente.

## **CAPÍTULO III.- CONDICIONES TÉCNICAS.**

### **Condiciones generales**

Se trata del suministro de 3 refugios peatonales para la Central Hidroeléctrica Rincón de Baygorria.

Se adjuntan planos y fotos del modelo a construir.

Luego de ser adjudicada la compra el ofertante tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar el proyecto de los ítems a construir para que UTE pueda evaluar y proponer cambios que en su entender sean necesarios.

Los mismos serán contruidos enteramente en acero de bajo tenor de carbono tipo estructural.

El oferente podrá sugerir alternativas para el techo y el banco las cuales serán evaluadas por UTE previo a la construcción.

Deberán contar con el siguiente tratamiento de superficie y esquema de pintura:

- 1- Tratamiento de superficie: Arenado o granallado a metal blanco Sa 2 y ½
- 2- Fondo epoxi de dos componentes. Espesor de 50 micras
- 3- Poliuretano de terminación con filtro UV. Espesor 30 micras. De acuerdo a Foto de refugio existente.

El oferente deberá avisar a UTE en cada etapa para que UTE pueda realizar inspecciones en el taller. La notificación se realizara vías correo electrónico.

### ETAPAS

- 1- Construcción metálica
- 2- Preparación de superficie
- 3- Aplicación de fondo epoxi
- 4- Aplicación de pintura de terminación



Se realizaran controles de espesores y adherencia del tratamiento final.

Adherencia: 20kg/cm<sup>2</sup>. Se realizara en testigo adherido a la estructura.

Espesor: final entre 80 a 90 micras.