

PLIEGO COMPRAS DIRECTAS

CAPITULO I

Objeto:

- Adquisición de 150 torretas de aluminio fundido pintadas.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Solo se aceptarán cotizaciones:

- en condiciones plaza
- precios firmes (no admitiéndose ajuste de precios a través de fórmula paramétrica).
- Por ítem completo.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio en \$
1	Torretas	150	

Requisitos a presentar con la oferta

Se deberá acreditar experiencia en dicha fundición.

Muestra

Se pueden ver muestras de las mismas en la **Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385, piso 1.**

Molde

UTE, a solicitud del adjudicatario, podrá suministrar el molde para la fabricación de las torretas, el que deberá ser devuelto con la entrega de las torretas en perfectas condiciones en la Subgerencia de Planificación y Ejecución de **Obras Civiles, Paraguay 2385, piso 1.**

Condiciones de entrega

Plazo de entrega: 30 días calendario luego de recibido la orden de compra.

Lugar de entrega: Paraguay 2385 1° piso, coordinar previamente la entrega con los teléfonos: 155 int. 1046 o 1047 o los teléfonos 2 924 07 36 2924 90 25

Comparación de ofertas


A los efectos de la comparación de ofertas se considerará experiencia y suministros anteriores.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

Las torretas son elementos para conexión de potencia y datos.
En la misma se instalarán:

- Una plaqueta para 12 módulos de línea AVE de Conatel donde se colocarán 6 módulos Tomacorriente Schuko. Este hueco tendrá una dimensión de 156mm x 112mm.
- Un interruptor de 4 módulos, con envolvente. Este hueco tendrá una dimensión de 84mm x 54mm con bordes redondeados.
- Una plaqueta para caja honda donde se conectará red y teléfono. Este hueco tendrá una dimensión de 48mm x 70mm.
- Detalle ilustrativo:



Proceso de Pintura a realizar a torretas de Fundición de Aluminio

Sumergir las piezas en una solución de fosfato, solventes y resinas fosfatado, desengrasado y sellado de la superficie previa a su pintado.

-pintura electrostática en polvo.

-horneado a 200 ° C de temperatura.

El espesor de la pintura y el color será igual al de la muestra.

Siempre que pueda demostrarse una calidad superior se podrá realizar otro procedimiento.

Antecedentes del oferente

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales. Estos deberán incluir:

- Una relación de los suministros similares que la empresa haya realizado hasta el presente.
- El oferente deberá fundamentar una experiencia mínima de 5 años en suministros similares. En dicha documentación se podrá incluir: Nombre de la empresa, fecha de entrega de los suministros, descripción de los mismos y responsable de recepción de los suministros de dicha empresa, incluyendo número telefónico para contactarlo.

Garantía

El oferente, deberá especificar la garantía del producto.

Ensayos de recepción

Previo entrega del material, UTE realizará una inspección del material en fábrica, donde se probará que los componentes establecidos en las condiciones técnicas calcen adecuadamente. (La plaqueta de 12 módulos, la envolvente y la plaqueta común), para lo cual el proveedor deberá notificar cuando las torretas estén prontas mediante aviso a los siguientes correos:

WDosSantosR@ute.com.uy

SMontenegro@ute.com.uy

DArismendi@ute.com.uy

