

NOTA:

Uucc 38085 incluye: - 2 manos antioxido, o poliuretánica.

TERMINACIONES:

- Uucc 28322 - 0.1m2 pintura abertura c/vidrio c/esmalte, (mínimo 3 manos)
- Uucc 28327 - 0.1m2 pintura abertura c/vidrio c/poliuretánica. (mínimo 3 manos)


DIMENSIONES:

Salvo indicación expresa 1.00x1.25m

A ≥0.90m - ≤1.30m
H ≥0.90m - ≤1.30m


La toma de puesta a tierra lleva un bulón de conexión en el marco.

Puesta a tierra
Bulón en marco



Esc. 1:5

Los contravidrios tendran la altura del ala de los perfiles y se termina igual que el resto de las aberturas.



HOJA	PERFIL DE HIERRO SECCION PNT 2" CON POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE - ESPESOR 6mm.
CONTRAVIDRIO	MADERA FIJACION CON TORNILLOS DE BRONCE
TERMINACIONES	VER NOTA.
UBIC. ABERTURA EN EL VANO	SALVO INDICACIÓN EXPRESA A FILO INTERIOR

Pcío.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proy.mj@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy			
TEMA			
VENTANA GRANDE DE HIERRO C/POLICARBONATO (Uucc 38085)			
CONTIENE			
ABERTURAS TIPO		Nº PLANO 383-T	ESCALA 1/20
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD
08/02	G.MARZO A	A.LASNIER	SUPERVISOR ING.C.CARMINATI
ARCHIVO			
PC102150/X/PLANERA/PLANOS TIPO/383-T			