




REFERENCIAS

- **NE** = NIVEL EXISTENTE
- **CZ** = COTA ZAMPEADO
- **CZE** = COTA ZAMPEADO EXISTENTE
- **NH** = NIVEL HORMIGÓN PROYECTO

— · — · — JUNTA DILATACIÓN
— — — — JUNTA CONTRACCIÓN


PAVIMENTO HORMIGÓN A REALIZAR

Junta de contracción transversal



Luego de fraguado el hormigón se realiza corte con disco
y luego se rellena con masilla elastica


Junta de dilatación transversal




JUNTA DE DILATACIÓN

- SE HORMIGONA EL PRIMER TRAMO DE HORMIGÓN DEJANDO LOS HIERROS Ø16/15 EN ESPERA.
- SE COLOCA GRASA A ESTOS HIERROS PARA EVITAR ADHERENCIA EN EL SEGUNDO TRAMO
- SE COLOCA LÁMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO O SIMILAR PARA JUNTA
- SE HORMIGONA SEGUNDO TRAMO DE HORMIGÓN
- SE RELLENA CON MASILLA ELÁSTICA.


CORTE 1-1 _ DETALLE DE CORDONETA
ESC. 1/10



CORTE 2-2 _ DETALLE REGUERA
ESC. 1/10



PLANTA



ALZADO



 GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

TEMA

OFICINAS UTE CHUY

CONTIENI

PAVIMENTO EXTERIOR A CONSTRUIR

FECHA

ENICO

ENERO

2019

ING C. CARMINATI

CONCLUSIONS

2010
 ABOUT US

INO, C. CARMINATI

ARCHIVO

ARCHIVO

--	--

--	--

4	
---	--