



Diagrama de detalle de la sección transversal de la vereda de hormigón. Muestra una sección transversal con una base de balasto compactado (hachurado) y una vereda de hormigón con terminación peinada (sólida). La vereda tiene una pendiente de 1.5% en ambos lados. Las dimensiones horizontales indican una longitud total de 3,60 m, con segmentos de 0,05 m y 0,25 m en los extremos, y un segmento central de 3,00 m. Las dimensiones verticales indican una altura total de 0,21 m y una altura de la vereda de 0,03 m. Se indican "media caña" en los extremos y "nivel actual" en los bordes laterales.

Diagrama de detalle de la vereda de hormigón. Muestra un perfil transversal de la vereda con una base de balasto compactado. La vereda tiene un espesor de 0,03 m y una pendiente del 1,5%. El ancho total de la vereda es de 2,30 m, con una zona de 0,05 m a cada lado. La vereda termina en una junta de 2 cm sellada. El nivel actual se indica con una línea horizontal.

Diagrama de detalle de la sección transversal de la vereda de hormigón. Muestra una sección transversal con una base de balasto compactado (hachurado) y una vereda de hormigón (sólida) con una terminación peinada. La vereda tiene una pendiente de 1.5%. Las dimensiones horizontales son 3,30 m para la vereda y 3,00 m para la base de balasto. Las dimensiones verticales son 0,05 m y 0,25 m para la vereda, y 0,20 m y 0,08 m para la base de balasto. Se indica el nivel actual.

Diagrama de la sección transversal de la pista de atletismo. Muestra una pista de 3,10 m de ancho total, con una zona central de 2,50 m y zonas laterales de 0,25 m cada una. La pista está compuesta por una base de balasto compactado (0,21 m de espesor) y una capa superior de hormigón-Terminación peinado (0,03 m de espesor). La pista tiene una pendiente transversal del 1,5% hacia el exterior. El nivel actual de la pista es 0,08 m por encima del nivel de la base de balasto compactado.

ancho de caminería según TIPO

3,00

Canalón

junta sellada con Sikaflex 1A - si corresponde al tipo

0,15

marco de paño alisado

terminación hormigón peinado

0,15

2,70

Canalón

junta sellada con Sikaflex 1A - si corresponde al tipo

0,15

junta sellada con Sikaflex 1A