



ESPECIFICACIONES

Puertas pivotantes y Paños fijos

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H05	Accesos a Gimnasio y Albergue	4

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 80x60mm  
Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido  
Movimiento: 4 pomelas por hoja  
Accionamiento: Picaportes de Acero inox.  
Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.

ESPECIFICACIONES

Puertas Batientes dobles

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H06	Acceso a SUM	1

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 80x60mm  
Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido  
Movimiento: 4 pomelas por hoja  
Accionamiento: Tiradores en caño de Acero Inoxidable Ø50mm  
Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad

Interior de paños: Vidrios e=8mm

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.

ESPECIFICACIONES

Puertas pivotantes y Paños fijos

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H07	Acceso a SUM	1

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 80x60mm  
Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido  
Movimiento: 4 pomelas por hoja  
Accionamiento: Tiradores en caño de Acero Inoxidable Ø50mm  
Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad  
Interior de paños: Policarbonato alveolar transparente e=8mm / Colocación, anclaje y terminaciones: según especificaciones del fabricante  
Exterior de paños: Malla Metal Desplegado Galvanizado DM 25 / dm 12 / N2,00 / Altura 4,00 / Espesor 1,5 Formato Romboidal

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.