



ESPECIFICACIONES

Puerta/s batiente simple / batientes triples

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H12	Acceso Tribuna ppl.	2 (Cada conjunto)

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 50x50mm
Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido
Movimiento: 4 pomelas por hoja - Batientes triples lleva riel superior
Accionamiento: Tiradores en caño de Acero Inoxidable Ø40mm
Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad
Vidrios: VL Vidrio laminado e=5+5mm
Contravidrios: tubo hierro 1/2" x 1/2"

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.

ESPECIFICACIONES

Puerta/s batiente simple / batientes triples

TIPO	UBICACION	CANTIDAD
H13	Acceso Tribuna ppl.	1 (Todo el conjunto)

Estructura de marcos y hojas: Tubos de hierro 50x50mm
Terminación: 2 manos de esmalte sintético sobre fondo antióxido
Movimiento: 4 pomelas por hoja
Accionamiento: Tiradores en caño de Acero Inoxidable Ø40mm
Cierre: Fallebas y cerrojos tipo star de seguridad
Vidrios: VL Vidrio laminado e=5+5mm
Contravidrios: tubo hierro 1/2" x 1/2"

NOTAS: Todas las medidas se rectificarán en obra.