

## **ANEXO LUMINARIAS**

### **Luminarias de baños L3**

#### **Luminaria de adosar**

Cuerpo: Marco de aluminio inyectado .  
Difusor SAT: Vidrio satinado.  
Reflector LOU: Polímero aluminizado.  
Equipamiento Eléctrico: Equipado con leds y drivers compactos de 1a. calidad.



**Podrá variar la forma entre cuadrada o redonda**

Cuerpo: De chapa de acero doble decapado, soldado, con óptima rigidez mecánica y horneado con poliéster.  
Difusor: De acrílico satinado con marco de chapa de acero soldado. Sistema de fácil apertura y cierre.  
Rebatible con manos libres, que facilita el mantenimiento.  
Equipamiento Eléctrico: Placas longitudinales con LEDs SMD SAMSUNG / DURIS (OSRAM) de alta eficiencia y durabilidad, alimentadas con LED driver de primera calidad.  
Temperatura de trabajo - 20° C / 40° C.

**APERTURA: 150°.**



### **Luminarias de pasillos**

#### **Luminaria de adosar**

Cuerpo: De chapa de acero doble decapado, soldado, con óptima rigidez mecánica y horneado con poliéster microtexturado blanco.  
Difusor: De acrílico satinado con marco de chapa de acero soldado rebatible con manos libres que facilita el mantenimiento, con un sistema de fácil apertura y cierre.  
Equipamiento Eléctrico: Placas longitudinales con LEDs SMD SAMSUNG / DURIS (OSRAM) de alta eficiencia y durabilidad, alimentadas con LED driver de primera calidad.  
Temperatura de trabajo - 20° C / 40° C.  
**APERTURA: 150°.**



**Se podrá aceptar de similares características en version para tubos T5 LED o panel LED**

Cuerpo: De chapa de acero doble decapado, soldado, con óptima rigidez mecánica y horneado con poliéster microtexturado blanco.  
Reflector: Louver doble parabólico de aluminio europeo anodizado de reflexión total mayor al 90 % otorgando rendimiento superior. Sistema de fácil apertura y cierre.  
Equipamiento Eléctrico: Placas longitudinales con LEDs SMD SAMSUNG / DURIS (OSRAM) de alta eficiencia y durabilidad, alimentadas con LED driver de primera calidad.  
Temperatura de trabajo - 20° C / 40° C.



**Se podrá aceptar de similares características en version para tubos T5 LED**

## **ARTEFACTO DE EMERGENCIA**

### **12 HS DE AUTONOMIA**

- Luminaria autónoma No-Permanente.
- Encendido automático ante un corte de energía.
- Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo.
- Pulsador "TEST" para prueba de encendido.
- Batería recargable libre de mantenimiento.
- Cargador interno autorregulado. Mantiene la batería totalmente cargada y protegida de sobrecargas.
- LED Rojo indicador de Carga.
- Sistema de corte por fin de autonomía. Protege la batería de sobredescarga.
- Orificios para colgar a la pared o amurar.

