

DETALLES DE ARMADURAS DE DADOS EN MURO EXISTENTE



DADO DE 13x40x40
A = 2 Ø 10
E = 2 Ø 8
2 ESTRIBOS VERTICAL Ø 8
2 ESTRIBOS HORIZONTALES Ø 8

LOS PERFILES APOYAN 13cm SOBRE EL DADO Y SE SUELDAN A LAS BARRAS. SE REALIZAN DADOS DENTADOS PARA LOGRAR UNA MEJOR TRABA.

PROCEDIMIENTO DE APOYO DE PERFIL EN DADOS:



-SE PROLONGAN LAS BARRAS DE LOS DADOS HASTA LA CARA SUPERIOR DE LOS PERFILES.
-SE LLENAN LOS DADOS HASTA LA CARA INFERIOR DE LOS PERFILES.
-SE POSICIONAN LOS PERFILES, SE SUELDAN A LAS BARRAS Y LUEGO SE LLENA DE HORMIGÓN HASTA LA CARA SUPERIOR DE LOS PERFILES.

DETALLES DE VIGAS DE APOYO EN CUBIERTAS DE ISOPANEL



DETALLE DE ARRANQUE DE PILAR SOBRE P.B.



DETALLE DE PILAR METÁLICO SOBRE PILAR DE HORMIGON

DETALLES DE DENTADO EN LOSA EXISTENTE PARA RECIBIR LOSA NUEVA

LA LOSA EXISTENTE SE DEBERÁ PICAR DE FORMA DENTADA COMO SE MUESTRA EN LA IMÁGEN SUPERIOR, 20cm DE PROFUNDIDAD ALTERNANDO CADA 30cm. DONDE NO SE RETIRA LOSA EXISTENTE SE DEBERÁN COLOCAR 2 ANCLAJES QUÍMICOS CUYAS DIMENSIONES SE INDICAN EN EL DETALLE.ANTERIOR.

LA ARMADURA DE LA LOSA NUEVA SE LLEVERÁ HASTA AL BORDE DE LA LOSA EXISTENTE. ANTES DE RELLENAR DE HORMIGÓN SE DEBERÁ DE PINTAR EL BORDE CON SIKADUR 32 GEL.

NOTACIÓN DE PILARES

- Pilar que nace
- Pilar que sigue
- Pilar que termina

SE MODIFICÓ LA LOSA SOBRE LA ESCALERA

REVISIÓN: 22 de FEBRERO de 2021

REVISIÓN: 21 de SETIEMBRE de 2020

nhd.ARQUITECTOS
estudio CHAMLIAN

ARQ. D.CHAMLIAN nhd.arquitectos@gmail.com
ARQ. N.BUENAVENTURA (00598) 24820605

OBRA

PODER JUDICIAL
FRAY BENTOS

ESTRUCTURA
PLANTA SOBRE PLANTA ALTA (INDICE 200)

E5

SET.20

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD/3D 84908 | PPLAN 44185