



TERMINACIONES	
CIELORRASOS	cielorraso pared
01. Tipo armstrong placa PEBBLED	piso zócalo
02. Tipo armstrong placa PEBBLED + cenefa de yeso Perimetral	
03. Placa de yeso	
04. Tipo armstrong, placa de PVC	
05. Cubierta de vidrio	
06. Cenefa de yeso	
PAREDES	
11. Muro existente: revoque fino, enduido y pintado	
12. Tabique de yeso: enduido y pintado.	
13. Porcelanato	
14. Porcelanato con guarda perfil "U" de aluminio, placa de yeso hasta coronado, enduido y pintado	
15. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado	
16. Revestimiento placa de yeso, enduido y pintado, aislación lana de vidrio e=50mm	
17. MDF perforado con enchapado metalmático.	
18. ISOPWEL	
PAVIMENTO	
21. Listones vinílicos simul madera, sistema click, e=14mm	
22. Existente (recuperado)	
23. Porcelanato: hidrofónico	
25. Moqueta de alto tránsito	
27. Aislado de arena y portland / pintura epoxi para pisos, *sin pintar	
28. Loseta cerámica Blingiro 40x40cm	
ZÓCALO	
31. MDF pintado h=10cm	
32. Recorte de porcelanato h=10cm	
33. Sanitario PVC color blanco (base atornillada y zócalo de encastrar)	
34. Blingiro semipulido h=10cm	
35. Existente (recuperado)	
NOTACIONES	
	Indicador de terminación exterior
	Indicador tipo de muro
	Indicador abertura de aluminio
	Indicador abertura de madera
	Indicador de carpintería de hierro
	Indicador piezas de mármol o granito
	Indicador de placares y muebles
	Indicador de vidrio Blindex

REV.	CONCEPTO	FECHA	DIBUJO	AUTORIZO
1				
2				
3				
4				
5				

O B R A : UTEC – Universidad Tecnológica

PLANO: Planta Subsuelo

UBICACION : Calle Francisco Antonio Maciel, Durazno, Uruguay

TECNICO: MPR Project Management

PROPIETARIO: —

ASESOR: —

REVISOR: —

ESCALAS: 1:50

FECHA: 05-MAY-16

ARCHIVO: S03a A03-Planta Subsuelo.dwg

SECTOR: S03a

A03 LÁMINA