

- Lo ofrecido deberá ajustarse a las siguientes características:

- **Microcomputador configuración especial:**
Cantidad: 2

Deben incluir Torre, monitor, teclado, Mouse y mousepad.

Procesador:

10ma Generación caché de 24M, hasta 4,90 GHz

Memoria Ram:

DDR4 3200MHZ 64 GB

Almacenamiento:

SSD 1 TB

Aceleradora gráfica:

GPU Architecture	Turing	Turing
RTX-OPS	78T	76T
Boost Clock	1635 MHz (OC)	1545 MHz
Frame Buffer	11GB GDDR6	11GB GDDR6
Memory Speed	14 Gbps	14 Gbps

Fuente de alimentación:

Fuente 1000w

*80PLUS® Bronze Certified

*High-Quality Components

*Universal AC input from 100V-240V / 200V-240V

*120mm fan: Quiet operation across a wide range of loads

*Durable Flat Cables gives you neat and tidy spaces

*Protection: UVP,OVP,OPP,OCP,SCP

*Safety: FCC, CE, TUV, RoHS, RCM

Atx cable 1x500mm

Eps cable 1x600mm

pcie cable 1x500mm / 650mm

sata cable 1x400mm / 550mm / 700mm

Ac power 1x1200mm

Conectores

(20+4) Pin Atx 1x

Eps (cpu) 1x8pin (4x4)

pcie 2x8 (6+2)

sata 5x

molex 2x

floppy 1x

Motherboard:

MOTHERBOARD GAMING HD 10MA S1200 INTEL

Soporte para procesadores de décima generación socket LGA1200. El caché L3 varía con la CPU.

Soporte para módulos de memoria DDR4 3200 MHz expandible a 128 GB

Audio de alta definición 7.1

USB

Chipset:

6 x puertos USB 3.2 Gen 1 (4 puertos en el panel posterior, 2 puertos disponibles a través del encabezado USB interno)

6 x puertos USB 2.0 / 1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los encabezados USB internos)

Conectores Internos de E / S

1 x conector de alimentación principal ATX de 24 pines

1 x conector de alimentación ATX 12V de 8 pines

1 x encabezado del ventilador de la CPU

1 x encabezado del ventilador del sistema

1 x encabezado de tira de LED RGB

4 x conectores SATA de 6 Gb / s

1 x conector M.2 Socket 3

1 x encabezado del panel frontal

1 x encabezado de audio del panel frontal

1 x USB 3.2 Gen 1 encabezado

2 x encabezados USB 2.0 / 1.1

1 x encabezado Trusted Platform Module (solo para el módulo GC-TPM2.0 SPI / GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1 x encabezado de puerto serie

1 x puente CMOS transparente

Conectores del Panel Trasero

1 x puerto de mouse PS / 2

1 x puerto de teclado PS / 2

1 x puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

4 x puertos USB 3.2 Gen 1

2 x puertos USB 2.0 / 1.1

1 x puerto RJ-45

3 x tomas de audio

Pantalla 4k:

Pantalla led de 27 "

Posee pantalla antirreflejo.

Resolución de 3840px-2160px.

Relación de aspecto de 16:9.

Panel IPS.

Su brillo es de 300cd/m².

Tipos de conexión: DisplayPort 1.4, 2 HDMI, Jack 3.5 mm.

En la oferta se deberá incluir marca y detalle de todos los componentes que integran el equipo.

En la evaluación de ofertas se tendrá en cuenta que todos los componentes sean acordes a las características señaladas y la calidad de los mismos.

