





















 <b>g. Felipe Barbot</b> bot@estudiobr.com.uy			<div>Obra: <b>Piscina Campus</b></div> <div>Fecha: 13/6/2022</div> <div>Nº proyecto:</div> <div>Versión: V02</div> <div>Revisión:</div> <div>MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO LUMINICO</div>				
TIPO	IMAGEN	DIMENSIONES	CANTIDAD	DESCRIPCION	POTENCIA	EQUIPO AUXILIAR	Referencias o Similares
L01			12	LUMENAC MAREA LED MAREA LED 225/850 Flujo luminoso: 4000lm	LED 40	Equipo incluido	LUMENAC MAREA LED (O SIMILAR)
L02			39	Philips Lighting - SLIM DOWNLIGHT DN145B LED20S/840 Flujo luminoso: 2100lm	LED 22,5	Equipo incluido	Philips Lighting - SLIM DOWNLIGHT (O SIMILAR)
L03			20	Luminaria de embutir 1.20x0.30m Grado de eficacia de funcionamiento: 100% Flujo luminoso de las luminarias: 3600 lm Potencia: 29 W Rendimiento lumínico: 105 lm/W	LED 29	Equipo incluido	RC400B LED42S (O SIMILAR)
L04			8	Luminaria de pared con emisión directa y difusa up light y down light, para 1 tubo LED compacta tipo PL-L de 18w.	LED 18W	Equipo incluido	IGUZZINI ANYWAY (O SIMILAR)
L05			7	Aplicador de pared unidireccional LED 8W 4000K, cuerpo construido en aluminio extruido, terminación gris grafito, difusor en cristal templado, tornillería en acero inoxidable, con driver integrado. IP 54 Medidas: C:86 x D:133 x A:130 mm Flujo luminoso 640 Lm Vida útil 30000 hs	LED 8w	Equipo incluido	NWLED352 (O similar)
L06			6	PROYECTOR LED 183W RENDIMIENTO LUMINICO 153lw TEMPERATURA DE COLOR 4000K FACTOR DE POTENCIA 0,95 IP 66	LED 70w	Equipo incluido	ClearFlood BVP650 (O SIMILAR)
L07 183W			16	CAMPANA LED 183W RENDIMIENTO LUMINICO 139lw TEMPERATURA DE COLOR 4000K FACTOR DE POTENCIA 0,95 IP 65	LED 183w	Equipo incluido	Campana G4 BY122P G4 (O SIMILAR)
L08			8	Luminaria de ancho estrecho de empotrar en pared con óptica bañadora de piso para un módulo LED de alto rendimiento. Equipo incluido. Hermeticidad IP65.	LED 13w	Equipo incluido	FLOS MYWAY 110x200 (O SIMILAR)
L09			9	Spot para embutir en piso con optica regulable para un módulo LED de alto rendimiento de 33W. Hermeticidad IP68.	LED 33w	Equipo incluido	TARGETTI KEPLERO ZOOM (o equivalente)
Estaca L10			3	Luminaria tipo proyector para iluminación de vegetación. Incluye estaca de montaje.	LED 8W 460 lm 3000K	Equipo Incluido	WEVER-DUCRÉ STIPO 2.0 (o equivalente)
Iluminación de Emergencia							
IE			17	Luminaria de alumbrado de seguridad No Permanente. Autonomía: 2hrs.	1xFL 8w	Equipo incluido	DAISALUX HYDRA (O EQUIVALENTE)
SAL			8	Luminaria de alumbrado de seguridad No Permanente, que incorpora cartel de SALIDA. Autonomía: 2hrs.	1xFL 8w	Equipo incluido	DAISALUX HYDRA + Cartel (O EQUIVALENTE)