




<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>					
7	puertas	Evitar los portazos, voluntarios o no. Inspeccionar presencia de óxido en aberturas metálicas para dar un rápido tratamiento que evite su propagación.	con paño húmedo y detergentes suaves evitando presionar excesivamente sobre acabados. sobre herrajes evitar productos abrasivos y utensilios metálicos.	Lubricación con aceite de bisagras y manijas. Inspección y regulación de brazos hidráulicos	
8	ventanas		para aberturas de aluminio se recomienda alcohol aplicado con paño húmedo. mantener limpio las guías de deslizamiento retirando materiales o suciedad.		
9	vidrios y policarbonatos	En caso de rotura o fisura se recomienda el cambio inmediato respetando los espesores de las piezas existentes.	no utilizar productos abrasivos que puedan rayar el vidrio.		
10	barandas		no utilizar productos abrasivos en pasamanos de acero inoxidable que puedan rayarlo.		
11	mesadas	No utilizar en los aceros inoxidables hipoclorito de sodio puro pues se oxidarán.	no utilizar productos abrasivos en pasamanos de acero inoxidable que puedan rayarlo. en mesadas de granito o porcelanato usar agua con detergente.	Control de fijación y sellado de piletas	
12	muebles	Verificar en laboratorios posibles pérdidas en sifones pues deteriorarán los muebles bajo mesada.	las superficies de melamínico se limpian con agua y jabón retirando este último con paño húmedo.		