



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
9  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 600014

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y52236 / 28.02.2019  
Persona de contacto/Tel.  
Andrea Peralta/155 INT.1623  
Nuestro nº fax  
(598) 2200 7569

Nro de Licitacion  
**Y52236**

Montevideo, 18 de Marzo de 2019.

### CIRCULAR N° 2

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACION ABREVIADA**

GRUPO: **330**

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CAÍDA.

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

#### **A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

**A1)** En Capítulo I - OBJETO, Numeral 1.2 Materiales y Cantidades de las Especificaciones Particulares (Parte I del Pliego de Condiciones), se agrega al final del cuadro correspondiente al ÍTEM 1 lo siguiente:

Subítem	Código	Cantidad (unidades)	Descripción
1.7	062913	350	CABO POSICION 2m REGUL C/2 MOSQUETONES

**A2)** En Capítulo I - OBJETO, Numeral 1.2 Materiales y Cantidades de las Especificaciones Particulares (Parte I del Pliego de Condiciones), se agrega al final del cuadro correspondiente al ÍTEM 2 lo siguiente:

Subítem	Código	Cantidad (unidades)	Descripción
2.2	086245	60	CABO POSICION 3.5m REGUL C/2 MOSQUETONES



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

-----

**A3)** En Capítulo III - CONDICIONES TÉCNICAS, Punto 2  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, numeral 2.1 Cinturones de seguridad de  
arnés completo con 4 puntos de anclaje y accesorios anticaida, de  
las Especificaciones Particulares (Parte I del Pliego de  
Condiciones):

**DONDE DICE:**

**Elemento de amarre de sujeción (posicionamiento):**

Será confeccionado en cuerda retorcida de fibra sintética poliamida  
o poliéster, de 14mm de diámetro.

Su longitud será de 2,0m como máximo. Tendrá 1 mosquetón de doble  
traba de seguridad, de apertura entre 17mm y 23mm, en uno de sus  
extremos, y un regulador de posicionamiento con empuñadura y  
mosquetón carabinero, con doble traba de seguridad (cierre gatillo y  
rosca), que permita modificar fácilmente la longitud del cabo en  
posición de trabajo.

Incorporará una funda tubular protectora de la cuerda.

Cumplirá con lo especificado en la norma UNE-EN 358 o en la IRAM  
3622-2.

**DEBE DECIR:**

**Elemento de amarre de sujeción (posicionamiento):**

Será confeccionado en cuerda retorcida de fibra sintética poliamida  
o poliéster, de 14mm de diámetro.

Su longitud será de 2,0m como máximo. Tendrá 1 mosquetón de doble  
traba de seguridad, de apertura entre 17mm y 23mm, en uno de sus  
extremos, y un regulador de posicionamiento con empuñadura y  
mosquetón carabinero, con doble traba de seguridad (cierre gatillo y  
rosca), que permita modificar fácilmente la longitud del cabo en  
posición de trabajo.

Incorporará una funda tubular protectora de la cuerda.

Cumplirá con lo especificado en la norma UNE-EN 358 o en la IRAM  
3622-2.

**El cabo de posicionamiento solicitado en el subítem 1.7 (código  
062913 - CABO POSICION 2m REGUL C/2 MOSQUETONES) deberá cumplir con  
estas especificaciones técnicas.**

**A4)** En Capítulo III - CONDICIONES TÉCNICAS, Punto 2



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, numeral 2.2 Cinturón de seguridad de arnés completo con 5 puntos de anclaje y accesorios anticaída, de las Especificaciones Particulares (Parte I del Pliego de Condiciones):

**DONDE DICE:**

**Elemento de amarre de sujeción (posicionamiento) con regulador de posicionamiento:**

Será confeccionado en cuerda retorcida de fibra sintética poliamida o poliéster de 3,5m de longitud, con cinta tubular protectora en poliéster de aproximadamente 800 mm de largo y sistema de regulación de posicionamiento que permita modificar fácilmente la longitud del cabo en posición de trabajo.

El sistema contará con un mosquetón de doble traba de seguridad en un extremo, de apertura entre 17mm y 23mm, y un regulador de posicionamiento, con empuñadura y mosquetón carabinero, de acero inoxidable, con doble traba de seguridad (cierre gatillo automático de 3 movimientos).

El ojo de la soga será trenzado y abrazado por un cobertor plástico, con guardacabo plástico para disminuir el desgaste.

Cumplirá con lo especificado en la norma UNE-EN 358 o en la IRAM 3622-2.

**DEBE DECIR:**

**Elemento de amarre de sujeción (posicionamiento) con regulador de posicionamiento:**

Será confeccionado en cuerda retorcida de fibra sintética poliamida o poliéster de 3,5m de longitud, con cinta tubular protectora en poliéster de aproximadamente 800 mm de largo y sistema de regulación de posicionamiento que permita modificar fácilmente la longitud del cabo en posición de trabajo.

El sistema contará con un mosquetón de doble traba de seguridad en un extremo, de apertura entre 17mm y 23mm, y un regulador de posicionamiento, con empuñadura y mosquetón carabinero, de acero inoxidable, con doble traba de seguridad (cierre gatillo automático de 3 movimientos).

El ojo de la soga será trenzado y abrazado por un cobertor plástico,



## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

con guardacabo plástico para disminuir el desgaste.

Cumplirá con lo especificado en la norma UNE-EN 358 o en la IRAM 3622-2.

**El cabo de posicionamiento solicitado en el subítem 2.2 (código 086245 - CABO POSICION 3.5m REGUL C/2 MOSQUETONES) deberá cumplir con estas especificaciones técnicas.**

Saludamos atentamente,