



Administración Nacional de Educación Pública  
Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA  
ANEP/BIRF

**ESPECIFICACIONES PARA SUMINISTRO DE MATERIALES  
ESCUELA N° 18 TRINIDAD – FLORES**

**1. GENERALIDADES.**

---

Los materiales suministrados en la presente memoria se utilizarán para la reparación de las instalaciones sanitarias de la escuela N° 18, localidad de Trinidad, Departamento de Flores.

**Se incluirá la entrega de los materiales solicitados en el local de referencia.**

Complementan esta Memoria Particular todas las especificaciones referentes a los materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General de ANEP y la Memoria Constructiva General del MTOP siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos

**2. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES SOLICITADOS.**

---

Todos los materiales deberán cumplir con lo exigido:

**- CISTERNAS (CANTIDAD= 11)**

Cisternas derivados plásticos con mecanismo bronce con palanca lateral tipo MAGYA, similar o calidad superior.

**Palanca lateral derecha, cantidad= 11**

**- FLEXIBLES (CANTIDAD= 11)**

- \* Flexible de 1/4" con rosca HH de 1/2".
- \* Interior manguera de Hule de EPDM.
- \* Protección de trazado de vinilo reforzado.
- \* Espiga de latón con tuerca de termoplástico de alta densidad.
- \* Temperatura de trabajo de 0° a 82°, presión máxima de trabajo 10 kg/cm2.
- \* Tipo Coflex, similar o calidad superior.



Administración Nacional de Educación Pública  
Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA  
ANEP/BIRF

**- LLAVES DE CORTE EXTERIORES (CANTIDAD= 11)**

Serán de esféricas de latón, la bola será de latón cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el cuerpo se realizará mediante asiento de teflón. El eje será de latón o bronce y su sello se realizará mediante doble asiento de teflón. El cuerpo de la válvula será de latón o bronce niquelado.

Marca GENEBRE o superior calidad.



**- GRIFERÍA PARED PARA LAVATORIOS. (CANTIDAD= 4)**

Grifo lavatorio de pared temporizado, tipo Pressmatic Deluxe, de Docol código 17160106, similar o calidad superior.



Distancia eje salida agua a pared 147 mm (14,7 cm)

- Sistema de temporizado.
- Acabado Cromado.
- Medida: ½”.
- Con aireador.
- Clase de presión: 0.2 a 4 Kg/cm<sup>3</sup>.

**- LAVATORIOS SUSPENDIDOS. (CANTIDAD=4)**

Lavatorio color blanco Lavatorio (sin agujero), tipo Celite línea Azalea, código 91038, similar o calidad superior.




Administración Nacional de Educación Pública  
Consejo Directivo Central  
PROYECTO DE APOYO A LA ESCUELA PÚBLICA URUGUAYA  
ANEP/BIRF

**- INODOROS. (CANTIDAD=3)**

Inodoro Nórdico Corto – Color Blanco - tipo CTC Olmos, similar o calidad superior. Eje salida a 300 mm.

Código: 401020.21XX.0X1 (Blanco)



**3. IMPORTANTE.**

- Se deben cotizar todos los materiales solicitados.
- No cambiar rubrado.
- Cuando se planteen opciones a modelos sugeridos, se especifiquen junto a la oferta.