

COMPRA DIRECTA N°

FECHA DE APERTURA

A efectos de realizar un relevamiento de precios testigo de mercado se le invita a cotizar por:

ITEM	HASTA	CONCEPTO



POTENCIA MÁXIMA 1600W
GRABACIÓN DIRECTA DE MP3 USB
6 CANALES DE ENTRADA XLR
GRANDES CAPACITORES PROPORCIONAN ALMACENAMIENTO DE BAJO
SALIDA DE ALTA VOZ
24 bits DSP

Potencia estéreo Salida 200W + 200W @ 4 ohm.
6 canales de entrada mono con XLR dorado y entradas de línea balanceadas
Preamplificadores de micrófono discretos de ruido ultra bajo con alimentación fantasma de +48V
Espacio para la cabeza extremadamente alto: ofrece un rango más dinámico
Entradas balanceadas para la integridad de señal más alta
Ecuador de 2 bandas en todos los canales
Pico LED todos los canales
Función PFL
Envío auxiliar por canal para efectos externos y monitoreo
Sistema de retardo digital 16 en el interior

Medidores de gráfico de barras de 5 segmentos de alta precisión
Salidas de mezcla maestra separadas
Ecuador gráfico de 5 bandas
CA 110 / 220V 60-50Hz