

## **ANEXO LUMINARIAS**

### **L1**

Panel cuadrado LED de embutir. Cuerpo disipador de aluminio y difusor de acrílico opal, con marco en acero color blanco, conexasión con una placa de LED de 29.3W, 2900Lm, en tonalidad neutra (6000K). Vida útil: 25.000 horas. Se debera incluir el bastidor para embutirlo en el yeso.



### **L4**

#### **Luminaria de adosar**

##### **Aparato compuesto de:**

cuerpo, aro, reja, visa y reflector de tecnopolimero  
difusor de cristal satinado interna y externamente  
reflector de aluminio  
tornillos de cierre de acero inox  
gomas en EPDM  
lámpara led  
EN 60598-1:2004  
IP 54



## **ARTEFACTO DE EMERGENCIA E1**

**12 HS DE AUTONOMIA** aprobado por Bomberos

- Luminaria autónoma No-Permanente.
- Encendido automático ante un corte de energía.
- Fuente de luz: 60 Leds de alto brillo.
- Pulsador "TEST" para prueba de encendido.
- Batería recargable libre de mantenimiento.
- Cargador interno autorregulado. Mantiene la batería totalmente cargada y protegida de sobrecargas.
- LED Rojo indicador de Carga.
- Sistema de corte por fin de autonomía. Protege la batería de sobredescarga.
- Orificios para colgar a la pared o amurar