

ESPECIFICACIONES EQUIPAMIENTO SOLICITADO

- 2 Patch de fibra óptica Om4 Lc/lc Multimodo Duplex 50/125 de 1,5 a 2 metros.

- 2 Switch rackable de fibra óptica Gigabit administrable capa 2.

Puertos: 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática.

2 Puertos SFP Gigabit Ethernet fijos.

Memoria: 128 MB de flash

Tamaño de búfer para paquetes: 1,5 MB asignados dinámicamente

256 MB de DIMM DDR3

Latencia: Latencia de 100 Mb: < 7,4 μ s

Latencia de 1.000 Mb: < 2,3 μ s

Capacidad de conmutación: 56 Gbps

Funciones de gestión:

IMC: Intelligent Management Center

Interfaz de línea de comandos

Navegador web

Gestión fuera de banda (RS-232C o Micro USB de serie)

MIB IEEE 802.3 Ethernet

MIB de repetidor

Gestión de redes de interfaz MIB AirWave Ethernet

Voltaje de entrada: 200 - 240 VCA, valor nominal

- 2 Módulo SX multimodo Mini-GBIC (Transceiver) Compatible con el Switch a suministrar en el ítem anterior.