



DETALLE CONEXION
ANAFE / COCINA
ESCALA 1:10



ABRAZADERAS

ESPECIFICACIONES:

- ABRAZADERA CON ROSCA SIMPLE.
- CON SISTEMA DE CIERRE RÁPIDO BISMAT® FLASH.
- ABRAZADERA DE CIERRE FÁCIL CON UNA MANO.
- TORNILLO DE CIERRE SE FIJA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS.
- MATERIAL: ACERO.
- ACERO ZINCADO.
- REVESTIMIENTO AISLANTE DE RUIDO, GOMA DE EPDM, NEGRO.
- GOMA RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO.
- MODELO: BISMAT® FLASH, MARCA WALRAVEN (ANILCO S.A.) O SUPERIOR CALIDAD.

IMAGEN MUESTRA



CONEXIÓN FLEXIBLE INOXIDABLE CON TUERCA
FABRICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 14.800

DATOS TÉCNICOS:

1. TUBO DE PROTECCIÓN EXTERIOR DE PVC
2. MALLA ACERO INOXIDABLE AISI 304
3. TUBO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L CORRUGADO

DIÁMETRO INTERIOR (MM): 12
DIÁMETRO EXTERIOR (MM): 20
SIN RADIO DE CURVATURA
PRESIÓN MÁXIMA (BAR): 0,5
CAUDAL: > 0,8M3/H
TEMPERATURA MÁX.: 70°C

VALVULA GAS HH - MANDO A PALANCA

VALVULA ITALIANA (FIV)
CERTIFICADA PARA GAS - NORMA UNI EN 331



A.N.E.P			P.A.E.P.U	
OBRA	ESCUELA N° 163 BARRIO PRADO – DPTO. MONTEVIDEO		LAMINA	
DESCRIPCION	INST. GAS – DETALLES	FECHA	11/2022	ESCALA
			S/ESC.	G.05
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ	-----	COORD. OBRAS ARQ. M. VAZQUEZ	-----	
TÉCNICO -	-----	ASESOR TEC. SAN. HORACIO FIRPO	-----	