



Rincón Infantil 01

Planta General - Plaza 18 de Julio

Se prevé la construcción de un contrapiso de hormigón (dosificación 3:3:1) de 07cm de espesor, con una viga-cordón de borde de 10x15cm con 4Ø6 y estribos eØ4.2/20. Se colocará malla metálica electrosoldada Ø4.2mm de 15x15cm solamente sobre las "lomas", y deberá sobresalir 30cm del Ø de la "loma".

El contrapiso en cuestión se asienta sobre una capa de tosca cementada mecánicamente de la menos 25cm de espesor.

El contrapiso deberá reproducir los relieves -"lomas": sección de esferas que varían de diámetro y altura según cada proyecto - con un acabado lo más liso y prolijo posible, a los efectos de garantizar una correcta puesta del pavimento blando.

Ref.:

- "Lomas": Ø diámetro  
H altura total al centro.
- Dado de fundación  
40x40x50cm para nuevos  
equipamientos infantiles.
- Anclaje según modelo de  
equipamiento, según  
proveedor.

Se recomienda utilizar la grilla guía de 0.50x0.50m para replantear las "lomas" y base de fundación de juegos a partir del centro de la circunferencia.

CUADRO DE ÁREAS	
SECTOR DE JUEGOS	ÁREA en m²
SECTOR 01	79 m²
SECTOR 02	73 m²
ÁREA TOTAL	152 m²