



Rincón Infantil 01
Planta General - Plaza Flores

Se prevé la construcción de un contrapiso de hormigón (dosificación 3:3:1), se utilizará como contención del contrapiso el cordón de hormigón existente. Se colocará malla metálica electrosoldada Ø4.2mm de 15x15cm solamente sobre las "lomas", y deberá sobresalir 30cm del Ø de la "loma".

El contrapiso en cuestión se asienta sobre una capa de tosca cementada mecánicamente de la menos 25cm de espesor.

El contrapiso deberá reproducir los relieves -"lomas": sección de esferas que varían de diámetro y altura según cada proyecto - con un acabado lo más liso y prolijo posible, a los efectos de garantizar una correcta puesta del pavimento blando.

Ref.:

- "Lomas": Ø diámetro
H altura total al centro.

- Dado de fundación 40x40x50cm para nuevos equipamientos infantiles.
- Anclaje según modelo de equipamiento, según proveedor.

- Se recomienda utilizar la grilla guía de 0.50x0.50m para replantear las "lomas" y base de fundación de juegos a partir del centro de la circunferencia.

CUADRO DE ÁREAS	
SECTOR DE JUEGOS	ÁREA en m ²
SECTOR 01	135 m ²
SECTOR 02	140 m ²
ÁREA TOTAL	275 m ²