Nº	FORMA	DIMENSIONES b (cm)	H (cm)	L LUZ LIBRE (cm)	A (s – t; apoyo – L – apoyo)					E (m – q; apoyo – L – apoyo)					F (p – q; apoyo)				G (30Ø 30Ø; 60°; Bajo:)		ESTRIBOS TIPO	(apoyo izquierdo – L – apoyo derecho)			OBSERVACIONES
V 301		13	40		--	28	2 Ø12			--	28	2 Ø12											ø 6c20		
V 302		12	40				2 Ø12					2 Ø12											ø 6c20		
V 303		13	40				2 Ø12	0	--			2 Ø12	0	--									ø 6c20		
V 304		13	40		--	13	2 Ø12	200	--	--	13	2 Ø10	200	--									ø 6c20		
V 351		13	40		--	11	2 Ø10	11	--	--	11	2 Ø8	11	--									ø 6c20		
V 352		13	40		--	11	2 Ø10	11	--	--	11	2 Ø8	11	--									ø 6c20		
V 353		13	40		--	11	2 Ø10	11	--	--	11	2 Ø8	11	--									ø 6c20		
V 354		10	40		--	11	2 Ø10	11	--	--	11	2 Ø8	11	--									ø 6c20		

DETALLES

REVISAR L EN OBRA

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

REVISIÓN 2: 2 FEBRERO de 2024

estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

nhd.arquitectos@gmail.com
(00598) 24820605

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CM SE COLOCARÂN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACIÕN CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERÂ SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERÂN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACIÕN DE ESTRIBOS CORRESPONDERÂN LOS DE LA ZONA CENTRAL,
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÂN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARÂN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACIÕN CONTRARIA.
- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACIÕN RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARÂ EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MĒNSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARÂ TODA LA ALTURA.





DETALLE GENERAL DE ALETAS



DETALLE GENERAL DE PRETILES PARA VIGAS NORMALES (PUEDEN LLENARSE JUNTO CON LAS VIGAS)

OBRA

CHLA-EP-CALMETTE-P01-LNR

ESTRUCTURA

PLANILLA VIGAS 300

E16

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO