Nº	FORMA	DIMENSIONES b cm	H cm	L LUZ LIBRE cm	ARMADURA LONGITUDINAL A (s, t; apoyo, L, apoyo)	E (m, q; apoyo, L, apoyo)	F (p, q; apoyo)	G (30Ø, 30Ø, 60°; Bajo:)	ESTRIBOS TIPO	ESTRIBOS (apoyo izquierdo, L, apoyo derecho)	OBSERVACIONES	DETALLES
V 450		13	50		-- ⌊0 2 Ø10	-- ⌈0 2 Ø10				ø 6c20		
V 451		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 452		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 453		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 454		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 455		13	50		2 Ø10 0 --	2 Ø10 0 --				ø 6c20		
V 456		13	50		-- ⌊11 2 Ø20 11 --	-- ⌈11 2 Ø10 11 --				ø 6c20		
V 457		13	40		-- ⌊11 2 Ø10 11 --	-- ⌈11 2 Ø10 11 --				ø 6c20		
V 458		13	60		-- ⌊11 2 Ø10 11 --	-- ⌈11 2 Ø10 11 --				ø 6c20		
~~V 459~~		ANULADA										
V 460		10	60		-- ⌊11 2 Ø10 11 --	-- ⌈11 2 Ø10 11 --				ø 6c20		
V 461		13	50		-- ⌊11 2 Ø16	-- ⌈11 2 Ø12				ø 6c20		
V 462		13	50		2 Ø16	2 Ø12				ø 6c20		
V 463		13	50		2 Ø16 11 --	2 Ø12 11 --				ø 6c20		
V 464		13	50		-- ⌊11 2 Ø16	-- ⌈11 2 Ø12				ø 6c20		
V 465		13	50		2 Ø16	2 Ø12				ø 6c20		
V 466		13	50		2 Ø16 11 --	2 Ø12 11 --				ø 6c20		
V 467		13	50		-- ⌊11 2 Ø20 11 --	-- ⌈11 2 Ø10 11 --				ø 6c20		
V 468		13	50		-- ⌊11 2 Ø20 11 --	-- ⌈11 2 Ø10 11 --				ø 6c20		
V 469		13	50		-- ⌊0 2 Ø10	-- ⌈0 2 Ø10				ø 6c20		
V 470		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 471		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 472		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 473		13	50		2 Ø10	2 Ø10				ø 6c20		
V 474		13	50		2 Ø10 0 --	2 Ø10 0 --				ø 6c20		

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CM SE COLOCARÂN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERÂ SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERÂN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACIÓN DE ESTRIBOS CORRESPONDERÂN LOS DE LA ZONA CENTRAL,
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRÂN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARÂN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACIÓN RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARÂ EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MÊNSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARÂ TODA LA ALTURA.



DETALLE GENERAL DE ALETAS





DETALLE GENERAL DE PRETILES PARA VIGAS NORMALES (PUEDEN LLENARSE JUNTO CON LAS VIGAS)

REVISAR L EN OBRA

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

REVISIÓN 2: 2 FEBRERO de 2024

estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA

nhd.arquitectos@gmail.com
(00598) 24820605

OBRA

CHLA-EP-CALMETTE-P01-LNR

ESTRUCTURA

PLANILLA VIGAS 400

E18

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZW CAD PRO 6B8D770C | ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB | ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD 84908 | PPLAN 44185