Nº	FORMA	DIMENSIONES b cm	H cm	L LUZ LIBRE cm	ARMADURA LONGITUDINAL A (s – apoyo – L – apoyo – t)	E (m – apoyo – L – apoyo – q)	ESTRIBOS VERTICAL	ESTRIBOS HORIZONTAL
V 051		40	40		-- 40 5 Ø 10	-- 40 5 Ø 12	Ø8C15	
V 052		40	40		5 Ø 10 0 --	5 Ø 12 0 --	Ø8C10	4 ø 8
V 053		40	40		-- 0 5 Ø 10	-- 0 5 Ø 12	Ø8C15	4 ø 8
V 054		40	40		5 Ø 10	5 Ø 12	Ø8C15	
V 055		40	40		5 Ø 10 0 --	5 Ø 12 0 --	Ø8C10	4 ø 8

- EN VIGAS CON H MAYOR O IGUAL A 50 CMS SE COLOCARAN 2ø6 HORIZONTALES A MEDIA ALTURA, SALVO INDICACION CONTRARIA.
- LA LUZ LIBRE L INDICADA DEBERA SER RECTIFICADA EN OBRA.
- LOS ESTRIBOS SERAN RECTANGULARES Y CERRADOS.
- EN LOS SECTORES DONDE NO HAYA INDICACION DE ESTRIBOS CORRESPONDERAN LOS DE LA ZONA CENTRAL.
- LOS ESTRIBOS SE DISTRIBUIRAN EN LA LUZ LIBRE.
- LOS TIPO F SE COLOCARAN SOBRE EL APOYO DERECHO, SALVO INDICACION CONTRARIA.

- CUANDO EL ANCLAJE NECESARIO DE LA BARRA NO SE CONSIGUE CON PROLONGACION RECTA SE INDICAN ESCUADRAS, EN ESTE CASO LA BARRA DEBE PROLONGARSE LA TOTALIDAD DEL APOYO Y LUEGO SE HACE LA ESCUADRA CON ALTURA H/2. SIMILAR CRITERIO SE APLICARA EN LOS EXTREMOS LIBRES DE LAS MENSULAS. PERO LA ESCUADRA OCUPARA TODA LA ALTURA.





PARA LAS MÉNSULAS SE ADOPTÓ UNA LUZ DE CÁLCULO DE 70cm.
SE AJUSTARÁ LUEGO DE EJECUTADOS LOS PILOTES. ESTO DEBE SER CONSIDERADO PARA EL DESPIECE Y CORTE DE LAS BARRAS.



DETALLE GENERAL DE ALETAS

SIGNIFICA ARMADURA CORRIDA

LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

REVISIÓN 2: 2 FEBRERO de 2024

estudio CHAMLIAN
nhd.ARQUITECTOS

ARQ. D.CHAMLIAN
ARQ. N.BUENAVENTURA
nhd.arquitectos@gmail.com
(00598) 24820605

OBRA

CHLA-EP-CALMETTE-P01-LNR

ESTRUCTURA

PLANILLA VIGAS 000

E12

PROPIETARIO	CONSTRUCTOR	ARQUITECTO

ZW CAD PRO 6B8D770C | ZwCAD Plus 2012 STD XK8D-N4N4-ZVQS-UF4T-HNX7-FKPB | ZwCAD Plus 2012 STD EKJK-LS5F-2J72-S7PJ-U2G8-P9R3 | CYPE CAD 84908 | PPLAN 44185